

Motorenöl MT-7D 5W-40

Leírás

A Motorenöl MT-7D 5W-40 hidrokrakk eljárással készült alapolaj és a dízelmotorok speciális követelményeinek megfelelő adalékcsoomag felhasználásával készült magas teljesítményszintű, egész évben használható motorolaj.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-7D 5W-40 a dízelüzemű személygépkocsik és kisárszállítók rendkívül széles köréhez alkalmazható. Optimális megoldást jelent a turbódízel és a közvetlen befecskendezésű motorokhoz is. A legszélsőségesebb üzemi feltételeknek kitett motorokban is megfelelő kenési biztonságot nyújt.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Magas fokú védelmet nyújt a kopással szemben
- Megakadályozza az olajiszap kialakulását
- Kiemelkedő öregedésállósága meghosszabbítja a kenőanyag élettartamát
- A motorokban alkalmazott tömítőanyagokkal maradéktalanul összefér
- Kifogástalan hidegindítást tesz lehetővé
- A minimális párolgási veszteség révén csökken az olajfogyasztás

Minősítések és jóváhagyások

API SN/CF	GM-LL-B-025	Renault RN 0700/0710
ACEA A3/B4	Porsche A40	VW 502 00/505 00
BMW Longlife-01<2019		
Megfelel a Fiat 9.55535-D3 és a Fiat 9.55535-N2 jóváhagyások követelményeinek		

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	856 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	84,30 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	14,20 mm ² /s
Viszkozitási index:	171
Teljes bázisszám (TBN):	9,60 mgKOH/g
Dermedéspont:	-39 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	220 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928823
4 liter	10928824
kis hordó	10928825
nagy hordó	10928826

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.05.31	1.004	2020.06.02