

MT-Gras 4T 10W-30

Leírás

Az MT-Gras 4T 10W-30 hidrokrakk eljárással gyártott minőségi alapolaj és egyedileg összeállított adalékcsoomag felhasználásával kerül gyártásra. Magas fokú hőtűrő képesség és egész éves használhatóság jellemezik.

A javasolt olajcsere ciklus – amennyiben a berendezés gyártója másképp nem rendelkezik – 50 üzemóra.

Alkalmazási terület

Az MT-Gras 4T 10W-30 elsősorban a négyütemű motorral működő kerti kisgépek követelményei alapján került fejlesztésre. A gyártóművi előírásokkal összhangban áramfejlesztők motorjainak széles köréhez is kifogástalan megoldást nyújt.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Kedvező hidegfolyási képessége révén szabad térben is egész évben használható
- A kerti gépek motorjainak követelményeit meghaladó teljesítményszintje magas fokú védelmet biztosít
- Magas fokú öregedésállósága hatékonyan hozzájárul a motor tisztán tartásához
- Kivételes nyírési stabilitása révén az olaj besűrűsödése megelőzhető

Minősítések és jóváhagyások

API SL/CF	ACEA A3/B4	
-----------	------------	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	870 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	78,60 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	11,70 mm ² /s
Viszkozitási index:	144
Teljes bázisszám (TBN):	7,90 mgKOH/g
Dermedéspont:	-36 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	230 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583048

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.08	1.001	2017.06.08