

Getriebeöl GL-5 85W-140

Leírás

A Getriebeöl GL-5 8W-140 magasan finomított ásványi alapolaj és EP (extreme pressure) adalékokat is tartalmazó adalékcsoomag felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 120 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmas.

Alkalmazási terület

A Getriebeöl GL-5 85W-140 elsősorban nehéz haszonjárművek differenciálműveihez alkalmazható hajtóműolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban osztóművekhez, véglehajtásokhoz valamint mezőgazdasági és építőipari berendezések különböző hajtóműveihez is felhasználható. Ideális megoldást jelent a magas futásteljesítményű, nagyobb illesztési hézagokkal üzemelő hajtóművekhez.

A hajtóműolaj kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Lökésszerű terhelések felvételére is alkalmas
- Magas szintű védelmet nyújt a korrózióval szemben
- Habzásgátló adalékai biztosítják a kenőfilm folyamatos fenntartását
- Hatékony védelmet nyújt a kopással szemben

Minősítések és jóváhagyások

API GL-5		
----------	--	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	910 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	423,0 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	27,80 mm ² /s
Viszkozitási index:	95
Dermedéspont:	-15 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	230 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
kanna	10583033

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.06	1.002	2020.06.02