

Motorenöl MT-Bike 4T 10W-50

Leírás

A Motorenöl MT-Bike 4T 10W-50 szintetikus alapolajból gyártott speciálisan adalékolt, magas teljesítményszintű többfokozatú motorolaj.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 12 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Bike 4T 10W-50 a többtárcsás olajfürdős tengelykapcsolóval gyártott négyütemű motorkerékpárok követelményei alapján fejlesztett és gyártott motorolaj. A nagyteljesítményű, tartósan nagy fordulatszámon használt sportmotorokhoz is kifogástalan megoldást jelent. A száraz kuplungal felszerelt modellekhez is alkalmazható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Tartósan nagy üzemi hőmérséklet mellett is stabil kenőfilmet biztosít
- A csúcsterhelésen is biztosítja a többtárcsás olajfürdős kuplungok zavartalan működését
- A teljes szervizciklus során tisztán tartja a motort és a sebességváltót
- Kifogástalan védelmet nyújt a kopással és a korrózióval szemben

Minősítések és jóváhagyások

API SL	JASO MA2	
--------	----------	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	856 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	123,0 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	18,00 mm ² /s
Viszkozitási index:	163
Dermedéspont:	-33 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	230 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928883

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.07	1.001	2017.06.07