

Kühlerfrostschutz KFS 12-70

Leírás

A Kühlerfrostschutz KFS 12-70 etilén-glikol bázisú OAT (szervessav technológiával készült) szilikátmentes készrekevert fagyálló hűtőfolyadék. Más etilén-glikol alapú hűtőfolyadékokkal a minősítések figyelembevételével nélkül keverhető.

A Kühlerfrostschutz KFS 12-70 hűtőfolyadékot - amennyiben a berendezés gyártója másképp nem rendelkezik – legkésőbb három évenként javasoljuk cserélni.

Alkalmazási terület

A Kühlerfrostschutz KFS 12-70 a korszerű személygépkocsik, haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések hűtési rendszereinek széles körében egész évben használható.

A Kühlerfrostschutz KFS 12-70 hígítás nélkül is használható, optimális tulajdonságai 33-50 % koncentráció tartományban érvényesülnek teljes mértékben.

A hűtőfolyadék kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Kifogástalan védelmet biztosít a korrózióval szemben
- Meggátolja a kavitáció kialakulását
- Fokozott mértékű védelmet nyújt a motor túlmelegedésével szemben
- Hatékony kenést biztosít a vízszivattyúban

Minősítések és jóváhagyások

BS 6580:2010	Ford ESD-M97B44-D	MTU MTL 5048
ASTM D 3306	GM 6277 M	Volvo 128 6083/002
Cummins IS Series N14	John Deere JDMH5	VW TL 774-D (G12)
Detroit Diesel Power Cool Plus	MAN 324 Typ SNF	

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Szín:	rózsaszínű
Sűrűség 15°C-on:	1085-1105 kg/m ³
pH érték:	8,60
Kristályosodási pont:	-20 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583216
4 liter	10583217
nagy hordó	10583219

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.08	1.001	2019.01.04.