

Bremsflüssigkeit DOT 4

Leírás

A Bremsflüssigkeit DOT 4 poliglikol alapú, korrózió- és habzásgátló adalékokat is tartalmazó nagy forráspontú szintetikus fékfolyadék. Magas fokú nedvességmegkötő képesség és a minősítések követelményeit meghaladó forráspont jellemzi.

A Bremsflüssigkeit DOT 4 fékfolyadékot – amennyiben a gyártómű másképp nem rendelkezik – legkésőbb 2 évnyi használatot követően javasoljuk cserélni!

Alkalmazási terület

A Bremsflüssigkeit DOT 4 a blokkolásgátlóval (ABS) és menetdinamikai stabilizáló rendszerrel (ASC, ESP, stb.) felszerelt korszerű gépkocsik rendkívül széles köréhez alkalmazható. A gyártóművi előírásokkal összhangban hidraulikus kuplung vezérlésekben, haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések hidraulikus fülke billentő köreiben is felhasználható.

Előnyei

- Rendkívül széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan fékhatást és pontos visszajelzést biztosít
- A fékrendszerekben használatos tömítő anyagokkal maradéktalanul összefér
- Kifogástalan védelmet biztosít a fékkörben lévő színesfém alkatrészek korróziójával szemben
- Az egymáson elmozduló elemek számára megfelelő kenőhatást biztosít
- A DOT 4 minősítésű fékfolyadékokkal korlátozás nélkül keverhető

Minősítések és jóváhagyások

DOT 4	SAE J 1704	FMVSS 116
ISO 4925/4		

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	1050 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás -40 °C-on:	1050 mm ² /s
pH érték:	8,30
Száraz forráspont:	271 °C
Nedves forráspont:	172 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583100

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.07	1.001	2017.06.07