

Getriebeöl ATF III

Leírás

A Getriebeöl ATF III magasan finomított ásványi alapolajok és egyedileg összeállított adalékok felhasználásával készült speciális hajtóműolaj. Elsősorban öregedésállóság és nyírási stabilitás tekintetében múlja felül a Dexron IID minősítésű hajtóműolajokat.

Alkalmazási terület

A Getriebeöl ATF III elsősorban az 1990-től 2005-ig gyártott személygépkocsik, kishaszonjárművek, nehéz haszonjárművek automata váltóinak és szervokormányainak széles köréhez használható hajtóműolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban építőipari és mezőgazdasági berendezések hidraulikus rendszereiben is alkalmazható.

A hajtóműolaj kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Optimális súrlódási jellemzői révén pontos és zajmentes fokozatváltásokat tesz lehetővé
- Hatékonyan csillapítja az automata váltóknál esetenként előforduló vibrációt
- Tartósan nagy üzemi hőmérséklet esetén is meggátolja a lerakódások kialakulását
- A gyártóművi előírásokkal összhangban a kiterjesztett szervizciklusokhoz is alkalmazható
- Kiemelkedő nyírási stabilitása révén a teljes szervizciklus során megőrzi kivételes hidegfolyási képességét

Minősítések és jóváhagyások

GM Dexron IIIG	Ford Mercon	Voith H55.6335
Allison C-4	MAN 339 Type V1/Z1	Volvo 97341
		ZF TE-ML 04D/05L/14A/21L

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	850 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	34,80 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	7,30 mm ² /s
Viszkozitási index:	182
Dermedéspont:	-38 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	210 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583000
4 liter	10583001
kanna	10583002

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.05	1.002	2020.11.03.