

Hidrauliköl HVLP 32

Leírás

A Hidrauliköl HVLP 32 magasan finomított ásványi alapolaj valamint a kopással és a korrózióval szemben magas fokú védelmet nyújtó adalékok felhasználásával készült magas teljesítményszintű, ISO VG 32 viszkozitási fokozatú széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható hidraulika folyadék.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 2000 üzemóráig terjedő szervizciklusokkal is alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Hidrauliköl HVLP 32 a mezőgazdasági és építőipari berendezések hidraulikus rendszerein és hidrosztatikus hajtásain túl szerszámgépek hidraulikus rendszereiben, hidraulikus présekben, cirkulációs rendszerekben és kompresszorokban is alkalmazható. A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Magas fokú védelmet nyújt a kopással és a korrózióval szemben
- Jó vízkiválasztó képessége révén a rendszerbe kerülő víz könnyen eltávolítható
- Kifogástalan védelmet nyújt az acél és a színesfém gépelemek korróziójával szemben
- A gyors levegő kiválasztás növeli a kenési biztonságot, mérsékeli a habosodást
- Könnyen szűrhető így csökkenthetőek a karbantartási költségek

Minősítések és jóváhagyások

DIN 51 524-3 (HVLP)	ISO 11158 HV	Denison HF0/HF-1/HF-2
ISO 6743-4	Bosch Rexroth RE 07075/RE 90220	ZF TE-ML 21M

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	865 kg/m ³
ISO viszkozitási osztály:	ISO VG 32
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	32,70 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	6,45 mm ² /s
Viszkozitási index:	155
Dermedéspont:	-42 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	205 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
kanna	10928953
kis hordó	10583056
nagy hordó	10583057

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.07	1.002	2020. 11. 03.