

A.Z. Meisterteile Kühlerfrostschutz KFS 11-35

készrekevert fagyálló hűtőfolyadék

A termék előnyei

- minden motor típushoz használható
- kitűnő fagyás elleni védelem
- kitűnő korrózió védelem
- kitűnő túlhevülés elleni védelem
- kitűnő kavitáció elleni védelem
- nitrit-, amin- és foszfátmentes

Felhasználási terület

Az A.Z. Meisterteile Kühlerfrostschutz KFS 11-35 fagyálló hígítás nélkül használható személy-, és tehergépjárművek hűtőrendszereiben a motor típusától függetlenül.

A.Z. Meisterteile Kühlerfrostschutz KFS 11-35 fagyálló hűtőfolyadékot lehetőleg ne keverjék más márkájú szilikátmentes, szerves inhibitorokat tartalmazó (OAT) motor hűtőfolyadékkal. A legtöbb hűtőfolyadék különböző korróziós inhibitorok gondosan kiegyensúlyozott keveréke. A különböző inhibitorokat tartalmazó hűtőfolyadékok elegyítése a korrózióvédő hatás romlásához vezethet.

Teljesítményszintek, jóváhagyások

BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
AFNOR R-15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (VW code G11)
Ford ESD-M97B49-A
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
Jenbacher TI 1000-0201
Cummins 85T8-2
Opel-GM GME L1301
Volvo Construction 128 6083/002
Volvo Trucks 128 6083/002

Felépítés, jelleg

Az A.Z. Meisterteile Kühlerfrostschutz KFS 11-35 fagyálló hűtőfolyadék egy készrekevert monoetilénglikol bázisú, OAT-szilikát hibrid adalékrendszert tartalmazó termék, amely belsőégésű motorok hűtőrendszerének feltöltésére szolgál.

Hatékony védelmet nyújt a hűtőrendszer lefagyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs korróziójával szemben. Megbízható védelmet nyújt a gumiból és más elasztomerekből és műanyagokból készült alkatrészeknek is.

Az A.Z. Meisterteile Kühlerfrostschutz KFS 11-35 nitrit-, amin-, foszfát-, mentes formula. Speciális keserű ízt adó adalékot tartalmaz, ami megakadályozza a folyadék véletlenszerű lenyelését.

A.Z. Meisterteile Kühlerfrostschutz KFS 11-35
készrekevert fagyálló hűtőfolyadék

Tipikus jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	kék
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	1,100
Habzási jellemző 88°C-on (1:2 deszt. vizes oldat)	
- habzási hajlam 88°C-on (1:2 deszt. víz) [cm ³]	
- habmegszűnési idő 88°C-on (1:2 deszt. víz) [s]	
pH	
Kristályosodási hőmérséklet [°C]	
Lúgosság [ml 0,1M HCl/10 ml]	
Törésmutató 20°C-on	

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási, kezelési előírások

Víztől és tűzö naptól védett helyen, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől, elzárt helyen tárolandó.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -35°C - +30°C