

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum nostrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 1/(15)

1. ODDIEL Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia: Viacstupňový motorový olej. Na spotrebiteľské/profesionálne použitie

Neodporúčané použitia: odlišné od vyššie uvedeného.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Údaje distribútorovi:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Technické informácie o použití produktu:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Za kartu bezpečnostných údajov zodpovedá:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Telefónne číslo pre prípad havárie, nebezpečenstva (iba v pracovných dňoch: 07-15²⁰):

+36 1 270 8700

Národné toxikologické informačné centrum, FN sP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava, SR

+421 2 5477 4166 (nepretržitá služba)

2. ODDIEL Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Trieda nebezpečnosti:

Nie je klasifikovaný.

Výstražné upozornenia:

-

2.2 Prvky označovania

ID produktu:

Obchodný názov:

A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum nostrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 2/(15)

Nebezpečné zložky: -

GHS piktogram: nie je nutné

Výstražné upozornenia: nie je nutné

Výstražné upozornenie:

nie je nutné

Doplňkové informácie o nebezpečnosti:

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia:

-

Bezpečnostné upozornenie - prevencia:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenie – reakcie:

-

Bezpečnostné upozornenie – skladovanie:

-

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Ďalšie označenia, resp. požiadavky na označovanie:

Hmatové upozornenie na nebezpečenstvo: nie je potrebné.

Preprava nebezpečného tovaru: podľa medzinárodných štandardov.

2.3 Iná nebezpečnosť:

Podľa prílohy XIII Nariadenie (ES) č.1907 / 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH): Produkt neobsahuje žiadnu látku, ktorá by spĺňala kritériá pre PBT (perzistentné, bioakumulatívne, toxická) v koncentrácii 0,1 % alebo viac.

Zmes neobsahuje žiadnu látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v koncentrácii 0,1 % alebo viac.

3. ODDIEL Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Chemická charakteristika: Zmes rafinovaných minerálnych olejov s prísadami.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum nostrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 3/(15)

Zloženie:

Názov	Číslo ES	Číslo CAS	Trieda a kategória nebezpečenstva	Výstražné upozornenie	Koncentrácia hmotnostných percent objemu
Destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie* Registračné číslo REACH: 01-2119471299-27	265-169-7	64742-65-0	- (poznámka L)	-	max. 96
Mazacie oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpúšťadlom, odvoskované, hydrogenované* Registračné číslo REACH: 01-2119489969-06	309-877-7	101316-72-7	- (poznámka L)	-	max. 70
Destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie* Registračné číslo REACH: 01-2119484627-25	265-157-1	64742-54-7	- (poznámka L)	-	max. 70
Mazacie oleje* Registračné číslo REACH: 01-2119495601-36	278-012-2	74869-22-0	- (poznámka L)	-	max. 70
Destiláty (ropné), ťažké alkánové frakcie, rafinované rozpúšťadlom* Registračné číslo REACH: 01-2119474878-16	265-090-8	64741-88-4	- (poznámka L)	-	max. 70
Zvyškové oleje (ropné), odvoskované rozpúšťadlom * Registračné číslo REACH: 01-2119480472-38	265-166-0	64742-62-7	- (poznámka L)	-	max. 8,0
Destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ľahké vyššie alkánové frakcie Registračné číslo REACH: 01-2119480132-48	265-159-2	64742-56-9	Asp. Tox. 1 (poznámka L)	H304	max. 7,0

*Poznámka: s expozičným limitom

Poznámka L: Pokiaľ nemožno preukázať, že predmetná látka obsahuje podľa merania metódou IP 346 („Stanovenie polycyklických aromatických látok v nepoužitých základových mazacích olejoch a bezasfalténových ropných frakciách – metóda indexu lomu extrakciou dimetylsulfoxidom“, Ústav pre ropu, Londýn) menej ako 3 % extraktu dimetylsulfoxidu, uplatňuje sa harmonizovaná klasifikácia látky ako karcinogénnej, pričom v takom prípade sa klasifikácia v súlade s hlavou II tohto nariadenia vykonáva aj v prípade danej triedy nebezpečnosti.

Triedy a kategórie nebezpečenstva a úplné znenie H-viet je uvedené v oddiele 16.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum noštrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 4/(15)

4. ODDIEL Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

- Všeobecne: Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, je zakázané podávať mu tekutiny orálne a vyvolávať zvracanie.
- Pri nadýchaní: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri kontakte s kožou: Zasiahnuté časti pokožky umyte mydlom a vodou. V prípade sťažností (podráždenie, začervenanie kože) vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri kontakte s očami: Oči vypláchnite po dobu niekoľko minút, pričom viečka držte otvorené. Ak podráždenie pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri požití: V prípade požitia dajte postihnutému vypiť vodu. **Nevyvolávajte** zvracanie. Ihneď vyhľadajte lekára.

Ochrana osoby poskytujúcej prvú pomoc: Neuvádza sa.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Dlhodobá a / alebo opakovaná expozícia, v závislosti od individuálnej citlivosti môže spôsobiť podráždenie očí alebo kože.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nie je potrebná okamžitá a osobitná starostlivosť.

5. ODDIEL Protipožiarne opatrenia

Klasifikácia horľavosti: horľavý

5.1 Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky

Pena, oxid uhličitý, hasiaci prášok, rozprašovanie vody (hmla) (len kvalifikovaná osoba).

Nevhodné hasiace prostriedky:

Plný prúd vody.

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné produkty spaľovania:

Počas horenia sa môže vytvárať oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy síry, oxidy fosforu, rôzne uhľovodíky, a sadze.

5.3 Pokyny pre požiarnikov

Špeciálne ochranné vybavenie pre požiarnikov:

V súlade s predpismi o požiarnej bezpečnosti. V uzavretých priestoroch samonosný dýchací prístroj.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum noštrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 5/(15)

Ďalšie informácie:

Voda kontaminovaná pri hasení nesmie preniknúť do povrchových vôd, zdrojov pitnej vody alebo kanalizácie. Zbierajte oddelene.

Vodu kontaminovanú pri hasení požiaru a zvyšky horenia likvidujte v súlade s predpismi.

6. ODDIEL Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Osobné bezpečnostné opatrenia: Pozri oddiel 8.

Rozliaty prípravok predstavuje riziko pošmyknutia.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

V prípade úniku zabráňte vniknutiu do vodných tokov, pôdy alebo kanalizácie. Upovedomte kompetentné úrady.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

V prípade rozliatia na zem: Z okolia úniku odstráňte všetky možné zdroje vznietenia. Uniknutý produkt odčerpajte. Zvyšky odstráňte pomocou nehorľavého, savého materiálu, (piesok, zemina, drvený vápenec, atď.). Kontaminovaný materiál likvidovať ako nebezpečný odpad.

V prípade úniku do vodných tokov upovedomte kompetentné úrady. Podľa možnosti je potrebné na odstránenie z povrchu vôd použiť materiál absorbujúci olej.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky: viď oddiel 8.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi: viď oddiel 13.

7. ODDIEL Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Dodržujte všeobecné ustanovenia týkajúce sa používania mazív, resp. horľavých kvapalín.

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia.

Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou a očami a dlhodobému vdychovaniu výparov alebo olejovej hmly.

Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.

Kontaminovaný odev okamžite vyzliecť a pred opätovným použitím vyprať.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.

Prevádzková teplota: neuvádza sa.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Podmienky skladovania musia spĺňať požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín.

Skladujte na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu silných oxidačných činidiel v originálnych uzavretých nádobách.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum noštrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 6/(15)

Skladovacia teplota: max. 40°C.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia
Viacstupňový motorový olej.

8. ODDIEL Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Povolené, resp. akceptovateľné expozičné limity v pracovnom prostredí:

Limitná hodnota vystavenia na pracovisku (Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z.)

Oleje minerálne, kvapalný aerosól, dymy: NPEL priemerný: 5 ppm; 1 mg/m³; NPEL krátkodobý: 15 ppm; 3 mg/m³

8.2 Kontroly expozície

Technické opatrenie:

Nie je nutné.

Individuálne ochranné prostriedky:

(Ochranné prostriedky musia byť certifikované notifikovaným orgánom.)

a) ochrany očí/tváre Ochranné okuliare, v prípade nebezpečenstva vystreknutia (EN 166).

b) ochrany kože

i. ochrana rúk

Ochranné rukavice odolné proti olejom (EN 374), Merná doba prieniku chemikálie: > 480 min.; Trieda výkonnosti: 6; Pripustnosť: 0.

Poznámka: Voľba vhodných rukavíc nezávisí iba od materiálu rukavíc, ale aj od výrobcu. Doba prieniku chemikálie, penetračný faktor, doba použiteľnosti, životnosť rukavíc sa môže líšiť v závislosti od výrobcu, a preto je potrebné rukavice otestovať pre danú aplikáciu.

ii. iné

Ochranný odev (odolný voči oleju a nečistotám).

c) ochrany dýchacích ciest

V prípade dostatočného vetrania respirátor nie je nutný.

Pri prekročení nadmerných hodnôt expozície použite respirátor s príslušnou filtračnou vložkou.

d) tepelnej nebezpečnosti

Neuvádza sa.

Kontroly environmentálnej expozície:

Nevypúšťajte do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum noštrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 7/(15)

9. ODDIEL Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

- | | |
|---|---|
| a) Skupenstvo: | kvapalina |
| b) Farba: | hnedý, čistý |
| c) Zápach: | charakteristický |
| d) Teplota topenia/tuhnutia (MSZ ISO 3016): | typická hodnota: -27°C |
| e) Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu (DIN 51356): | neuvádza sa |
| f) Horľavosť: | horľavý |
| g) Dolná a horná medza výbušnosti: | nie je výbušný |
| h) Teplota vzplanutia (COC) (EN ISO 2592): | typická hodnota: 225°C |
| i) Teplota samovznietenia: | neuvádza sa |
| j) Teplota rozkladu: | neuvádza sa |
| k) Hodnota pH: | nemožno aplikovať |
| l) Kinematická viskozita (EN ISO 3104) | |
| pri 40°C: | typická hodnota: 102,8 mm ² /s |
| pri 100°C: | typická hodnota: 13,8 mm ² /s |
| m) Rozpustnosť | |
| Rozpustnosť vo vode: | prakticky nerozpustný vo vode |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: | neuvádza sa |
| n) Rozdeľovacia konštanta (hodnota log): | neuvádza sa |
| o) Tlak pár: | neuvádza sa |
| p) Hustota a/alebo relatívna hustota pri 15°C (EN ISO 12185): | 0,878 – 0,894 g/cm ³ |
| q) Relatívna hustota pár: | neuvádza sa |
| r) Vlastnosti častíc: | neuvádza sa |

9.2 Iné informácie

neuvádza sa

10. ODDIEL Stabilita a reaktivita

- | | |
|---|---|
| 10.1 Reaktivita: | Žiadne známe nebezpečenstvo. |
| 10.2 Chemická stabilita | Pri dodržaní pokynov pre manipuláciu a skladovanie stabilný. |
| 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: | Nie sú známe nebezpečné reakcie. |
| 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: | Priame teplo alebo zdroja zapálenia. |
| 10.5 Nekompatibilné materiály: | Silné oxidačné činidlá. |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: | Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu pri doporučenom spôsobe použitia. Nebezpečné produkty spaľovania: vid' oddiel 5. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum noštrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 8/(15)

11. ODDIEL Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Orálne:	LD ₅₀ (potkan)	> 2000 mg/kg	(na základe zložiek)
Dermálne:	LD ₅₀ (králik)	> 2000 mg/kg	(na základe zložiek)

Komponenty:

Destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie (CAS: 64742-65-0):

Orálne:	LD ₅₀ (potkan)	> 5000 mg/kg
Dermálne:	LD ₅₀ (králik)	> 5000 mg/kg
Inhalačne:	LC ₅₀ (potkan)	> 5,00 mg/L (4 h)

Mazacie oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpúšťadlom, odvoskované, hydrogenované (CAS: 101316-72-7)

Orálne:	LD ₅₀ (potkan)	> 5000 mg/kg	OECD 401
Dermálne:	LD ₅₀ (potkan)	> 5000 mg/kg	OECD 402
Inhalačne:	LC ₅₀ (potkan)	> 5,0 mg/L (4 h)	OECD 403

Destiláty (ropné), ťažké alkánové frakcie, rafinované rozpúšťadlom (CAS: 64741-88-4)

Orálne:	LD ₅₀ (potkan)	> 5000 mg/kg	OECD 401
Dermálne:	LD ₅₀ (králik)	> 5000 mg/kg	OECD 402
Inhalačne:	LC ₅₀ (potkan)	> 5,53 mg/L (4 h)	OECD 403

Destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie (CAS: 64742-54-7)

Orálne:	LD ₅₀ (potkan)	> 5000 mg/kg
Dermálne:	LD ₅₀ (králik)	> 5000 mg/kg
Inhalačne:	LC ₅₀ (potkan)	> 5,00 mg/L (4 h)

Mazacie oleje (CAS: 74869-22-0)

Orálne:	LD ₅₀ (potkan)	> 5000 mg/kg	OECD 401
Dermálne:	LD ₅₀ (králik)	> 5000 mg/kg	OECD 402
Inhalačne:	LC ₅₀ (potkan)	> 5,53 mg/L (4 h)	OECD 403

Zvyškové oleje (ropné), odvoskované rozpúšťadlom (CAS: 64742-62-7)

Orálne:	LD ₅₀ (potkan)	> 5 000 mg/kg	OECD 401
Dermálne:	LD ₅₀ (králik)	> 5 000 mg/kg	OECD 402
Inhalačne:	LC ₅₀ (potkan)	> 5,53 mg/L (4 h)	OECD 403

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum noštrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 9/(15)

Destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ľahké vyššie alkánové frakcie
(CAS: 64742-56-9)

Orálne:	LD ₅₀ (potkan)	> 5000 mg/kg	(údaje z literatúry)
Dermálne:	LD ₅₀ (králik)	> 2000 mg/kg	(údaje z literatúry)
Inhalačne:	LC ₅₀ (potkan)	> 5,53 mg/L (4 h)	(údaje z literatúry)

Poleptanie kože/podráždenie kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Mutagenita pre zárodočné bunky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Zmes neobsahuje žiadnu látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v koncentrácii 0,1 % alebo viac.

12. ODDIEL Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Údaje pre tento produkt nie sú k dispozícii.

Komponenty:

Destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie (CAS: 64742-65-0)

Ryba:	LL/EL/IL ₅₀	> 100 mg/L
Kraby:	LL/EL/IL ₅₀	> 100 mg/L
Riasy:	LL/EL/IL ₅₀	> 100 mg/L
Mikroorganizmy:	LC/EC/IC ₅₀	> 100 mg/L
Ryba:	NOEC/NOEL	>100 mg/L
Kraby:	NOEC/NOEL	>1 - ≤10 mg/L

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum noštrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 10/(15)

Mazacie oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpúšťadlom, odvoskované, hydrogenované (CAS: 101316-72-7)

Ryba:	LC ₅₀	>100 mg/L (LL50)
Daphnia:	EC ₅₀	>10 000 mg/L (WAF, 48 h, OECD 202)

Destiláty (ropné), ťažké alkánové frakcie, rafinované rozpúšťadlom (CAS: 64741-88-4)

Ryba (Pimephales promelas):	LC ₅₀	>100 mg/L (96 h)
Daphnia (Daphnia magna):	EL ₅₀	>10 000 mg/L (48 h)
Daphnia (Daphnia magna):	NOEC	0,02 mg/L
Riasy (Pseudokirchneriella subcapitata):	NOEL	>100 mg/L (72 h)
Aktivovaný kal (Photobacterium phosphoreum):	NOEL	1,93 mg/L (96 h)

Destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie (CAS: 64742-54-7)

Ryba (Pimephales promelas):	NOEL	≥ 100 mg/L 96 h
Ryba (Oncorhynchus mykiss):	NOEL	> 1000 mg/L 28 dní
Daphnia (Daphnia magna):	NOEL	> 10000 mg/L 48 h
Daphnia (Daphnia magna):	NOEL	> 100 mg/L 21 dní
Riasy (Pseudokirchinella subcapitata):	NOEL	≥ 100 mg/L 72 h

Mazacie oleje (CAS: 74869-22-0)

Ryba:	LL ₅₀	≥100 mg/L (96 h)
Ryba:	NOEL	≥100 mg/L (96 h)
Daphnia (Daphnia magna):	EL ₅₀	>10 000 mg/L (48 h) (OECD 202)
Daphnia (Daphnia magna):	NOEL	> 1000 mg/L (48 h)
Daphnia (Daphnia magna):	NOEL	10 mg/L (72 h) (OECD 211)
Riasy:	NOEL	≥100 mg/L (72 h) (OECD 201)

Zvyškové oleje (ropné), odvoskované rozpúšťadlom (CAS: 64742-62-7)

Ryba (Pimephales promelas):	LL ₅₀	>100 mg/L 96 h (OECD 203)
Ryba:	NOEL	≥100 mg/L
Daphnia (Daphnia magna):	EL ₅₀	>10 000 mg/L 48 h (OECD 202)
Daphnia:	NOEL	≥1000 mg/L
Daphnia:	NOEL	10 mg/L 21 dní (OECD 211)
Gammarus pulex:	LL ₅₀	>10 000 mg/L 96 h (OECD 202)
Vodné bezstavovce:	NOEL	≥10 000 mg/L
Riasy (Pseudokirchneriella subcapitata):	NOEL	≥100 mg/L 72 h (OECD 201)
Aktivovaný kal (Photobacterium phosphoreum):	NOEL	1,93 mg/L 96 h

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meisterterle Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum noštrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 11/(15)

Destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ľahké vyššie alkánové frakcie
(CAS: 64742-56-9)

Ryba:	LC ₅₀	> 100 mg/L
Ostatné vodné organizmy:	EC ₅₀	> 100 mg/L
Riasy:	ErC ₅₀	> 100 mg/L
Kraby:	NOEC	>1 mg/L

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
Biodegradácia:

Uhl'ovodíky sú inherentne rozložiteľné.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje pre tento produkt nie sú k dispozícii.

12.4 Mobilita v pôde:
Mobilita vo vode:

Na časticích pôdy sa adsorbuje a stráca mobilitu.
Pláva na vode.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Produkt neobsahuje PBT a vPvB-látky v koncentrácii 0,1 % alebo viac.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov
(rozvracačov)

Zmes neobsahuje žiadnu látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v koncentrácii 0,1 % alebo viac.

12.7 Iné nepriaznivé účinky
Obsah ťažkých kovov:
PCB, PCT a chlórovaný CH:
Účinky na životné prostredie:

Neobsahuje.
Neobsahuje.
Rozsiahly únik môže byť nebezpečný pre životné prostredie, pretože látka vytvára tenkú vrstvu na vodnej hladine, čím znemožňuje prísun kyslíka.

Trieda ohrozenia vôd (nemecká):

WGK 1 (podľa AwSV)

13. ODDIEL Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu
Likvidácia produktu:

Znehodnotený výrobok podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je zaradený nasledovne:

Identifikačné číslo odpadu: 13 02 05*

Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje.

Odporúčaný spôsob likvidácie: spálenie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum noštrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 12/(15)

Zneškodnenie obalu:

Nádoby so zvyškami produktu by mali byť tiež považované za nebezpečný odpad a treba s nimi zaobchádzať v súlade s príslušnými EÚ a vnútroštátnymi predpismi.

Identifikačné číslo odpadu: 15 01 10*

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými látkami.

Odpadová voda:

Kvalita odpadovej vody, vznikajúcej za predpokladaného použitia, musí v prípade vypúšťania do vodných tokov, resp. kanalizácie zodpovedať požiadavkám vnútroštátnych predpisov.

14. ODDIEL Informácie o doprave

Pozemná preprava:

Cestná / Zaradenie podľa ADR / RID:

Nepodlieha zaradeniu podľa ADR/RID.

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo:

Nie je klasifikovaný

14.2 Správne expedičné označenie OSN:

Nie je klasifikovaný

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:

Nie je klasifikovaný

14.4 Obalová skupina:

Nie je klasifikovaný

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:

Nie je klasifikovaný

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:

Nie je klasifikovaný

Vodné cesty:

Zaradenie podľa ADN/

Riečna/námorná

IMDG:

Nevzťahuje sa na výrobok.

Letecká preprava:

Zaradenie podľa ICAO /

IATA:

Nevzťahuje sa na výrobok.

15. ODDIEL Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Táto karta bezpečnostných údajov bola zostavená v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1907/2006/ES (upraveného nariadením 2020/878/ES) a nariadenia 1272/2008/ES.

Kategória Seveso: nie je klasifikovaný.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti tohto produktu nie je k dispozícii.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum nostrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 13/(15)

16. ODDIEL Iné informácie

Údaje boli zostavené podľa nášho najlepšieho vedomia, za účelom poskytnúť pomoc pri bezpečnej preprave, manipulácii a použití tohto výrobku. Uvedené údaje sa vzťahujú len na uvedený výrobok. Fyzikálne a chemické parametre produktu sa uvádzajú len z hľadiska bezpečnostných požiadaviek a nepredstavujú záruku pre akúkoľvek špecifickú vlastnosť produktu, nepredstavujú špecifikáciu výrobku alebo predmet akejkoľvek zmluvy.

Výrobca, resp. dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z nevhodného, resp. neodporúčaného použitia. Užívateľ je povinný dodržiavať platné zákony a pravidlá, ako aj odporúčania vzťahujúce sa na používanie tohto produktu.

Zmes podľa 1272/2008/ES o klasifikácii metódy (metóda oceňovania informácií)
Nie je klasifikovaný.

Plné znenie relevantných H-viet, tried a kategórií nebezpečnosti uvedených v oddiele 3.:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Asp. Tox. 1 Nebezpečnosť pri vdýchnutí, kategória 1

Skratky a akronymy použité v tomto dokumente:

ADN	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Pokiaľ ide o zmeny príloh k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
ADR	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách
ATE	(Acute Toxicity Estimate) Odhad akútnej toxicity
BCF	(Bioconcentration Factor) biokoncentračný faktor
BOD	(Biochemical Oxygen Demand) = BSK - biochemická spotreba kyslíka; (BSK5) je množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami na biochemický rozklad organických látok obsiahnutých vo vode počas piatich dní pri stanovených podmienkach.
Bw	(Body Weight) Telesná hmotnosť
C&L	(Classification and Labelling) Klasifikácia a označovanie
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	(Classification, Labelling and Packaging) Nariadenie (ES) č. 1272/2008 Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu
COD	(Chemical oxygen demand) = CHSK je množstvo kyslíka spotrebovaného na chemickú oxidáciu všetkých organických látok za presne stanovených podmienok.
CSA	(Chemical Safety Assessment) Hodnotenie chemickej bezpečnosti

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum nostrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 14/(15)

CSR	(Chemical Safety Report) Chemickej bezpečnostnej správe
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) úroveň expozície nižšie uvedenej látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom
DNEL	(Derived No Effect Level) úroveň expozície, ktorá zodpovedá nízkemu riziku, ktoré by malo byť pokladané za prijateľné riziko
ECHA	(European Chemicals Agency) Európska chemická agentúra
EC ₅₀	(Effective Concentration 50%) Stredná smrteľná dávka, čo je dávka pri ktorej umiera 50 % z testovaného súboru.
ErC ₅₀	Koncentrácia, pri ktorej sa pozoruje 50% inhibícia rýchlosti rastu
Ed ₅₀	(Effective Dose) ku dávke vyvolávajúcej účinný účinok: k minimálnej dávke účinné rovněž pro 50 % populace
EC	(European Community) Európska komunita
EC číslo	(European Community number) Spojené tri európske zoznamy látok z predošlého regulačného rámca chemických látok EÚ - EINECS, ELINCS a zoznam NLP - sa nazývajú zoznam EC. Zoznam EC je zdrojom pre EC číslo ako identifikátory látok.
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Európsky zoznam nových chemických látok
ES	(Exposure Scenario) Expozičný scenár
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny
IATA	(International Air Transport Association) Medzinárodné združenie leteckých dopravcov
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary
LC ₅₀	(Lethal Concentration to 50% of a test population) stredná letálna koncentrácia
LD ₅₀	(Lethal Dose to 50% of a test population) stredná letálna dávka
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) najnižšia koncentrácia s pozorovaným nepriaznivým účinkom
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) najnižšia hladina s pozorovateľnými nepriaznivými účinkami
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) najnižšia koncentrácia s pozorovaným účinkom
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) najnižšia hladina s pozorovateľnými účinkami
NOEC	(No observed effect concentration) koncentrácia bez pozorovaného účinku
NOEL	(No observed effect level) hladina bez pozorovaného účinku
NLP	(No-Longer Polymer) Už dlhší polymér
NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) perzistentná, bioakumulatívna a toxická
PNEC	(Predicted No-Effect Concentration) predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom
ppm	počet častíc na milión
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) NARIADENIE EURÓPSKEHO 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií
RID	Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
SVHC	(Substance of Very High Concern) látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy
UVCB	(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) látky neznámeho alebo variabilného zloženia, komplexné reakčné produkty alebo biologické materiály
VOC	(Volatile organic compounds) Nestále organické zlúčeniny
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(v zmysle nariadenia 1907/2006/ES a 1272/2008/ES)



Názov výrobku: A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40

Verzia: 3

Revízia: 08. 12. 2022

Dátum nostrifikácie: 17. 10. 2017

Strana: 15/(15)

Revízie:

Oddiel	Predmet zmeny	Dátum	Číslo zmeny
2.2.	Prvky označovania	14. 02. 2020	2
3.	Zloženie/informácie o zložkách		
11.	Toxikologické informácie		
12.	Ekologické informácie		
1-16.	Súlad s nariadením 2020/878 / ES. Úplná revízia z dôvodu zmeny zloženia	08. 12. 2022	3