AMOSAN PETROCHEMICALS ENGINEERING

- Formulation
- Blending
- Filling & labeling
- Private label
- Laboratory analyses
- Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS
Z.I. De Mailhan, 1100D chemin du Pont des Isles
F-30230 Bouillargues (Francia)

WARM UP CHEMICALS
Rue de la Madeleine 26, CH-1800 Vevey (Suiza)
www.warmup.eu.com info@warmup.eu.com

WARM UP® SWISS CHEMICALS

FICHA TÉCNICA: CP250

PRODUCTO: CLIM'PURE
Marca: WARM UP®
Referencia: CP250
Envase: aerosol de 250 ml

CLIM'PURE

Limpiador del circuito de climatización, espuma activa penetrante.

Una climatización mal mantenida se puede transformar en un verdadero nido de microbios debido a la proliferación de bacterias, moho y hongos por la presencia de agua a nivel del evaporador. Sin mantenimiento, limitará el funcionamiento, contaminará el aire que respira y se enfrentará a las siguientes patologías: irritaciones, alergias, infecciones... con riesgo de contraer legionela pulmonar (insuficiencia respiratoria, fiebre y pérdida de peso). WARM UP® CLIM'PURE es una espuma activa de acción prolongada que permite una limpieza en profundidad del circuito de climatización.

Ventajas:

- ✓ Elimina la suciedad de los sistemas de climatización de automóviles, vehículos de grandes dimensiones, oficinas y hogares.
- ✓ Disuelve las acumulaciones de impurezas.
- ✓ Elimina los malos olores.
- ✓ Actúa directamente sobre el evaporador.
- ✓ Evita la formación de humedades, bacterias y malos olores.
- ✓ Evita futuras suciedades.
- ✓ Tratamiento anticorrosión para radiadores de calentamiento y evaporador.
- ✓ Deja un perfume agradable, neutro y discreto.

Puntos fuertes de esta fórmula:

- ✓ La fórmula profesional ultra-concentrada puede limpiar de 1 a 2 circuitos de climatización.
- ✓ Práctico, con tubo aplicador de 1 metro.
- ✓ Aroma ligero y neutro (frutas del bosque).
- ✓ Espuma expansiva, activa y penetrante: al contrario de una fórmula líquida, la espuma trata una mayor superficie y es, por tanto, más eficaz.

Dosis y modo de empleo:

- ✓ Retirar previamente todas las piezas que obstaculicen el acceso al evaporador, y eliminar el agua y la suciedad.
- ✓ Agitar bien el aerosol y pulverizar la espuma por la entrada del evaporador, un aerosol de 250 ml es suficiente para limpiar de uno a dos sistemas de climatización en un turismo. Dejar actuar durante 15 minutos como mínimo y arrancar el ventilador a velocidad reducida durante 10 minutos. El líquido saldrá del sistema por la salida de evacuación del agua de condensación.
- ✓ El gas propulsado con el aerosol es inflamable, dejar reposar la climatización durante 3 horas antes de volver a utilizarla (ventilar bien).
- ✓ Para los sistemas de climatización con componentes electrónicos, aplicar la espuma par el tubo pequeño de evacuación del agua de condensación, dejar actuar durante 15 minutos y ventilar durante 5 minutos.
- ✓ Su sistema de climatización estará limpio y listo para su uso. Para obtener mejores resultados, cambie el filtro de la cabina.

www.warmup.eu.com

Esta información se proporciona de forma totalmente objetiva para informarle, aconsejarle y orientarle de la mejor forma acerca del uso del producto. Esta información se proporciona sin compromiso alguno por nuestra parte, ya que desconocemos los límites mecánicos vinculados a su uso. Nuestro equipo técnico está a su disposición para proporcionarle cualquier información adicional que necesite por correo electrónico:info@warmup.eu.com. Los resultados y la información contenidos en este documento se facilitan de buena fe y de forma totalmente objetiva. En ningún caso, se podrán utilizar contra una persona a título de informe oficial. Asimismo, se llama la atención del usuario acerca de los posibles riesgos en caso de un uso distinto al concebido para el producto. Todas las marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.