

- Formulation
- Blending
- Filling & labeling
- Private label
- Laboratory analyses
- Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS GROUP
 Madeleine 26, 1800 Vevey (Suisse)
 Z.I. Mailhan, 30230 Bouillargues (France)
 Don F.B. Della Torre 4 IT-20157 Milano (Italie)
 Calle Girona 107 bureau 28, 08203 Sabadell-Barcelona (Espagne)
 2 rue Abou Hassan Alachaari, Bvd Anfa 20070 Casablanca (Maroc)
www.amosan.eu.com / www.warmup.eu.com



FICHE TECHNIQUE : WU-DF300

PRODUIT : DIESEL FLUSH

Marque : WARM UP®

Référence : WU-DF300

Conditionnement : flacon de 300 ml

DIESEL FLUSH

Nettoyant système d'injection diesel, produit d'entretien et de service.



WARM UP® DIESEL FLUSH est une formule de dernière génération spécialement développée pour le nettoyage des systèmes à injection diesel. Sa formule exclusive XT2 et XT3 PROCESS permet de nettoyer le système d'injection, améliorer la lubrification des injecteurs et réduire les encrassements liés aux carburants conventionnels.

► Les avantages :

- ✓ Nettoie en profondeur l'ensemble du circuit : injecteurs, tuyauterie et chambre de combustion.
- ✓ Elimine résidus de combustion, calamine, dépôts et autres suies.
- ✓ Réduit l'encrassement de la chambre de combustion et de la vanne E.G.R.
- ✓ Améliore les performances moteur et lubrifie les aiguilles des injecteurs.
- ✓ Inhibe du processus d'oxydation et de corrosion des injecteurs et de la pompe.
- ✓ Evite l'usure et le grippage des injecteurs. Nettoie en profondeur la pompe à injection.
- ✓ Augmente l'indice de cétane : + 3 points.



► Les points forts de cette formulation :

- ✓ Répond aux normes : DW10 (injection directe Euro 5 et Common-rail) et XUD9 (injection indirecte Euro 4).
- ✓ Compatible : injection directe, Common-rail, injection indirecte, E.G.R., F.A.P., catalyseur à oxydation, moteurs anciennes et nouvelles générations, carburants diesels conventionnels et biocarburants.
- ✓ Contient le procédé XT2® ANTIFRICTION DU METAL : pour améliorer la lubrification des injecteurs.
- ✓ Contient les procédés XT3 POST-TRAITEMENT DES GAZ D'ECHAPPEMENT : pour réduire les suies carbonées en chambre de combustion.
- ✓ Applicable en traitement préventif et curatif.
- ✓ Une formule détergente spécifique aux carburants diesel afin de solutionner les encrassements dérivés de ce carburant (contrairement à des formules 2 en 1 « essence et diesel » qui restent dès lors moins efficaces).
- ✓ Possède une innocuité totale vis à vis des matériaux et des surfaces, il est sans danger pour les joints.
- ✓ Très bon rapport qualité/prix.

► Dosage et méthode d'application :

- ✓ Un flacon de 300ml traite un plein, appliquer avant le remplissage de carburant.
- ✓ Autre : 0,5% dans le carburant.
- ✓ Application curative : moteur tournant, mélanger le flacon de WARM UP® DIESEL FLUSH au carburant puis appliquer progressivement le mélange par le filtre à carburant ou directement par la pompe à injection.
- ✓ Appliquer tous les 5000km ou 1 fois par an.
- ✓ Ne pas appliquer dans les moteurs essence (pour les moteurs essence voir WARM UP® PETROL FLUSH).