



Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, LPG, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemleri ve düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir. Hava şartlarına, ozona, aside, aşınmaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır.

Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C. Good resistance against ozone, acid, abrasion, ageing and weather.



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tolerances		Malzeme / Material			Tarih Date	
 (mm) 2:1		A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.		Nbr-PES-Nbr		Çizen Designed by	Admin	26.04.2018
Sayfa No Page No	Ağırlık / Weight (gr)				Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by		M. İğdecioğlu	20.03.2019
1/1	4594.58				75 ±5	Onaylayan Approved by		M. İğdecioğlu	20.03.2019
			Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation		Parça Kodu		Part Code
			12.0mm x 18.0mm Yağ Hortumu / E Tipi		M15024-0004-0000-00				
					ERP Kodu		ERP Code		
							50069222		

Değişiklikler Revision
00