



I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare protezione parapioggia posta alla base del parabrezza. (2) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Dismount the antirain protection situated on the basement of the windscreen. (2) Substitute the old filter with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez la protection contre la pluie à la base du pare-brise. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmante la protección paralluvia que se encuentra en la base del parabrisas. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Die Regenschutzplatte am unteren Teil der Windschutzscheibe demontieren. (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

ALFA ROMEO	145	1994 >
ALFA ROMEO	146	1994 >
ALFA ROMEO	155	1993 >
ALFA ROMEO	GTV	1995 >
ALFA ROMEO	SPIDER	< 2004
FIAT	COUPE'	1995 >
FIAT	TEMPRA	1993 >
FIAT	TIPO	1993 >
LANCIA	DEDRA	93>98

