


I
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare i tergivetro. (2) Smontare protezione parapioggia alla base del parabrezza. (3) Smontare supporto filtro abitacolo. (4) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB
MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the windscreen wiper. (2) Dismantle the antirain protection situated on the basement of the windscreen. (3) Remove the support of the cabin filter. (4) Substitute the old filter with the new .

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F
PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démonter la protection contre la pluie à la base du pare-brise. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E
INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte los limpiaparabrisas. (2) Desmonte la protección paralluvia que se encuentra en la base del parabrisas. Desmonte el soporte del filtro del habitáculo. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE
MONTAGE EINWEISUNG

(1) Scheibenwischer demontieren. (2) Regenschutzplatte am unteren Teil der Windschutzscheibe demontieren. (3) Halter Innenraumfilter abnehmen.(4) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

OPEL VAUXALL

COMBO

1994 >

OPEL VAUXALL

CORSA B

93>00

OPEL VAUXALL

TIGRA

1994 >