




Filtre d'habitacle - mode d'emploi
Filtro de habitáculo - instrucción de montaje
Innenraumfilter - Einbauanleitung
Cabin air filter - fitting instructions

777276

ISUZU D-MAX(2003 >)



PROCÉDURES DE MONTAGE

FR

(1) Démontez la boîte à gants. (2) Remplacez le vieux filtre par le nouveau en l'insérant dans l'ouverture appropriée située dans le groupe de réchauffement.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

ES

(1) Desmonte el cajón portaobjetos. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo introduciéndolo en el alojamiento adecuado que se encuentra en el grupo de calefacción.

N.B. Se aconseja sustituir el filtro cada 10.000 km.

MONTAGE EINWEISUNG

DE

(1) Das Handschuhfach demontieren. (2) Den alten Filter gegen einen neuen austauschen und in die hierfür vorgesehene Aussparung am Heizaggregat einsetzen.

N.B. Es empfiehlt sich, den Filter alle 10.000 Km zu ersetzen

MOUNTING PROCEDURES

GB

(1) Remove the objects holder. (2) Substitute the old filter with the new one, insert the new one in the housing.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

TECHNIK'A

14/16 rue Pierre Boulanger - 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX

Tel +33 (0)4 73 420 420 - Fax +33 (0)4 73 246 731

www.technik.a.fr