

				VERGASER - KENNBLETT Normaleinstellung und Ersatzteilliste				Registrier - Nr. 012 112/1.2 Serv. - Anweisung 4/1 01-8.1 TI:	
VEGASER 34 PIC-6				Golf/Jetta/Scirocco		Polo/Derby		FAHRZEUG VW - Golf/Jetta/Scirocco Polo/Derby	
Bestell-Nr. 7.18054.00				7.18054.01		ab Baujahr Juli 1981			
Typenschild-Nr. 036 129 017 A				052 129 017 B		Motordaten:			
Typenschild-Farbe violett/schwarz				violett/violett		44 kW (60 PS) bei n = 5600/min. 1300 cm³			
Fertigungszustand 139-1				140-1					
Ab Fertigungsdatum 1 189				1 189					

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Lufttrichter (mm Ø)</td> <td style="width: 10%;">K</td> <td style="width: 10%;">24,5</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Hauptdüse</td> <td>Gg</td> <td>X120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luftkorrekturdüse</td> <td>a</td> <td>85 Z</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdüse</td> <td>g</td> <td>52,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zusatzkraftstoffdüse</td> <td></td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anreicherung / Vollast</td> <td>o</td> <td>95 / 95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entlastungsbohrung (mm)</td> <td></td> <td>1,5 / 1,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einspritzrohr</td> <td>i</td> <td>0,45 ± 0,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Richtung</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe von Trennfuge (mm)</td> <td></td> <td>0,4 ± 0,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einspritzmenge (cm³/Hub)</td> <td></td> <td>0,7 ± 0,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pumpenentlastungsbohrung (mm Ø)</td> <td></td> <td>0,22</td> <td></td> </tr> </table>	Lufttrichter (mm Ø)	K	24,5		Hauptdüse	Gg	X120		Luftkorrekturdüse	a	85 Z		Leerlaufdüse	g	52,5		Zusatzkraftstoffdüse		40		Anreicherung / Vollast	o	95 / 95		Entlastungsbohrung (mm)		1,5 / 1,5		Einspritzrohr	i	0,45 ± 0,03		Richtung		1		Höhe von Trennfuge (mm)		0,4 ± 0,5		Einspritzmenge (cm ³ /Hub)		0,7 ± 0,15		Pumpenentlastungsbohrung (mm Ø)		0,22		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Schwimmernadelventil mit Stift und Feder</td> <td style="width: 10%;">P</td> <td style="width: 10%;">1,5</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Dichtring für SNV</td> <td>(mm)</td> <td>P1</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Schwimmergewicht</td> <td>(gr.)</td> <td>± 0,05</td> <td>10,5</td> </tr> <tr> <td>Niveau</td> <td>(mm)</td> <td>± 1,0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Meßklotz</td> <td></td> <td></td> <td>Nr. 5</td> </tr> <tr> <td>Grundeinstellung Dr. -Kl.</td> <td>(mm)</td> <td>± 0,03</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Drosselklappenspalt</td> <td>(mm)</td> <td>± 0,05</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Starterklappenspalt</td> <td>(mm)</td> <td>± 0,2</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>auf Durchlaufraste</td> <td>(mm)</td> <td>± 0,5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>Schnell-Leerlauf</td> <td></td> <td>± 100/min.</td> <td>n = 2600</td> </tr> </table>	Schwimmernadelventil mit Stift und Feder	P	1,5		Dichtring für SNV	(mm)	P1	0,5	Schwimmergewicht	(gr.)	± 0,05	10,5	Niveau	(mm)	± 1,0	18	Meßklotz			Nr. 5	Grundeinstellung Dr. -Kl.	(mm)	± 0,03	0,25	Drosselklappenspalt	(mm)	± 0,05	0,9	Starterklappenspalt	(mm)	± 0,2	2,0	auf Durchlaufraste	(mm)	± 0,5	4,5	Schnell-Leerlauf		± 100/min.	n = 2600
Lufttrichter (mm Ø)	K	24,5																																																																																							
Hauptdüse	Gg	X120																																																																																							
Luftkorrekturdüse	a	85 Z																																																																																							
Leerlaufdüse	g	52,5																																																																																							
Zusatzkraftstoffdüse		40																																																																																							
Anreicherung / Vollast	o	95 / 95																																																																																							
Entlastungsbohrung (mm)		1,5 / 1,5																																																																																							
Einspritzrohr	i	0,45 ± 0,03																																																																																							
Richtung		1																																																																																							
Höhe von Trennfuge (mm)		0,4 ± 0,5																																																																																							
Einspritzmenge (cm ³ /Hub)		0,7 ± 0,15																																																																																							
Pumpenentlastungsbohrung (mm Ø)		0,22																																																																																							
Schwimmernadelventil mit Stift und Feder	P	1,5																																																																																							
Dichtring für SNV	(mm)	P1	0,5																																																																																						
Schwimmergewicht	(gr.)	± 0,05	10,5																																																																																						
Niveau	(mm)	± 1,0	18																																																																																						
Meßklotz			Nr. 5																																																																																						
Grundeinstellung Dr. -Kl.	(mm)	± 0,03	0,25																																																																																						
Drosselklappenspalt	(mm)	± 0,05	0,9																																																																																						
Starterklappenspalt	(mm)	± 0,2	2,0																																																																																						
auf Durchlaufraste	(mm)	± 0,5	4,5																																																																																						
Schnell-Leerlauf		± 100/min.	n = 2600																																																																																						

Bild	Benennung	Stück	Bestell-Nr.	Bemerkung	Bild	Benennung	Stück	Bestell-Nr.	Bemerkung
1-10	Vergasergehäuse	kein	Ersatzteil		43c	Membrandeckel	1	5.14773.03	
2	Scheibe	1	3.36050.00		43d	Einstellschraube	1	5.15984.00	
3	Pumpenhebel	1	5.19523.00		43f	Zylinderschraube	4	5.14210.00	
5	Drosselhebel	1	5.19525.00	7.18054.00	43g	Hebel	1	5.21103.01	
5	Drosselhebel	1	5.19526.00	7.18054.01	43h	Scheibe	1	3.33844.00	
7	Sicherungsscheibe	1	3.25312.00		43i	Mutter	1	3.02540.00	
8	Sechskantmutter	1	3.30887.00		46	Buchse	1	3.34850.00	
9	Pumpenspritzrohr	1	5.19725.02		47	Kurvenhebel	1	5.19750.03	
10	Ventilpilz	1	3.22599.00		48	Klemmrolle	1	3.33880.00	
10a	Scheibe	1	3.37085.00		49	Spannring	1	3.27924.00	
11	Drehfeder	1	3.37302.00		50	Zylinderschraube	1	3.34210.00	
12	Buchse	1	3.37070.00		52	Sicherungsscheibe	1	3.17182.00	
13	Wellscheibe	1	3.24772.00		55	Schwimmernadelventil (P)	1	5.19342.00	
14	Leerlaufhebel	1	5.19567.01		56	Dichtring (P1)	1	3.15852.05	
15	Satz-Einstellschraube	1	4.07261.01		57	Kabelhalter	1	3.36701.00	
16a	Sicherungsscheibe	1	3.25312.00		58	Zylinderschraube	4	5.06179.00	
16b	Sechskantmutter	1	3.30887.00		58a	Zylinderschraube	1	5.19936.00	
17	Pumpenmembrane Nr.67	1	5.17923.00		59	Federscheibe	1	3.15834.00	
18	Membranfeder	1	3.24884.02		60	Schlauch	1	3.36653.00	
19	Pumpendeckel	1	5.19720.03		61	Schelle	1	3.33792.00	
19a	Gewindestift	1	3.31381.00		62	Zylinderschraube	1	3.25520.00	
20	Schraube	4	5.09497.00		63	Satz-Starterdeckel Nr.212	1	4.07262.00	
26	Hauptdüse (Gg)	1	3.18333.39		65	Haltering	1	3.17464.00	
27	Dichtring	1	DS + RS		66	Zylinderschraube	3	3.19547.00	
28	Verschlußschraube	1	3.11169.00		67	Bypassbeheizung	1	7.20569.01	
29	Luftkorrekturdüse (a)	1	5.05168.23		68	Zylinderschraube	1	5.09876.00	
30	Leerlaufdüse (g)	1	5.19617.10		69	Bowdenzughalter	1	3.37001.00	7.18054.00
31	Zusatzkraftstoffdüse	1	3.19095.05		69a	Zylinderschraube	2	5.09876.00	7.18054.00
31a	Schaftschraube	1	3.27892.00		70	Massekabel (VW-Teil)	1	5.19219.00	
32	Gemischregulierschraube	1	5.19622.00						
33a	Stopfen	2	3.34520.00						
34	Umluftregulierschraube	1	5.16513.00						
36	Abschaltventil	1	7.20301.00						
37	Stiftschraube	2	3.33129.00						
39	Satz-Schwimmer	1	4.07256.00						
40	Rolle	1	3.37930.00						
42	Vergaserdeckeldichtung	1	3.29316.06						
43-									
52	Vergaserdeckel kpl.	1	5.19563.05						
43a	Membrane Nr.56	1	5.16391.00						
43b	Druckfeder	1	3.34617.00						

● und ● - Dichtungssatz

□ und ■ - Reparatursatz

1 4.01241.00

1 4.03276.00

