

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI

Použití

PROFIPOWER 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI OIL - syntetický motorový olej určený pro vozidla se systémy redukce výfukových plynů, jako je DPF nebo TWC. Splňuje technické požadavky BMW, MB, kde jsou doporučeny oleje splňující normu ACEA C5. Splňuje také normu API: SN Plus/ SN Plus RC, zajišťující nižší spotřebu paliva a splňuje požadavky testů vlivu kvality oleje na vznik LSPI (předčasné zapalování při nízkých otáčkách motoru). To znamená, že olej zabráňuje jevu, který způsobuje těžké klepání v motoru.

Normy, specifikace

SAE: 0W/20

ACEA: C5

API: SN Plus/ SN Plus RC

ILSAC GF-5

BMW Longlife-17 FE+

MB 229.71



Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm ² /s]	7,8
Index viskozity	175
Průtoková teplota, [°C]	-48
Bod vzplanutí, [°C]	220
Základní číslo, [mg KOH/g]	8,0
Síranový popel, [%]	0,8

Poznámka: výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.

Lze použít zaměnitelně s:

Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20

