

PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE

Référence : PE 4102T



Libellé article	PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE
Code EAN	3701555318097
Texte	Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier, idéalement conçu pour la géométrie avec ces plaques oscillantes pneumatiques et ces emplacements pour plateaux tournants optionnels. Levages auxiliaires 5T avec double extensions galvanisées. Confort de travail : chemins de roulement d'accès équipées du levage auxiliaire. Positionnement rapide et facile du véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins de 5160mm de long. Existe en option: un kit parking pour le rangement de 2 voitures: PE 4103.
Plus produit	Levages auxiliaires 5T avec double extensions galvanisées
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 220-1850mm - temps de levage : +/- 50s - temps d'abaissement : +/- 30s - largeur/longueur chemins de roulement : 610/5160mm - distance entre les chemins de roulement ajustable : 910-1010mm - alimentation d'air nécessaire 6-8 bar. - puissance d'entraînement : 3kW - tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz - sécurité maximale : levée par mono-vérin, synchronisation entraînant 4 câbles - déverrouillage pneumatique des crans de sécurité

- levages auxiliaires capacité 5T
- système de sécurité en cas de rupture du câble,
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- sortie air sous les rails
- cache de protection moteur
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- plaques oscillantes pneumatiques
- peinture Epoxy

Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	3000W
Tension	400V
Largeur	3 185,00 mm
Hauteur	2 350,00 mm
Hauteur max.	1 850,00 mm
Hauteur min.	220,00 mm
Largeur de passage	2 830,00 mm
Capacité max (T)	5,00 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4102T-1 - PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 1/1 4 x SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)