

Garant HD-C – Reihe

**Turbo Einbereichs-Motorenöl
SAE 10W/20W20/30/40/50**



1. ANWENDUNG

Die Öle der Garant HD-C-Reihe sind mineralische HD-Einbereichsmotorenöle für Otto- und Dieselmotoren in PKW und Nutzfahrzeugen mit/ohne Turboaufladung. Sie zeichnen sich durch gute Kaltstarteigenschaften sowie durch eine Minimierung von Reibung und Verschleiß aus. Das Öl SAE 60 besitzt zudem noch durch seine hohe Viskosität hervorragende Hochtemperatureigenschaften. Die Öle SAE 10W und 20W20 finden auch wegen der ausgezeichneten Detergent- und Dispergenseigenschaften Verwendung in Hydraulikanlagen. Die Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind zu beachten.

2. IHR NUTZEN

- Sehr gute Scherstabilität.
- Hohe Oxidationsstabilität.
- Minimierung von Reibung und Verschleiß.
- Ausgezeichnete Detergent- und Dispergenseigenschaften.
- Hohe Schmierleistung bei niedrigen und hohen Temperaturen (je nach Viskosität).

3. TECHNISCHE DATEN

Can be used with:

- ACEA B4, E2;
- API CF-4, API SG;
- MAN 270; Mercedes Benz 228.0;
- MIL-L-2104 D/46152 B; Volvo VDS;
- Allison C-4; Caterpillar TO-2;
- Deutz DQC I-02; MTU DDC Typ 1;

4. LIEFERFORM

INHALT

Tankware
205 Liter
60 Liter

INHALT

20 Liter
4 x 5 Liter

