



PI 1798

Solo per personale esperto!

1/2

PRODUCT INFORMATION

FABBRICAZIONE SPECIALE CON DIAMETRO PERSONALIZZATO TRAMITE STRISCE DI CUSCINETTI A STRISCIAMENTO RULLATE


IL CUSCINETTO A STRISCIAMENTO ADATTO PER LE VOSTRE ESIGENZE

Le boccole a strisciamento PERMAGLIDE®, a seconda del materiale, sono disponibili come prodotto standard con diametro interno di 100 mm o fino a 300 mm. Le boccole a strisciamento con diametro di maggiori dimensioni o diverso sono una fabbricazione speciale in fogli laminati. Su richiesta i cuscinetti a strisciamento vengono realizzati **nelle dimensioni intermedie desiderate da 80 a 650 mm.**

Le boccole PERMAGLIDE® con dimensioni speciali sono utilizzate ad es. per applicazioni industriali, nelle macchine agricole, nelle macchine edili, negli impianti eolici e nelle pompe idrauliche.

VANTAGGI E PARTICOLARITÀ

- Lotti di dimensioni a partire da 1 pezzo
- Diametri personalizzati, diversi dalle dimensioni standard
- Boccole a strisciamento con diametro di grandi dimensioni
- Nessun costo per attrezzi
- Elevata flessibilità, ad es. produzione rapida possibile
- ✓ La fabbricazione avviene in base ai massimi standard qualitativi con tolleranze a norma DIN ISO 3547
- ✓ Le fabbricazioni speciali sono disponibili in tutti i materiali standard PERMAGLIDE® (materiali speciali su richiesta)
- ✓ Su richiesta apponiamo il vostro numero disegno, numero articolo, ecc.



DIAMETRI PERSONALIZZATI

DIMENSIONI INTERMEDIE A PIACERE

PRODUZIONE DI BOCCOLE DI GRANDI DIMENSIONI FINO A 650 MM

Fabbricazione speciale con diametro personalizzato: Cuscinetti a strisciamento rullati nei materiali standard PERMAGLIDE®



PI 1798

Solo per personale esperto!
2/2

REALIZZAZIONE

Le lamiere nei materiali PERMAGLIDE® vengono lavorate fino a ottenere boccole con diametro personalizzato o boccole di grandi dimensioni dalle pareti sottili con ingombro ridotto. Le sezioni di lamiera vengono trasformate in boccole a strisciamento su impianti di piegatura a freddo. Lo spessore nominale delle pareti delle lamiere di PERMAGLIDE® normalmente è di 2,5 mm e a seconda del processo di produzione può arrivare a essere da 1 a 3 mm. Le lamiere possono raggiungere una larghezza di 236 mm. La lamiera con rivestimento scorrevole è disponibile come Coilware. Pertanto la lunghezza delle lamiere e il diametro delle boccole risultanti può variare. Le boccole laminate vengono sostanzialmente prodotte con un giunto di testa.



Produzione di cuscinetti a strisciamento

ULTERIORI FABBRICAZIONI SPECIALI PERMAGLIDE®

www.permaglide.com/it/prodotti/fabbricazioni-speciali/

