SERVICE INFO – LuK 0002

A kormányrendszer öblítése

A kormánymű alkatrészeinek mechanikus igénybevétele miatt finom részecskék lehetnek a hidraulikus rendszerben. Ezért javasoljuk azt, hogy a kormányrásegítő szivattyújának cseréjekor a teljes hidraulikus rendszert öblítse át.

Néhány járműgyártónál a kormánymű környékén van egy leeresztő csavar. Ennek az a hátránya, hogy itt nem lehet az összes hidraulikaolajat leereszteni. Egy bizonyos mennyiség mindig visszamarad a rendszerben.

A hidraulika-olajoknak nem szabad a talajba kerülniük. A mentesítésnek a nyersanyag-kereskedelmen, vagy egy alkalmas speciális hulladékgyűjtő helyen keresztül kell történnie. A használt olaj mentesítésekor be kell tartani az ország specifikus előírásait és törvényeit!

Eljárási mód:

1. A járművet – ha lehet – elöl emelje fel úgy, hogy az első kerekek elemelkedjenek a talajtól. Ezáltal kisebb az ellenállás a kormányzásnál. Ez meggátolja a hidraulikaolaj habzását és azt, hogy ezáltal levegő kerüljön a hidraulikus rendszerbe.

2. Nyissa fel a tartály fedelét.

3. Távolítsa el a visszafolyó vezetéket. Ugyanakkor egy alkalmas edénnyel fogja fel a kifolyó hidraulikaolajat, hogy elkerülje a környezet szennyezését.

4. Indítsa be a motort. A kormányt mozgassa balra és jobbra. A használt hidraulikaolajat fogja fel az edényben, és közben gondoskodjon arról, hogy a tartály mindig utána legyen töltve.

5. Kétszeres átöblítés után a motort állítsa le. A tartályt szerelje le és féktisztítóval alaposan tisztítsa meg. Ezen felül a tartályban lévő szűrőt is tisztítsa meg, vagy cserélje ki.

6. A tartályt és a visszafolyó vezetéket szerelje vissza. Ügyeljen a vezeték megfelelő illesztésére.

7. A tartályt töltse fel és indítsa be a motort.

8. Légtelenítse a rendszert. A kormánykereket forgassa 20-szor balra és jobbra.

9. Zárja le a tartályt és ellenőrizze, hogy a folyadékszint helyes, és nem a min-jel alatt van.

10. A járművet engedje le.

Fontos!
Kérjük, hogy feltétlenül vegyék figyelembe a járműgyártó beépítési útmutatásait és a mindenkori járműre engedélyezett hidraulikaolajat használjanak.

A specifikáció megtalálható a jármű üzemeltetési útmutatójában.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

LuK 0002

Többet szeretne? Tudunk segíteni!
www.repxpert.com
Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*
* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között
aftermarket.hu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.hu

SCHAEFFLER REPXPERT

2007.10. állapot (lecserélve: 2005.11.) **LuK 0002** Műszaki változtatás joga fenntartva
A felsorolt OE számok csak összehasonlításként szolgálnak
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG