



Das Original

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) br. 2015/830

Datum izdavanja: 2014-04-09

Datum obrade: 2019-09-20

Verzija: 5.0

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Proizvod u obliku : Smjese
Naziv proizvoda : DIRKO-S PROFI PRESS HT

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

1.2.1. Upotreba proizvoda

Namijenjeno široj javnosti
Upotreba materijala / priprava : Brtvila

1.2.2. Namjene koje se ne preporučuju

Dodatne informacije nisu dostupne

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Njemačka

Kontakt-osoba za informacije: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Sigurnosno-tehnički list: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Zemlja	Organizacija/tvrtka	Adresa	Broj hitne pomoći
Hrvatska	Centar za kontrolu otrovanja Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	Ksaverska Cesta 2 p.p. 291 10001 Zagreb	+385 1 234 8342

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje sukladno uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Zap. aero. 1 H222; H229

Cijeli tekst H-izraza: vidi odjeljak 16

Štetni fiziokemijski rizici te rizici za ljudsko zdravlje i okoliš

Dodatne informacije nisu dostupne

2.2. Elementi označivanja

Označivanje u skladu s odredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami opasnosti (CLP) :



GHS02

Karakteristična riječ (CLP) : Opasnost
Oznake upozorenja (CLP) : H222 - Vrlo lako zapaljivi aerosol
H229 - Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije
Oznake obavijesti (CLP) : P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu
P102 - Čuvati izvan dohvata djece
P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti
P211 - Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja
P251 - Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe
P410+P412 - Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C/122°F
EUH fraze : EUH208 - Sadrži 2-butanon oksim (96-29-7). Može izazvati alergijsku reakciju

2.3. Ostale opasnosti

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Nije primjenjivo

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) br. 2015/830

3.2. Smjese

Naziv	Identifikacija proizvoda	%	Razvrstavanje sukladno uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Limestone	(CAS br) 1317-65-3 (EZ br) 215-279-6	25 - 50	Ne razvrstava se
Amorfni silicij	(CAS br) 112945-52-5	≤ 10	Ne razvrstava se
2-butanon oksim	(CAS br) 96-29-7 (EZ br) 202-496-6 (INDEKS br) 616-014-00-0	< 1	Ak. toks. 4 (Dermalno), H312 Ozlj. oka 1, H318 Derm. senz. 1, H317 Karc. 2, H351
Butan	(CAS br) 106-97-8 (EZ br) 203-448-7 (INDEKS br) 601-004-00-0 (REACH br) 01-2119474691-32	≤ 95	Zap. plin 1, H220 Stlač. plin
Propan	(CAS br) 74-98-6 (EZ br) 200-827-9 (INDEKS br) 601-003-00-5 (REACH br) 01-2119486944-21	≤ 95	Zap. plin 1, H220 Stlač. plin
Izobutan	(CAS br) 75-28-5 (EZ br) 200-827-2 (INDEKS br) 601-004-00-0 (REACH br) 01-2119485395-27	≤ 95	Zap. plin 1, H220 Stlač. plin
Etan	(CAS br) 74-84-0 (EZ br) 200-814-8 (INDEKS br) 601-002-00-X (REACH br) 01-2119486765-21	≤ 2	Zap. plin 1, H220 Stlač. plin

Dvokomorni raspršivač aerosola. Unutarnja komora: aktivna tvar. Vanjska komora: pogonsko gorivo (neće biti ispušteno).

Cijeli tekst H-izraza: vidi odjeljak 16

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

- Opće mjere prve pomoći : Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
- Mjere prve pomoći nakon udisanja : Osigurati disanje svježeg zraka. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
- Mjere prve pomoći nakon dodira s kožom : U slučaju nadražaja ili osipa na koži: Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Mjere prve pomoći nakon dodira s očima : U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
- Mjere prve pomoći nakon gutanja : Isprati usta. Piti mnogo vode kao mjeru opreza. NE izazivati povraćanje. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

- Simptomi/ozljede nakon kontakta s kožom : Može izazvati alergijsku reakciju.

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara

5.1. Sredstva za gašenje

- Prikladna sredstva za gašenje : Ugljikov dioksid. Prah za gašenje. Vodeni mlaz. Pjena.
- Neprikladna sredstva za gašenje : Ne koristi snažan tok vode.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

- Opasni proizvodi raspada : Ugljikov dioksid. Ugljični monoksid. Dušikove pare.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

- Mjere za suzbijanje požara : Za hlađenje izloženih spremnika koristite raspršeni mlaz vode ili magle. Izbjegavajte (spriječite) da voda od gašenja požara otječe u okoliš. U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim.
- Mjere opreza za suzbijanje požara : Koristite samostalni aparat za disanje i zaštitno odijelo.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

- Opće mjere : Čuvati odvojeno od izvora paljenja — zabranjeno pušenje. Osigurati odgovarajuće prozračivanje.

6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

- Planovi za prvu pomoć : Evakuirajte nepotrebno osoblje.

6.1.2. Za interventno osoblje

- Zaštitna oprema : Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) br. 2015/830

6.2. Mjere zaštite okoliša

Spriječiti ulazak u kanalizaciju i javne vode.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Postupci čišćenja : Pokupiti mehanički (metenjem, lopatom) i pohraniti u spremnik prikladan za odlaganje. Koristite odgovarajuće prozračivanje.

6.4. Uputa na druge odjeljke

U vezi korištenja osobne zaštitne opreme vidi odjeljku 8. U vezi uklanjanja otpada nakon čišćenja vidi odjeljku 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mjere opreza za sigurno rukovanje : Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Držati podalje od izvora zapaljenja - zabranjeno pušenje.

Higijenske mjere : Postupati u skladu s dobrom praksom industrijske higijene i sigurnosnim postupcima. Oprati ruke i druga izložena područja blagim sapunom i vodom prije jela, pića ili pušenja, te prilikom završetka posla. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja : Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Čuvati na suhom, hladnom, dobro prozračenom mjestu. Čuvati od topline. Zagrijavanje uzrokuje porast tlaka te opasnost od puknuća.

Skladišna temperatura : 15 - 25 °C

Zabrane vezane uz miješanu pohranu : Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Ne skladištiti u blizini oksidirajućih tvari.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Brtvila.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Limeston (1317-65-3)		
Hrvatska	Lokalni naziv	Kalcijev karbonat
Hrvatska	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	10 mg/m³ ukupna prašina 4 mg/m³ respirabilna prašina
Amorfni silicij (-)		
Hrvatska	Lokalni naziv	Silicijev dioksid
Hrvatska	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	0,1 mg/m³ respirabilna prašina
Butan (106-97-8)		
Hrvatska	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	600 ppm
Hrvatska	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	1450 mg/m³
Hrvatska	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	750 ppm
Hrvatska	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	1810 mg/m³

8.2. Nadzor nad izloženosti

Zaštita ruku : Nositi zaštitne rukavice (EN 374). Butilna guma.

Zaštita očiju : Kemijske naočale ili štitnik za lice.

Zaštita kože i tijela : Zaštitna odjeća nije nužna.

Zaštita dišnih puteva : U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. Plinska maska s filtrom tipa A.

Ostale informacije : Ne udisati Aerosol.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled : Tekućina. Smjesa. Aerosol. Boja: Razno

Miris : Svojstva

Prag mirisa : Nema raspoloživih podataka

pH vrijednost : Nema raspoloživih podataka

Talište/ledište : Nema raspoloživih podataka

Početno vrelište i raspon vrenja : Nema raspoloživih podataka

Plamište : Nema raspoloživih podataka

Brzina isparavanja : Nema raspoloživih podataka

Zapaljivost (kruta tvar, plin) : Zapaljivi aerosol

Gornja/donja granica zapaljivosti ili granica eksplozivnosti : Nema raspoloživih podataka

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) br. 2015/830

Tlak pare	: Nema raspoloživih podataka
Gustoća pare	: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustoća	: > 1
Topljivost(i)	: Voda: Praktički netopiv
Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda	: Nema raspoloživih podataka
Temperatura samozapaljenja	: Nema raspoloživih podataka
Temperatura raspada	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost	: Nema raspoloživih podataka
Eksplzivna svojstva	: Nema raspoloživih podataka
Oksidirajuća svojstva	: Ne

9.2. Ostale informacije

HOS sadržaj	: 1 %
-------------	-------

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Na visokim temperaturama: Opasnost od požara/eksplozije.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan u uporabi i uvjetima skladištenja kakvi su preporučeni u odjeljak 7.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Reagira s oksidansima. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Vlaga. Izvori zagrijavanja.

10.5. Inkompatibilni materijali

Nijedan poznati.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

U slučaju požara: Ugljikov dioksid. Ugljični monoksid. Dušikove pare.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Akutna toksičnost	: Ne razvrstava se
-------------------	--------------------

2-butanon oksim (96-29-7)	
LD50 oralni štakor	2326 mg/kg (OECD 401)
LD50 dermalni kunić	> 1000 mg/kg (OECD 402)
LC50 inhalacijski štakor (pare)	4,83 mg/l/4 h (OECD 403)

Nagrizanje/nadraživanje kože	: Ne razvrstava se Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Ozbiljno oštećenje/nadraživanje očiju	: Ne razvrstava se Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože	: Ne razvrstava se Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Mutageni učinak na spolne stanice	: Ne razvrstava se Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Kancerogenost	: Ne razvrstava se Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Reproduktivna toksičnost	: Ne razvrstava se Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
TCO – jednokratno izlaganje	: Ne razvrstava se Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
TCO – ponavljano izlaganje	: Ne razvrstava se Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Opasnost od aspiracije	: Ne razvrstava se Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Moguća štetna djelovanja na čovjeka i mogući simptomi	: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) br. 2015/830

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost u vodenom okolišu : Ne razvrstava se
Kronična toksičnost u vodenom okolišu : Ne razvrstava se

2-butanon oksim (96-29-7)	
LC50 ribe	> 100 mg/l 96 h <i>Oryzias latipes</i> (OECD 203)
EC50 <i>Daphnia</i>	201 mg/l 48 h <i>Daphnia magna</i> (OECD 202)
ErC50 alge	11,8 mg/l 72 h <i>Selenastrum capricornutum</i> (OECD 201)
EC50 mikroorganizama	281 mg/l 17 h <i>Pseudomonas putida</i>
NOEC ribe	50 mg/l 14 d <i>Oryzias latipes</i> (OECD 204)
NOEC <i>Daphnia</i>	> 100 mg/l 21 d <i>Daphnia magna</i> (OECD 211)
NOEC alge	2,56 mg/l 72 h <i>Selenastrum capricornutum</i> (OECD 201)

12.2. Postojanost i razgradivost

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Postojanost i razgradivost	Nije određeno.
2-butanon oksim (96-29-7)	
Postojanost i razgradivost	Biorazgradiv
Biorazgradnja	70 % (OECD Guideline 302 B)

12.3. Bioakumulacijski potencijal

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Bioakumulacijski potencijal	Nije određeno.
2-butanon oksim (96-29-7)	
BCF ribe	0,5 - 5,8 42 d <i>Cyprinus carpio</i> (OECD 305 C)
Log Kow	0,63 (OECD 117)

12.4. Pokretljivost u tlu

Dodatne informacije nisu dostupne

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Ne ispunjava kriterije ocjenjivanja za postojanost, bioakumulaciju i otrovnost (PBT) i jaku postojanost i jaku bioakumulaciju (vPvB)

12.6. Ostali štetni učinci

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Lokalno zakonodavstvo (otpad) : Odložite na siguran način u skladu s lokalnim/državnim propisima.
Metode obrade otpada : Ovaj materijal i njegov spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad.
Šifra europskog popisa otpadnih voda (CED) : 16 05 00 - plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije
16 05 04* - plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
Otpad sifra : Ključni broj otpada vezan je na proizvodnju. Proizvođač ne može dati ključni broj otpada za proizvod koji je primijenjen na različite načine. Navedeni broj služi kao preporuka korisniku.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

U skladu sa zahtjevima ADR / IMDG / IATA

14.1. UN broj

UN br. (ADR) : 1950
UN br. (IMDG) : 1950
UN br. (IATA) : 1950

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Vlastiti otpremni naziv (ADR) : AEROSOLI, zapaljivi
Vlastiti otpremni naziv (IMDG) : AEROSOLS
Vlastiti otpremni naziv (IATA) : Aerosols, flammable
Opis dokumenata za transport (ADR) : UN 1950 AEROSOLI, zapaljivi, 2.1, (D)
Opis dokumenata za transport (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1
Opis dokumenata za transport (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

ADR

Prijevozni razred(i) opasnosti (ADR) : 2.1

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) br. 2015/830

Oznake opasnosti (ADR) : 2.1



IMDG

Prijevozni razred(i) opasnosti (IMDG) : 2.1

Oznake opasnosti (IMDG) : 2.1



IATA

Prijevozni razred(i) opasnosti (IATA) : 2.1

Oznake opasnosti (IATA) : 2.1



14.4. Skupina pakiranja

Nije primjenjivo

14.5. Opasnosti za okoliš

Opasno za okoliš : Ne

Morski polutant : Ne

Ostale informacije : Dodatne informacije nisu dostupne.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

14.6.1. Transport kopnom

Šifra razvrstavanja (ADR) : 5F

Posebna odredba (ADR) : 190, 327, 344, 625

Kategorija transporta (ADR) : 2

Oznaka ograničenja pri transportu kroz tunele (ADR) : D

Ograničene količine (ADR) : 1L

Izuzete količine (ADR) : E0

14.6.2. Prijevoz morem

Posebna odredba (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Ograničene količine (IMDG) : SP277

Izuzete količine (IMDG) : E0

Upute za pakiranje (IMDG) : P207, LP200

Posebne odredbe za pakiranje (IMDG) : PP87, L2

EmS-No. (Fire) : F-D

EmS-No. (Spillage) : S-U

Kategorija pohranjivanja (IMDG) : Nijedan(ni)

14.6.3. Zračni prijevoz

Upute za pakiranje CAO (IATA) : 203

Maksimalna neto količina CAO (IATA) : 150kg

Upute za pakiranje PCA (IATA) : 203

Ograničene količine PCA (IATA) : Y203

Ograničene količine maksimalne neto količine PCA (IATA) : 30kgG

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) br. 2015/830

Maksimalna neto količina PCA (IATA)	: 75kg
Iznimke količine PCA (IATA)	: E0
Posebna odredba (IATA)	: A145, A167, A802
ERG šifra (IATA)	: 10L

14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

Nije primjenjivo

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

15.1.1. EZ-propisi

Ne sadrži tvari na popisu kandidata REACH

Ne sadrži tvari iz REACH Priloga XIV

HOS sadržaj : 1 %

15.1.2. Nacionalni propisi

Dodatne informacije nisu dostupne

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocjenjivanje sigurnosti materijala u toj mješavini nije provedeno

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Izvori podataka	: UREDBA (EZ-a) br 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, koja dopunjuje i stavlja izvan snage Smjernice 67/548/EEZ i 1999/45/EZ, te mijenja i dopunjuje Uredbe (EZ) br 1907/2006.
Izmjene u odnosu na prethodnu inačicu	: Odjeljak 3.: Sastav/informacije o sastojcima Odjeljak 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita Odjeljak 11.: Toksikološke informacije Odjeljak 12.: Ekološke informacije Odjeljak 16.: Puni tekst ili H- i EUH-fraze

Kratice i akronimi:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF	Biological concentration factor
DNEL	Derived-No Effect Level
EC50	Median effective concentration
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
NOEC	No-Observed Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STP	Sewage treatment plant
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative

Puni tekst ili H- i EUH-fraze:

Ak. toks. 4 (Dermalno)	Akutna toksičnost (preko kože), 4. kategorija opasnosti
Zap. Aero 1	Aerosoli, 1. kategorija opasnosti
Karc. 2	Karcinogenost, 2. kategorija opasnosti
Ozlj. oka 1	Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 1. kategorija opasnosti
Zap. plin 1	Zapaljivi plinovi, 1. kategorija opasnosti
Stlač. plin	Plinovi pod tlakom
Derm. senz. 1	Izazivanje preosjetljivosti – koža, 1. kategorija opasnosti
H220	Vrlo lako zapaljivi plin
H222	Vrlo lako zapaljivi aerosol
H229	Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije
H312	Štetno u dodiru s kožom

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) br. 2015/830

H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H318	Uzrokuje teške ozljede oka
H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka

Ova je informacija temeljena na našem trenutnom znanju i namjera joj je opisati proizvod samo za zdravstvene, sigurnosne i ekološke uvjete. Stoga se je treba tumačiti kao jamstvo za bilo koje specifično svojstvo proizvoda.