Inhalt:

- **Teile-Gutachten für BILSTEIN EVO S:**
  (herausnehmbar)
  - **AUDI Q4 e-tron (FZ) AWD**
  - **AUDI Q4 Sportback e-tron (FZ) AWD**
  - **Ford Explorer (DRP) AWD**
  - **SEAT/ Cupra Tavascan (KR) AWD**
  - **SEAT/ Cupra Tavascan (VZ) AWD**
  - **Skoda Enyaq iV (NY) AWD**
  - **VW ID.4 (E2) AWD**
  - **VW ID.5 (E2) AWD**
  - **VW ID.7 (ED) AWD**
- **Einbauanleitungen**

Contents:

- **certificate for BILSTEIN EVO S:**
  (removable)

AUDI Q4 e-tron (FZ) AWD -
AUDI Q4 Sportback e-tron (FZ) AWD -
Ford Explorer (DRP) AWD -
SEAT/ Cupra Tavascan (KR) AWD -
SEAT/ Cupra Tavascan (VZ) AWD -
Skoda Enyaq iV (NY) AWD -
VW ID.4 (E2) AWD -
VW ID.5 (E2) AWD -
VW ID.7 (ED) AWD -

- **mounting instruction**

Vor dem Umbau sind folgende Maßnahmen unbedingt durchzuführen:

- Lesen Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten aufmerksam durch. Alle Fahrwerkselemente werden gemäß den Vorgaben und Richtlinien der Fahrzeughersteller aus- und eingebaut, sofern in unserer Einbauanleitung keine davon abweichenden Maßnahmen beschrieben werden.
- Kontrollieren Sie ob das vorliegende Kit/Gutachten für Ihren Fahrzeugtyp richtig ausgewählt ist.
- Kontrollieren Sie vor Beginn der Umbauarbeiten das Produkt auf Vollständigkeit!
- Vergleichen Sie die Maße und Befestigungspunkte/ -hilfen der Original-Stoßdämpfer mit den BILSTEIN-Stoßdämpfern.
- Richtungsangaben erfolgen immer in Fahrtrichtung gesehen.
- Entfernen Sie den negativen Batteriepol.
- Die Prüffahrzeuge sind Linkslenker.

Nach dem Umbau sind folgende Maßnahmen unbedingt durchzuführen:

- Die Fahrzeughöhe muss mit Hilfe von Federteller und Gewindestift (siehe Hinweise, S.3) auf die Stoßdämpfer abgestimmt werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Innen-Sechskant-Schlüssel.
- Federbeine/ Dämpfer, die in Gummiaufhängungen gelagert sind, dürfen erst angezogen werden, wenn das Fahrzeug wieder auf dem Boden steht. Andere Befestigungen (z. B. Schellen) müssen vor dem Herablassen des Fahrzeugs angezogen werden.
- Die Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination ist zu überprüfen.
- Den negativen Batteriepol wieder anschließen.
- Spur, Sturz und, falls notwendig, die Bremskraftregelung (lastabhängig) und ABS-Sensoren sind ebenso wie die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) gemäß Herstellervorgaben zu kontrollieren und anschließend einzustellen.
- Die Scheinwerfereinstellung ist zu prüfen und bei Bedarf einzustellen.

Darstellungen in diesen Unterlagen sind schematisch und nicht maßstabsgetreu! Möglicherweise sind Halter o. ä. am Federbein nicht oder nur angedeutet dargestellt!

Before installation, please observe the following points:

- Read all information in this manual carefully. All suspension components are fitted and removed acc. to the manufacturer's specifications for installing and removal, if not otherwise required in these instructions.
- Check that your vehicle type is listed in the certificate as being specified for this kit.
- Check the product for all components before starting installation!
- Check that dimensions and fastening points are comparable between the original and BILSTEIN shock absorbers.
- Directional references (left, right, front, rear) are always with reference to the driving direction .
- Remove the negative battery pole.
- The tested vehicles are left- hand drive vehicles.

After installation, please observe the following points:

- Set the vehicle height by adjusting spring plates and threaded pin (see notes on page 3) on the new dampers. Only use the supplied hex key.
- All rubber- mounted strut/ damper attachments must not be fully tightened until AFTER the suspension system is loaded (wheels on the ground). Other mounting fasteners (for example brackets) must be securely tightened BEFORE load is placed on the suspension system.
- Because the vehicle has been lowered, freedom of movement for all wheel-/ tire- combinations must be checked.
- Connect the negative battery pole.
- After installing the suspension system, caster and camber as well as sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor and camera systems) must be checked and adjusted according to manufacturer's specifications. Check and reset load- dependent brake compensator and ABS system according to manufacturer's specifications.
- Check and adjust headlight setting.

All diagrams are generalized and not to scale! Brackets, etc. specific to struts are not shown!

Tabelle Anzugsmomente - list of torques

Gewinde	M8	M 10	M 12	M 14	M 16	Thread
Anzugsmoment Nm	13	25	45	72	110	Torque Nm
	10	19	34	54	83	Torque ft lb



Um eine mögliche Zerstörung des Produktes zu vermeiden, darf zum Lösen und Anziehen der Muttern kein Schlagschraubendreher verwendet werden.
Selbstsichernde Muttern dürfen nur <u>einmal verwendet</u> werden!

Federbeine mit einem Gewinde sind zum Schutz vor Beschädigungen beim Transport mit einem Schutznetz gesichert. Dieses ist vor Beginn der Montagearbeiten unbedingt zu entfernen.

Do not use an impact tool to loosen or tighten fasteners due to possible damage to the product. Self- locking nuts must only be <u>used once</u>!

Threaded struts are protected with a net against damages during transport. It must be removed before starting fitting.

Sicherung Höhenverstellung - fixing hight adjustment metrical

(bei metrischem Gewinde mit Innen-6kt-Schlüssel) - (with metrical thread with hexagon socket wrench)



Den Federteller mit dem im BILSTEIN Lieferumfang enthaltenen Gewindestift (**1**) und mit Hilfe des mitgelieferten Innen-6kt-schlüssels (**2**) sichern.

Anzugsmoment 5 ±1 Nm

Fix the spring plate with the set screw (**1**) by using hex key (**2**) delivered by BILSTEIN.

Torque 5 ±1 Nm.

Ausbau

Das Fahrzeug auf eine radfreie Hebebühne stellen, anheben und Räder demontieren.

Bei Fahrzeugen **mit Xenon- Licht** ist vor dem Ausbau der Federbeine, das bewegliche Element des Sensors für die Leuchtweitenregulierung zu demontieren.

Beim Ausbau ist unbedingt darauf zu achten, dass die Zuleitungen der Brems-anlage immer spannungsfrei sind. Eine Abstützung ist mit geeignetem Hilfswerkzeug stets vorzusehen!

Die untere Befestigung lösen und entfernen.

Die oberen Befestigungsmuttern am Stützlager entfernen. **Nicht die Kolbenstangen-Mutter lösen!**

Das Federbein komplett ausbauen und in einem geeigneten Spannbock spannen.

Die Feder mit einem Spanngerät so weit vorspannen, bis das Stützlager frei ist.

Mutter, Original-Anbauteile und Original-Feder demontieren. Hierbei ist zu prüfen, welche Original- Anbauteile durch BILSTEIN-Anbauteile (Lieferumfang) ersetzt werden.

Einbau

BILSTEIN und/ oder Original-Anbauteile, sowie die neue BILSTEIN-Feder in umgekehrter Reihenfolge, analog zum Ausbau, auf BILSTEIN-Federbein montieren.

Der im Gutachten angegebene Verstellbereich der Federteller darf nicht unter- oder überschritten werden!

Die Einbaulage der Federn ist an der Bedruckung ablesbar. Die Federbezeichnung muss in Einbaulage lesbar sein.

Das Originalschutzrohr ist wiederzuverwenden.

Das komplettierte BILSTEIN- Federbein in umgekehrter Reihenfolge analog zum Ausbau wieder montieren.

Removal

Place vehicle on a wheel-free car lift, lift it and remove wheels.

Vehicles equipped **with xenon headlight** the movable element of sensor for the headlamp levelling controller must remove before.

Pay attention that support wires of brake system are strain-free during removal. Stabilization by suitable means is demanded.

Remove bottom mount.

Remove top fixing nuts from support bearing. **Do not remove central nut currently!**

Remove complete strut and clamp it in an appropriate strut vice.

Using a suitable spring compressor, compress suspension spring until tension on support bearing is free to move.

Release central nut and remove original mounting parts and coil spring. Please refer to diagram to identify which parts will be replaced with BILSTEIN- supplied components.

Installation

Assemble BILSTEIN and/ or original mounting parts, as well as the new BILSTEIN spring on the BILSTEIN strut in reverse order to removal.

IMPORTANT! Spring plates must not be adjusted outside the ranges specified in the certificate!

The correct mounting position of the suspension springs can be determined by the printing on the springs; install them with the print upright.

Original- dust cover must reuse.

Fit assembled BILSTEIN strut to the vehicle in reverse order to removal.

- **Teile- Gutachten für BILSTEIN EVO S:**
(herausnehmbar)

  - **AUDI Q4 e-tron (FZ) AWD**
  - **AUDI Q4 Sportback e-tron (FZ) AWD**
  - **Ford Explorer (DRP) AWD**
  - **SEAT/ Cupra Tavascan (KR) AWD**
  - **SEAT/ Cupra Tavascan (VZ) AWD**
  - **Skoda Enyaq iV (NY) AWD**
  - **VW ID.4 (E2) AWD**
  - **VW ID.5 (E2) AWD**
  - **VW ID.7 (ED) AWD**

Contents:

- **certificate for BILSTEIN EVO S:**
(removable)

AUDI Q4 e-tron (FZ) AWD -
AUDI Q4 Sportback e-tron (FZ) AWD -
Ford Explorer (DRP) AWD -
Skoda Enyaq iV (NY) AWD -
SEAT/ Cupra Tavascan (KR) AWD -
SEAT/ Cupra Tavascan (VZ) AWD -
VW ID.4 (E2) AWD -
VW ID.5 (E2) AWD -
VW ID.7 (ED) AWD -

IFM
Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Institute for Vehicle Technology and Mobility

Mobilität

TEILEGUTACHTEN
TÜV NORD PART CERTIFICATE

TGA-Art: 8.1

Nr.: TU-026878-B0-014

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO
on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance with §19 Par.3 No.4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang *for the part / scope of modification*	:	**Höhenverstellbares Fahrwerk** *Height adjustable suspension system*
vom Typ *of the type*	:	**47-327085**
des Herstellers *from the manufacturer*	:	**ThyssenKrupp Bilstein GmbH** **Postfach 1151** **58240 Ennepetal**

0. Hinweise für den Fahrzeughalter
Instructions for vehicle owner

note from the translator: *The following instructions refer to the German regulations. In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:
Performance and confirmation without delay of modification acceptance:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with !
After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Compliance with instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten:
availability of documents:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

I. Verwendungsbereich
Area of use

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**Volkswagen, VW**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**ID.4 und / *and* ID.5** **Kombilimousine / Schrägheckklimousine** ***Station wagon / Hatchback*** ID.4 PRO 4Motion (4Motion, 195 KW oder / *or* 210 KW, 82 kWh) ID.4 GTX (4Motion, 210 KW, 82 kWh) ID.4 GTX (4Motion, 220 KW, 82 kWh) ID.4 GTX (4Motion, 250 KW, 82 kWh oder / *or* 84 kWh) ID.5 PRO 4Motion (4Motion, 195 KW oder / *or* 210 KW, 82 kWh) ID.5 GTX (4Motion, 210 KW, 82 kWh) ID.5 GTX (4Motion, 220 KW, 82 kWh) ID.5 GTX (4Motion, 250 KW, 82 kWh oder / *or* 84 kWh)
Fahrzeugtyp *Type of vehicle*	**E2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e1*2018/858*00004*..**

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**Volkswagen, VW**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**ID.7 / ID.7 Tourer** **Schrägheckklimousine / Kombilimousine** ***Hatchback / Station wagon*** ID.7 GTX (4Motion, 250 KW, 91 kWh) ID.7 Tourer GTX (4Motion, 250 KW, 91 kWh)
Fahrzeugtyp *Type of vehicle*	**ED**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e1*2018/858*00306*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung (Bitte Punkt IV.10 beachten)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control (please note point IV.10)

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**Audi**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Q4 e-tron und / *and* Q4 Sportback e-tron** **Kombilimousine / Schrägheckklimousine** ***Station wagon / Hatchback*** Q4 45 e-tron (quattro, 195 KW oder / *or* 210 KW, 82 kWh) Q4 50 e-tron (quattro, 220 KW, 82 kWh) Q4 55 e-tron (quattro, 250 KW, 82 kWh oder / *or* 84 kWh) Q4 Sportback 45 e-tron (quattro, 195 KW oder / *or* 210 KW, 82 kWh) Q4 Sportback 50 e-tron (quattro, 220 KW, 82 kWh) Q4 Sportback 55 e-tron (quattro, 250 KW, 82 kWh oder / *or* 84 kWh)
Fahrzeugtyp *Type of vehicle*	**FZ**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e1*2018/858*00006*..**

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**Skoda**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Skoda Enyaq iV** **Kombilimousine / Schrägheckklimousine** ***Station wagon / Hatchback*** Enyaq 80X (4x4, 195 KW, 82 kWh) Enyaq 85X (4x4, 210 KW, 82 kWh) Enyaq RS (4x4, 220 KW oder / *or* 250 KW, 82 kWh oder / *or* 84 kWh)
Fahrzeugtyp *Type of vehicle*	**NY**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e8*2007/46*0416*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung (Bitte Punkt IV.10 beachten)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control (please note point IV.10)

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**SEAT / Cupra**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Cupra Tavascan / Cupra Tavascan VZ** **Kombilimousine** ***Station wagon*** Tavascan (4Drive, 250 KW, 82 kWh oder / *or* 84 kWh)
Fahrzeugtyp *Type of vehicle*	**KR**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e9*2018/858*11511*..**

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**Ford**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Explorer** **Mehrzweckfahrzeug** ***Multi-purpose vehicle*** Explorer (AWD, 250 KW, 84 kWh)
Fahrzeugtyp *Type of vehicle*	**DRP**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e1*2018/858*00364*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung (Bitte Punkt IV.10 beachten)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control (please note point IV.10)

weitere Einschränkungen : / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Heckantrieb (RWD) / *not for vehicles with rear-wheel drive (RWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with original air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nur für Fahrzeuge mit Elektroantrieb / *only for vehicles with electric drive*
Nur für Fahrzeuge mit Allradantrieb (AWD / 4WD) / *only for vehicles with all-wheel drive (AWD / 4WD)*

I.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use .....

VORDERACHSE: ***FRONT AXLE:***	bezogen auf zulässige Achslasten und Einstellmaße : *related to permissible axle loads and adjustment dimensions:*
Federausführung und Dämpferausführung *Spring design and Damper- / strut design*	**E-FD01-0000105** Hauptfeder *mainspring*
	F4-22330093-XX *) ohne Dämpfkraftverstellung (EVO S) *without damper force adjustmentand (EVO S)*
Antriebsart *drive*	**4WD / AWD (Allradantrieb / *all–wheel drive*) Elektroantrieb / *Electric drive***

für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. *up to max.* 1295 kg**
für Variante *for version*	**82 kWh oder / *or* 84 kWh (Batteriekapazität / *battery power*)**
in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: *with permissible adjustment range of spring plate height:*	**243 mm bis *to* 260 mm**
	bezogen auf Federauflage bis Mitte Befestigungsschraube des Federbeins *related to spring seat till centre of strut fixation-bolt*

für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. *up to max.* 1320 kg**
für Variante *for version*	**91 kWh (Batteriekapazität / *battery power*)**
in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: *with permissible adjustment range of spring plate height:*	**243 mm bis *to* 260 mm**
	bezogen auf Federauflage bis Mitte Befestigungsschraube des Federbeins *related to spring seat till centre of strut fixation-bolt*

*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / *-XX = revision identification of the Damper- / strut design*

I.2 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use .....

HINTERACHSE: ***REAR AXLE:***	bezogen auf zulässige Achslasten und Einstellmaße: *related to permissible axle loads and adjustment dimensions:*
Federausführung und Dämpferausführung *Spring design and Damper- / strut design*	**E-FD01-0000106** Hauptfeder *mainspring*
	F4-24330121-XX *) ohne Dämpfkraftverstellung (EVO S) *without damper force adjustment (EVO S)*
Antriebsart *drive*	**4WD / AWD (Allradantrieb / *all-wheel drive*) Elektroantrieb / *Electric drive***

für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. *up to max.* 1560 kg **)**
für Variante *for version*	**82 kWh oder / *or* 84 kWh (Batteriekapazität / *battery power*)**
in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: *with permissible adjustment range of spring plate height*	**30 mm **) bis *to* 45 mm**
	bezogen auf Federauflage der Höhenverstellung bis oberes Karosserieblech *related to adjustable spring plate till upper body sheet*

für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. *up to max.* 1560 kg **)**
für Variante *for version*	**91 kWh (Batteriekapazität / *battery power*)**
in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: *with permissible adjustment range of spring plate height*	**33 mm **) bis *to* 45 mm**
	bezogen auf Federauflage der Höhenverstellung bis oberes Karosserieblech *related to adjustable spring plate till upper body sheet*

*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / *-XX = revision identification of the Damper- / strut design*

**) Bei Ausnutzung der erhöhten serienmäßigen Achslast im Anhängebetrieb bis max. 1635 kg Federtellerhöhe hinten +5mm
When utilizing the serious raised load on reae axle with trailer operation up to max. 1635 kg spring seat height rear +5mm

II. **Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges**
Description of the part / Scope of modification
Tieferlegung des Aufbaus und Änderung der Fahrwerks-abstimmung durch andere Fahrwerksfedern und Dämpfer.
Lowering of the body and change of suspension tuning by means of special suspension springs and dampers.

Vorderachse / ***Front axle***
Federbein mit Hauptfeder auf höhenverstellbaren Federtellern, Austauschpuffern, mit um 5 mm vergrößerten Einfederwegen, Maß der Tieferlegung bis zu ca. 40 mm
complete strut with main spring on height adjustable spring plates, exchange bump stops, bump travel: enlarged by 5 mm, lowering up to approx. 40 mm

Hinterachse / ***Rear axle***
Hauptfeder auf speziellen höhenverstellbaren Federsitzen oben, speziellen Federtellern unten und mit separaten Sportdämpfern, Austauschpuffern mit um 5 mm vergößerten Einfederwegen, Maß der Tieferlegung bis zu ca. 30 mm
Mainspring on special height adjustable spring seats at top, special spring plates at lower and separate special dampers, with exchange bump stops, bump travel : enlarged by 5 mm
lowering up to approx. 30 mm

II.1 Beschreibung der / *Description of* — VORDERACHS-FAHRWERKSTEILE / *FRONT AXLE SUSPENSION PARTS*

II.1.1 Federung / *Springs*

Bauart *Design*	Schraubendruckfeder *coil spring*
Kennzeichnung: ***Identification*** Herstellerzeichen : *Manufacturer's mark :* Art/Ort der Kennzeichnung: *Type / Location of marking*	**E-FD01-0000105** Hauptfeder *mainspring* Bilstein und Herstelldatum codiert *Bilstein and date of manufacture coded* aufgedruckt im Bereich mittlere Windung *printed on area of centre coil*
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *powder coating*
Feder-Charakteristik *Characteristic*	progressive
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	116 / 130 / 89
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	14,00
ungespannte Federlänge *untensioned length*	220
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	6,0

II.1.2 Dämpfung *Damping*

Bauart *Design*	Federbein / Zweirohr, Gasdruck *complete strut / dubltube, gas pressure*
Dämpfungs-Charakteristik *Damping-charcteristic*	ohne Dämpfkraftverstellung *with out damper force adjustment*
Kennzeichnung: (li/re) ***Identifcation (left/right)***	**F4-22330093-XX *)** **(EVO S)**
vom Typ / KIT-Nummer *of the type / KIT-number*	**47-327085**
Herstellerzeichen : *Manufacturer's mark :*	Bilstein
Art der Kennzeichnung: *Type of marking*	Einrollung und Folienaufkleber *rolled in and foil sticker*
Oberflächenschutz höhenverstellbarer Federsitz *Surface protection special height adjustable spring seat*	Verzinkung *galvanisation*
Oberflächenschutz-Dämpfer *Surface protection damper*	Lackierung *paint*

*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / *-XX = revision identification of the Damper- / strut design*

II.1.3 Höhenverstellsystem *Height adjustment system*

Art: *Type:*	Federtellermutter mit Sicherungsschraube (ww. mit Kontermutter) auf Dämpferrohrgewinde *Spring plate nut with locking screw (p.c. with counternut) on damper tube thread*
zulässiger Verstellbereich: *Permissible adjustment range*	siehe Blatt 5 *see page 5*

II.1.4 Einfederungsbegrenzung und Einfederwege:
Bump stops and bump travel

Teileart / System: *type of part / system:*	Austausch-PUR-Puffer *replacement PUR bumpstop*
Hersteller: *manufacturer:*	ThyssenKrupp Bilstein GmbH
Typ: *type*	E4-AP2-Z040A00
Einbaulage: *mounting position:*	auf der Kolbenstange *on the piston rod*
Höhe / ∅: *height / ∅*	53 / 53,5 - 50
Einfederwege: *bump travel*	um 5 mm vergrößert *enlarged by 5 mm*

II.2 Beschreibung der *Description of* HINTERACHS-FAHRWERKSTEILE *REAR AXLE SUSPENSION PARTS*

II.2.1 Federung *Springs*

Bauart *Design*	Schraubendruckfeder *coil spring*
Kennzeichnung: ***Identifcation***	**E-FD01-0000106** Hauptfeder *mainspring*
Herstellerzeichen : *Manufacturer's mark :* Art/Ort der Kennzeichnung: *Type / Location of marking*	Bilstein und Herstelldatum codiert *Bilstein and date of manufacture coded* aufgedruckt im Bereich mittlere Windung *printed on area of centre coil*
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *powder coating*
Feder-Charakteristik *Characteristic*	progressive
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	131
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	16,00
ungespannte Federlänge *untensioned length*	220
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	6,7

II.2.2 Dämpfung *Damping*

Bauart *Design*	Dämpfer / Einrohr, Gasdruck *damper / monotube, gas pressure*
Dämpfungs-Charakteristik *Damping-charcteristic*	ohne Dämpfkraftverstellung *with out damper force adjustment*
Kennzeichnung: ***Identification:***	**F4-24330121-XX *)** **(EVO S)**
vom Typ / KIT-Nummer *of the type / KIT-number*	**47-327085**
Herstellerzeichen : *Manufacturer's mark :*	Bilstein
Art der Kennzeichnung: *Type of marking*	Einrollung und Folienaufkleber *rolled in and foil sticker*
Oberflächenschutz *Surface protection*	Lackierung *paint*

*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / *-XX = revision identification of the Damper- / strut design*

II.2.3 Höhenverstellsystem *Height adjustment system*

Art: *Type:*	spezielles Federlager (Gewinderohr mit Federtellermutter) auf Karosserie im Austausch zur urspr. oberen Federauflage *special spring seat (threaded tube with springseat nut) on car body in exchange for upper original spring seat*
zulässiger Verstellbereich: *Permissible adjustment range*	siehe Blatt 6 *see page 6*

II.2.4 Einfederungsbegrenzung und Einfederwege: *Bumpstops and bump travel*

Teileart / System: *type of part / system:*	Austausch-PUR-Puffer *replacement PUR bumpstop*
Hersteller: *manufacturer:*	ThyssenKrupp Bilstein GmbH
Typ: *type:*	E4-AP2-Z100A03
Einbaulage: *mounting position:*	auf der Kolbenstange *on the piston rod*
Höhe / ∅: *height / ∅:*	45 / 45 - 39 ∅ 39 mm in den Ringnuten / *in the annular grooves*)
Einfederwege: *bump travel:*	um 5 mm vergößert *enlarged by 5 mm*

II.2.5 Federteller der Hinterachse
Rear axle spring plates

Art: *Type:*	spezielle Federteller aus Kunststoff im Austausch zur urspr. Federauflage unten *special spring seat made of plastic in exchange for the lower standard spring seats*
Hersteller: *manufacturer:*	ThyssenKrupp Bilstein GmbH
in Verbindung mit der Feder: *in connection with rear spring:*	**E-FD01-0000106**
Außendurchmesser (mm) *outside diameter*	**100 / 55,5 / 54,5**
Innendurchmesser (mm) *inside diameter*	**41**
Höhe Federauflage (mm) *height of spring support*	**12**
(Federteller) Typ: *(spring seat) type:*	**E-XK06-0000008**

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Notes on possible combination with other modifications

III.1 Rad/Reifenkombinationen
Wheel/tyre combinations

Serien-Rad/Reifen-Kombinationen
Series wheel/tyre combinations

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.
There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.

Sonder-Rad/Reifenkombinationen
Special wheel/tyre combinations

Aufgrund der vergrößerten Einfederwege an Achse-1 (VA) und Achse-2 (HA) müssen alle bereits eingetragenen (genehmigten) Sonderrad-/ Reifenkombinationen hinsichtlich der Freigängigkeit neu überprüft werden. Kritische Stellen z.B.: Bereich der äußeren und inneren Reifenflanke über der Radmitte. Sofern diese Rad/Reifenkombinationen nicht nachfolgend aufgeführt sind oder aufgrund ihrer Abmessungen nach außen und innen (kleinere Abrollumfänge/Flankenbreiten, größere/ kleinere Einpresstiefen) kleiner sind als die aufgeführten, muss die Überprüfung unter Vorlage des Fahrzeugbriefes nach §21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer an einer TÜV-/ DEKRA-Prüfstelle oder eines nach § 30 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung zur Prüfung von Gesamtfahrzeugen der jeweiligen Fahrzeugklasse benannten technischen Dienstes durchgeführt werden.
Bereits ausgestellte Anbaubescheinigungen über Sonder-Rad/Reifenkombinationen sind ungültig, sofern sie keinen Hinweis auf die vorliegende Fahrwerksänderung enthalten.

Because of the increased bump travel on front axle (FA) and rear axle (RA) all special wheel/tyre combinations which have already been entered (approved) must be re-examined with regard to freedom of motion. Critical areas are f.e. area of inner and outer tyre flank above centre of wheel.
In so far as these wheel-/ tyre combinations are not listed below, the examination must by carried out by an officially recognised expert or test engineer at a TÜV/ DEKRA test facility or of a technical service designated in accordance with § 30 of the EC Vehicle Approval Regulation for the testing of complete vehicles of the respective vehicle category. The vehicle registration document in accordance with §21 German Road Traffic Licensing Code - StVZO must be presented.
Any certificates already obtained with regard to special wheel/tyre combinations are invalid if they do not contain a reference to the suspension system described in this document.

III.2 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc.
Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Beim Prüffahrzeug betrug der Abstand Batterieabdeckung (Unterboden des Fahrzeugs) / Boden (Fahrbahn) ca. 145 mm.
Die dynamische Bodenfreiheit wird durch den Einbau der Sonderfedern/-dämpfer infolge der größeren Einfederwege an der Vorderachse und an der Hinterachse verringert. Beim Prüffahrzeug betrug der Abstand achsfester Teile / Boden (Fahrbahn), bei zulässiger Achslast, ca. 100 mm. Beim Überfahren von Bodenwellen, Schwellen und Aufpflasterungen ist entsprechend vorsichtig zu fahren.
Bei Sonderspoilern, -heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist der verringerte Überhangwinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

The ground clearance in unladen state is reduced by the installation of special springs. At the test vehicle, the distance between the battery cover (underbody of the vehicle) and the ground (road surface) was approx. 145 mm.
The dynamic ground clearance is decreased by the provision of special springs/ dampers which increase the bump travel of the front axle and of the rear axle. In the case of the test vehicle, the distance from the ground amounted to 100 mm, at technically permissible axle load, to the axle-fixed parts. Care must be taken when driving over humps, barriers and heightened paving or road surfaces. If special spoilers, aprons and exhaust systems are mounted, attention must be paid to the decreased overhang angle (driving up ramps etc.).

III.3 Anhängekupplung
Trailer coupling

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

The specified minimum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 350 mm.

IV. Hinweise und Auflagen
Notes and conditions

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme:
Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance

IV.1 Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
Headlamp adjustment must be checked.

IV.2 Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.
After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.

IV.3 Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) müssen gem. Herstellervorgaben überprüft und ggf. justiert werden.
The sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor and camera systems) must be checked.

IV.4 Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der Beschreibung unter Punkt II.1.4 und II.2.4 entsprechen. Zusätzliche Federwegbegrenzer sind nicht zulässig.
The bump stops must correspond to the descriptions in this report. Additional bump travel limiters are not allowed.

IV.5 Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.
The limitations with regard to the area of use (see Point 1) must be observed.

IV.6 Die unteren serienmäßigen Federteller an Achse-2 (HA) müssen gegen die mitgelieferten Federteller (E-XK06-0000008) von ThyssenKrupp Bilstein ausgetauscht werden. (vg. Punkt II.2.5)
The standard lower Spring plates at rear axle (RA) must be exchanged for the delivered ones (E-XK06-0000008) from ThyssenKrupp Bilstein (see Point II.2.5)

IV.7 Der Verstellbereich der Federteller ist nur freigegeben im Bereich der unter Punkt I angegebenen Werte.
Die Einstellung ist jeweils so vorzunehmen, dass das Fahrzeug im Leerzustand plus Fahrer gerade steht. Eine leichte Keilform ist zulässig. Die tiefste freigegebene Einstellung und der zulässige Verstellbereich sind unter Angabe der achsfesten Bezugspunkte in die Anbauprüfbescheinigung einzutragen.
The adjustment range of the spring plates is only approved within the range of the values given in Point 1.
Adjustment must be carried out so that the body is level when the vehicle is empty apart from the driver. A slightly wedge shape is permissible.
The lowest approved adjustment and the permissible adjustment range are to be entered, stating the fixed axle reference points. (Example, see below).

IV.8 Als Kontrollmaß ist der Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelunterkante an der Vorderachse zu messen und in die Abnahmebestätigung einzutragen.
For controlling purposes the distance between center of wheel and edge of wheel housing above is to be measured and entered into the confirmation of the installation.

IV.9 Die Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen (s. Punkt III) sind zu beachten und einzuhalten.
The notes on possible combination with other modifications (see Point 3) must be observed and adhered too.

IV.10 Beim Austausch von elektronischen Fahrwerken gegen normale (nicht elektronische) Fahrwerke ohne elektronische Dämpferregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung, dürfen die Kontrollleuchten im Armaturenbrett keine Störung des elektronischen Fahrwerks anzeigen.

Maßnahmen zur Deaktivierung:
Ersatzlasten / Widerstände (Hardwarelösung) nach Maßgabe des Herstellers dieser Teile
Programmierung im Steuergerät (Softwarelösung) nach Maßgabe des Fahrzeugherstellers.

Es dürfen nur elektronische Fahrwerke deaktiviert werden, die ausschließlich in ihrer Komforteinstellung z. B. Komfort – Normal – Sport verstellbar sind und keinen Einfluss auf andere Sicherheitssysteme des Fahrzeugs haben. Einbau und Funktion sind zu prüfen.

When replacing electronic suspension dampers against normal (non-electronic) suspension dampers without electronic damper control, the warning lights in the dashboard must not indicate a malfunction of the electronic landing gear.

Measures for deactivation:
Replacement loads / resistors (hardware solution) according to the manufacturer of these parts,

Programming in the control unit (software solution) according conditions from the vehicle manufacturer.

Only electronic suspension that are exclusively adjustable in their comfort settings, for example Comfort - Normal - Sport, and that have no influence on other safety systems of the vehicle may be deactivated. Installation and function must to be checked

IV.11 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig
The mounting of snow chains is not possible

Hinweise und Auflagen zum Anbau:
Notes and conditions for mounting:

Der Aus- und Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Werkstatthandbuch.

Disassembly and installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:
Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.
The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

Feld *item*	Eintragung *entry*
20 (Höhe) *(height)*	neu messen *to remeasure*
22	M. SONDERFAHRWERK THYSSENKRUPP BILSTEIN GMBH , TYP: 47-327085, BEST. AUS FEDERN, KENNZ. V/H: E-FD01-0000105 / E-FD01-0000106 U. DÄMPFERN, KENNZ., V/H: F4-22330093-XX / F4-24330121-XX *); ZUL. EINSTELLUNGEN VORNE: 243 BIS 260 MM ***) FEDERAUFLAGE BIS MITTE BEF.SCHRAUBE FEDERBEIN, HINTEN: 30 BIS 45 MM ***) OBERE FEDERAUFLAGE BIS KAROSSERIE, I. VERB. M. FEDERTELLERN, A. KUNSTSTOFF, A. ACHSE-2 (HA), UNTEN, DURCHMESSER 100 MM, HOEHE FEDERAUFLAGE 12 MM * EINFEDERWEG VORNE UM 5 MM VERGRÖßERT / HINTEN UM 5 MM VERGÖßERT * KONTROLLMASS: ..... MM; ... DABEI DEAKTIVIERUNG D. ELEKTRONISCHEN DÄMPFKRAFTVERSTELLUNG DURCH ... **) ** *MODIFIED SPECIAL SUSPENSION, THYSSENKRUPP BILSTEIN GMBH, TYPE: 47-327085, CONSISTING OF SPRINGS, IDENTIFICATION F/R: E-FD01-0000105 / E-FD01-0000106 AND DAMPERS, IDENTIFICATION: F/R: F4-22330093-XX / F4-24330121-XX *); PERMISSIBLE ADJUSTMENT RANGE FRONT: 243 TILL 260 MM ***) DISTANCE SPRING PLATE TO CENTRE OF FIXING BOLT OF STRUT; 30 TILL 45 MM ***); FROM UPPER SPRING SEAT TO CAR BODY, IN CONNECTION WITH SPRINGPLATES, MADE OF PLASTIC, AT REAR AXLE (RA) BELOW, DIAMETER 100 MM, HEIGHT OF SPRING SUPPORT 12 MM * SUSPENSION TRAVEL: FRONT ENLARGED BY 5 MM / REAR ENLARGED BY 5 MM * CONTROL MEASUREMENT: ..... MM; ... AND DEACTIVATION OF THE ELECTRONIC DAMPING FORCE ADJUSTMENT BY ... **) ***

) Nicht Zutreffendes streichen *) abhängig von zulässiger Achslast des Fahrzeugs
) cross out none valid* *) depending on permitted axle loads*

*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / *-XX = revision identification of the Damper- / strut design*

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse
Basis of tests and test results

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (12/2020) unterzogen. Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

Für die Konformitätsbewertung wurde folgende Entscheidungsregel angewendet:
Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der Messunsicherheit durch das IFM entsprechend der VA_30, Kapitel 5.2.

The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.
The test conditions were fulfilled.

The following decision rule was applied for the conformity assessment:
Decision-making with inclusion of the measurement uncertainty by the IFM according to VA_30, chapter 5.2.

Ort der Prüfungen:
Place of inspection
ThyssenKrupp Bilstein GmbH
Milsper Straße 214
58256 Ennepetal

Prüfzeitraum:
Date of the tests
31.03.2023 – 31.03.2023

VI. Anlagen
Annexes

keine
none

VII. Schlussbescheinigung
Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.
Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 49020011301) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.
Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 21 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV Nord part certificate are observed.
The manufacturer (owner of the TÜV Nord part certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 49020011301) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.
The TÜV Nord part certificate consists of pages 1 – 21 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.
The TÜV Nord part certificate shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.

Geschäftsstelle Essen, den 07.10.2024

Nachtrag B: Erweiterung des Verwendungsbereichs um SEAT Cupra Tavascan und Ford Explorer
Supplement B: extension of range of use by SEAT Cupra Tavascan and Ford Explorer

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstrasse 28, 45307 Essen
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11109-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Dipl.-Ing. Marquardt

Änderungsstand / *revision status*	Beschreibung / *description*	Datum / *date*
A0	Ersterstellung (Grundgutachten) / *basic report*	20.04.2023
A0_1K	**Fehlerhafte Angabe der Batteriekapazität und der maximalen Leistung des Fahrzeugs** *Incorrect indication of battery power and max. power of the vehicle*	11.05.2023
B0	**Erweiterung des Verwendungsbereichs um VW ID.7, SEAT Cupra Tavascan und Ford Explorer** *extension of range of use by VW ID.7, SEAT Cupra Tavascan and Ford Explorer*	07.10.2024

- **Ende des Berichts** / *end of test report* -

thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
58256 Ennepetal, Germany
info@bilstein.de

OE= Original Anbauteile / Original Equipment

B= BILSTEIN Lieferumfang / Delivered by BILSTEIN



Einbauanleitung für Hinterachse - mounting instruction for rear axle

Ausbau

Fahrzeug auf eine radfreie Hebebühne stellen, anheben und Räder demontieren.

Beim Ausbau ist unbedingt darauf zu achten, dass die Zuleitungen der Brems-anlage immer spannungsfrei sind. Eine Abstützung ist mit geeignetem Hilfswerkzeug stets vorzusehen!

Untere und obere Befestigung am Stützlager entfernen.

Anschließend den Stoßdämpfer ausbauen und die Originalanbauteile demontieren.

Einbau

BILSTEIN und/ oder Original- Anbauteile, in umgekehrter Reihenfolge, analog zum Ausbau, auf BILSTEIN- Stoßdämpfer montieren.

Der im Gutachten angegebene Verstellbereich der Federteller darf nicht unter- oder überschritten werden!

Den komplettierten Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge analog zum Ausbau wieder montieren.

Die Einbaulage der Federn ist an der Bedruckung ablesbar. Die Federbezeichnung muss in Einbaulage lesbar sein.

Removal

Place vehicle on a wheel-free car lift, lift it and remove wheels.

Pay attention that support wires of brake system are strain-free during removal. Stabilization by suitable means is demanded.

Remove top and bottom fixing mount from support bearing.

Remove shock absorber and original mounting parts.

Installing

Assemble BILSTEIN and/ or original mounting parts on BILSTEIN shock absorber in reverse order to removal.

IMPORTANT! Spring plates must not be adjusted outside the ranges specified in the certificate!

Fit assembled shock absorber to the vehicle in reverse order to removal.

The correct mounting position of the suspension springs can be determined by the printing on the springs; install them with the print upright.

OE= Original Anbauteile
Original Equipment

B= BILSTEIN Lieferumfang
Delivered by BILSTEIN



Hinterachs-Höhenverstellung - adjustment assembly rear axle

OE= Original Anbauteile / Original Equipment

B= BILSTEIN Lieferumfang / Delivered by BILSTEIN



thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
58256 Ennepetal, Germany
info@bilstein.de