

## PROMOTIVE SLI

655013090K182



### Voor stedelijke distributie, landbouw en bouwtoepassingen.

De VARTA ProMotive SLI is ontworpen om betrouwbaar startvermogen te bieden waarop je kunt rekenen. Ontwikkeld als Origineel Reserveonderdeel, zorgt het ervoor dat het voertuig altijd klaar is om te werken, elke dag weer. VARTA-accu's voldoen aan alle normen van OE-fabrikanten. Ontwikkeld in Duitsland, leveren VARTA-accu's precisie prestaties en langdurige betrouwbaarheid.

### VOERTUIGSLEUTELVOORDEEL

|                                                                                    |                                         |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Betrouwbaar vermogen</b>             | Betrouwbare stroom om stilstandtijd te minimaliseren                            |
|  | <b>Standaard trillingsbestendigheid</b> | Voor continue multistarttoepassingen met basis trillingsvereisten               |
|  | <b>Origineel reserveonderdeel</b>       | Voldoet aan alle OE-criteria van de fabrikant van voertuigen                    |
|  | <b>Engineered in Germany</b>            | Ontworpen met precisie en expertise in Duitsland                                |
|  | <b>Gemaakt in Europa</b>                | Geproduceerd volgens de hoogste Europese normen voor de beste fabriekskwaliteit |

# PROMOTIVE SLI

655013090K182

## TECHNISCHE INFORMATIE

|                            |                |                     |                    |
|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Batterij capaciteit:       | <b>155 Ah</b>  | Koudstartstroom EN: | <b>900 A</b>       |
| Spanning:                  | <b>12 V</b>    | Afmetingen (L/B/H): | <b>513/223/223</b> |
| Buitenafmetingen:          | <b>B</b>       | Short Code:         | <b>L2</b>          |
| UK-Code:                   | <b>621</b>     | ETN:                | <b>655013090</b>   |
| Gewicht gevuld en geladen: | <b>39,3 kg</b> | Basis vasthouden:   | <b>B00</b>         |

## SCHEMA'S

