

Εφαρμογή	Σχεδιασμένη για αυτοκινούμενα, τροχήσπιτα και σκάφη που περιλαμβάνουν ηλεκτρικό εξοπλισμό με μέτριες ενεργειακές απαιτήσεις
Διάρκεια ζωής κύκλου	Μεγάλης διάρκειας: έως και τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες υγρού τύπου (έως και 400 κύκλοι σε επίπεδο εκφόρτισης 50%)
Ελάχιστη αυτοεκφόρτιση	Ελάχιστη αυτοεκφόρτιση που την καθιστά ιδανική για την εποχιακή χρήση
Τεχνολογία AGM	Τεχνολογία AGM για υψηλό ποσοστό απόδοσης κατά την εκκένωση με εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
Dual power	Ιδανική για χρήση dual power (μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μπαταρία εκκίνησης όσο και ως γενικός τροφοδότης ενέργειας)

PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

840060068C542

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χωρητικότητα της μπαταρίας:	60 Ah	Ρεύμα απόδοσης σε χαμηλή θερμοκρασία, EN:	680 A
Τάση:	12 V	Διαστάσεις (Μ/Π/Υ):	242/175/190
Μέγεθος θήκης:	H5/L2	Short Code:	LA 60
UK-Code:		ETN:	840060068
Βάρος (κενή):	17,5 kg	Συγκράτηση βάσης:	B13

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

