

## PROMOTIVE SLI

555064042K182



### För urban distribution, jordbruk och entreprenadmaskiner.

VARTA ProMotive SLI är byggd för att leverera den trygga startkraft som du kan lita på. Den är konstruerad som en originalreservdel och säkerställer att fordonet alltid är redo att arbeta, dag ut och dag in. VARTA-batterier uppfyller alla standarder för OE-tillverkare. VARTA-batterierna är konstruerade i Tyskland och ger precisionsprestanda och långvarig tillförlitlighet.

### FORDONS NYCKELFÖRDEL

|                                                                                    |                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pålitlig kraftkälla</b>         | Tillförlitlig kraft för att minimera stillestånd                                                             |
|  | <b>Standard vibrationstålighet</b> | För kontinuerliga multi-start-applikationer med grundläggande vibrationskrav                                 |
|  | <b>Originalreservdel</b>           | Uppfyller alla OE-kriterier från tillverkare av fordon                                                       |
|  | <b>Konstruerad i Tyskland</b>      | Designad med precision och expertis i Tyskland                                                               |
|  | <b>Tillverkad i Europa</b>         | Producerad enligt de högsta europeiska standarderna för att säkerställa bästa möjliga tillverkningskvalitet. |

# PROMOTIVE SLI

555064042K182

## TEKNISK INFORMATION

|                        |                |                        |                    |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Batterikapacitet:      | <b>55 Ah</b>   | Kallstartström CCA EN: | <b>420 A</b>       |
| Volttal:               | <b>12 V</b>    | Mått (L/B/H):          | <b>242/175/190</b> |
| Höljets storlek:       | <b>H5</b>      | Short Code:            | <b>C20</b>         |
| UK-Code:               | -              | ETN:                   | <b>555064042</b>   |
| Vikt fyllt och laddat: | <b>13,4 kg</b> | Nedhållning av basen:  | <b>B13</b>         |

## RITNINGAR

