

PROFESSIONAL LI-ION

850050000K31A



Kampery, przyczepy kempingowe i łodzie z bardzo dużym zapotrzebowaniem na energię.

Nowy akumulator Professional Li-Ion został zaprojektowany do zasilania zaawansowanych urządzeń elektrycznych. Zwiększona (DoD) zapewnia jeszcze więcej użytecznej energii i stałą wydajność. Szybkie ładowanie pozwala na powrót do 100% w ciągu 2-3 godzin. Jednocześnie znacznie zmniejszona waga i rozmiar ułatwiają obsługę i instalację. Wbudowana funkcja podgrzewania ogniw i wysoka klasa ochrony gwarantują, że akumulator Professional Li-Ion działa skutecznie i niezawodnie nawet w wymagających warunkach. Specjalna aplikacja zapewnia, że będziesz informowany przez Bluetooth o stanie naładowania akumulatora, cyklach i stopniu zużycia, temperaturze wewnętrznej, prądzie i alarmach dla wszystkich funkcji BMS. Akumulatory VARTA zapewniają precyzyjną wydajność i długotrwałą niezawodność.

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA POJAZDU

	20x dłuższa żywotność	20 x dłuższa żywotność w porównaniu z akumulatorem konwencjonalnym
	Lekki	Dwukrotnie większa energia użytkowa przy 55%* oszczędności masy w porównaniu z zaawansowanymi konwencjonalnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi (*H8/L5 o pojemności 100 Ah)
	Inteligentne połączenia	Inteligentne opcje połączeń, takie jak Bluetooth lub magistrala CAN
	Łączenie szeregowe i równoległe	Możliwość łączenia równoległego i szeregowego

PROFESSIONAL LI-ION

850050000K31A



Funkcja grzania

Warianty niskotemperaturowe z funkcją podgrzewania ogniw



Klasa szczelności IP67 (50 Ah – IP54)

Akumulatory VARTA charakteryzują się wysokim stopniem szczelności przed wnikaniem wody i pyłu, co gwarantuje trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach.



Zaprojektowany w Niemczech

Precyzyjna konstrukcja zapewniająca wyjątkową wydajność



Bezobsługowe

Akumulator bezobsługowy

PROFESSIONAL LI-ION

850050000K31A

INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemność akumulatora: **50 Ah**

Prąd rozruchu wg EN: **A**

Napięcie: **12 V**

Wymiary (dł./szer./wys.): **195/132/183**

Skrzynka: **195x132x183**

Short Code: **LL50**

UK-Code: **-**

ETN: **850050000**

Waga: **5,7 kg**

Docisk podstawy: **B00**