

PROFESSIONAL LI-ION

850200000K31A



Za počitniške prikolice, avtodome in čolne z najvišjimi energijskimi potrebami.

Profesionalna litij-ionska baterija je zasnovana za napajanje električnih naprav, kar zagotavlja prijetno izkušnjo. Izboljšana globina praznjenja (DOD) zagotavlja še večji izkoristek energije in kvalitetno delovanje. Hitro polnjenje omogoča vrnitev na 100% v 2-3 urah. Hkrati znatno zmanjšana teža in velikost olajšata rokovanje in namestitve. Vgrajena funkcija gretja celic in visok zaščitni razred zagotavljata, da Professional Li-Ion baterija deluje učinkovito in zanesljivo tudi v zahtevnih pogojih. Posebna funkcija aplikacije vam omogoča spremljanje stanja baterije, zdravja, ciklov in uporabe, notranje temperature, toka in alarmiranja za vse funkcije BMS prek Bluetootha. Akumulatorji VARTA zagotavljajo natančno delovanje in dolgoročno zanesljivost.

KLJUČNA PREDNOST VOZILA



20-krat večje število ciklov

20-krat večje število ciklov v primerjavi z svinčnimi akumulatorji



Lahka

Dvakrat več uporabne energije in 55 %* manjša teža v primerjavi z naprednimi konvencionalnimi svinčnimi akumulatorji (*H8/L5 s 100 Ah).



Pametna povezava

Možnosti pametne povezave, kot sta Bluetooth ali vodilo CAN



Serijska in paralelna povezava

Možnost zaporedne in vzporedne vezave



Funkcija ogrevanja

Nizkotemperaturne različice s funkcijo ogrevanja celic

**Razred zaščite IP67 (50 Ah - IP54)**

Akumulatorji VARTA imajo visoko stopnjo zaščite pred vdorom vode in prahu, kar zagotavlja vzdržljivost in zanesljivost tudi v zahtevnih okoljih.

**Oblikovano v Nemčiji**

Natančna zasnova za izjemno zmogljivost in uporabniško izkušnjo

**Brez vzdrževanja**

Akumulator, ki ne potrebuje vzdrževanja, je zasnovana tako, da zagotavlja zanesljivo delovanje vašega vozila.

PROFESSIONAL LI-ION

850200000K31A

TEHNIČNE INFORMACIJE

Zmogljivost baterije:	200 Ah	CCA, EN:	A
Napetost:	12,8 V	Dimenzije (D/Š/V):	353/350/190
Velikost ohišja:	353x350x190	Short Code:	LL200
UK-Code:	-	ETN:	850200000
Teža napolnjena:	29,2 kg	Zadrževanje baze:	B00