

Ausgabe: 05.99

## TEILEGUTACHTEN 366-0364-99 MURD

nach §19 (3) StVZO

### 1. Allgemeine Angaben:

#### 1.1 Antragsteller und Hersteller

Sachs Handel GmbH  
D - 97404 Schweinfurt

#### 1.2 Beschreibung der Umrüstung

Tieferlegung des Aufbaus bis ca. **35 mm**  
**BMW 5/H**

Dieser Wert wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeugspezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeugausführungen kann die tatsächliche Tieferlegung im Einzelfall abweichen. Die Absenkung des Fahrzeugaufbaues wird durch Änderung der Fahrwerkfedern bzw. Federsystem (schraubbar) erzielt.

### 2. Technische Angaben zum Fahrzeugteil:

zulässige Achslasten:

Achse 1: **950 kg**  
Achse 2: **1300 kg**

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmäßigen Federn nach den Angaben des Fahrzeugherstellers. Dabei dürfen die serienmäßigen Endanschlänge nicht verändert werden.

TÜV AUTOMOTIVE GMBH · UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV SÜDDEUTSCHLAND  
GESCHÄFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS · SITZ: MÜNCHEN AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111995  
Bayerische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



**SACHS**  
SPORTING-SET

Das Gutachten ist mit der DAR-Registrierungsnummer KRA-P-00001-95 von der Akkreditierungsstelle  
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

Mannesmann Sachs-Firmenlogo und dem "SACHS-SPORTING-SET-Schriftzug" gültig

Fahrzeugteil: Sachs-Sporting-Set 84 1500 118 068 Fahrzeug: BMW 5/H  
 Antragsteller: Sachs Handel GmbH, 97404 Schweinfurt Stand: 30.04.1999

Seite: 2 von 5

## 2. Technische Angaben zum Fahrzeugteil:

| Schraubenfeder (Federstahl)      | Vorderachse                     | Hinterachse                     |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kennzeichnung                    | <b>SACHS 081</b><br>aufgedruckt | <b>SACHS 082</b><br>aufgedruckt |
| Farbe                            | <b>diamantschwarz</b>           | <b>diamantschwarz</b>           |
| Teile-Nr. / Typ                  | <b>1513 990 081</b>             | <b>1513 990 082</b>             |
| Drahtstärke d                    | <b>13,0</b> mm                  | <b>12,0</b> mm                  |
| Außendurchmesser $\varnothing_A$ | Oben<br>Mitte<br>Unten          | - mm                            |
|                                  |                                 | <b>143</b> mm                   |
|                                  |                                 | <b>103</b> mm                   |
| Länge $L_0$ (ungespannt)         | - mm                            | - mm                            |
| Windungszahl $i_0$               | <b>260</b> mm                   | <b>340</b> mm                   |
| Federform                        | <b>5,5</b>                      | <b>10,5</b>                     |
|                                  | <b>Zylinder</b>                 | <b>Zylinder</b>                 |

| Dämpferelement  | Vorderachse                 | Hinterachse                 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kennzeichnung   | <b>197</b><br>eingeschlagen | <b>198</b><br>eingeschlagen |
| Teile-Nr. / Typ | <b>88 1500 999 197</b>      | <b>88 1700 999 198</b>      |

## 3. Durchgeführte Prüfungen

### 3.1. Verwendungs- und Anbauprüfung:

Die Prüfungen wurden analog dem VdTÜV-Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" vom Februar 1990 durchgeführt. Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt. Kriterien des Fahrkomforts wurden nicht berücksichtigt.

### 3.2. Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen. Die Federungskurve wurde aufgenommen. Der Restfederweg war ausreichend.

Fahrzeugteil: Sachs-Sporting-Set 84 1500 118 068 Fahrzeug: BMW 5/H  
Antragsteller: Sachs Handel GmbH, 97404 Schweinfurt Stand: 30.04.1999

Seite: 3 von 5

### 3.3. Achsmeßwerte:

Das Prüffahrzeug wurde bis zu den zulässigen Achslasten beladen, hierbei lagen die gemessenen Sturzwerte innerhalb des zulässigen Bereiches.

### 4. Verwendungsbereich:

Hersteller: BMW AG

| Typ | ABE/EG-Nr. | Motorleistung in kW | Handelsbezeichnung                        |
|-----|------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 5/H | E 700, /1  | 83 - 110            | 518i, 520, 520 Touring, 520i, 520i (24V), |

950/1300

Fahrzeuge späterer Nachträge sind eingeschlossen, soweit sie in Lenkungs- und Fahrwerkteilen, Achslasten und Motorleistung nicht verändert wurden.

### 5. Auflagen und Hinweise:

5.1. Beim Einbau der Fahrzeugteile erlischt die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges.

Bei der Abnahme nach §19(3) StVZO ist unverzüglich der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr (z.B. TÜV) oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

**Fahrzeughersteller,  
Fahrzeugtyp und  
Fahrzeugidentifizierungsnummer**

auf einer Anbaubestätigung bescheinigen zu lassen.

5.2. Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zulässig, wenn deren Verwendung an o.g. Fahrzeugen mit serienmäßigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird.

5.3. Beim Anbau von Spoilern und Türschwelleren, Schalldämpferanlagen o.ä. soll die ausreichende Bodenfreiheit von 110 mm nach DIN 70020 berücksichtigt werden.

5.4. Am umgerüsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte gemäß Herstellerangaben neu einzustellen.

Fahrzeugteil: Sachs-Sporting-Set 84 1500 118 068      Fahrzeug: BMW 5/H  
Antragsteller: Sachs Handel GmbH, 97404 Schweinfurt      Stand: 30.04.1999

Seite: 4 von 5

- 5.5. Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges dürfen die Fahrwerkfedern in axialer Richtung kein Spiel haben. Beim anschließenden Einfedern müssen die Federn ihre vorgegebene Lage wieder einnehmen.
- 5.6. Die Scheinwerfer sind gemäß Herstellerangaben neu einzustellen.
- 5.7. Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der Kugel über der Fahrbahn zu achten; bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges minimal 350 mm, maximal 420 mm. Dieser Wert ist bei der Abnahme nach §19(3) StVZO zu überprüfen.
- 5.8. Auf die Mindesthöhe des amtlichen Kennzeichens über der Fahrbahn ist zu achten (vorn 200 mm / hinten 300 mm Unterkante).
- 5.9. Bei Fahrzeugen mit lastabhängiger Bremskraftregelung an der Hinterachse ist die Einstellung gemäß Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren.
- 5.10. Die Bezieher der Umrüstung sind auf die eingeschränkte Bodenfreiheit des Fahrzeuges hinzuweisen.
- 5.11. Dieses Gutachten ist nur zur Verwendung durch die **Firma Sachs Handel GmbH** bestimmt. Es ist nur gültig mit Firmenstempel / und Unterschrift.
- 5.12. Die Verwendung der Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen die **ohne** Niveaue Ausgleich ausgerüstet sind.


Fahrzeugteil: Sachs-Sporting-Set 84 1500 118 068 Fahrzeug: BMW 5/H  
Antragsteller: Sachs Handel GmbH, 97404 Schweinfurt Stand: 30.04.1999

Seite: 5 von 5

## 6. Zusammenfassung:

Die oben genannte Umrüstung erfüllt die geltenden Bestimmungen der StVZO. Gegen die Erteilung einer Betriebserlaubnis nach §19(3) StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung gewährleisten. Das vorliegende Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch die Fahrwerk-Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern, bzw. Änderungen am Fahrzeug eintreten, die die obengenannten Begutachtungspunkte beeinflussen.



S. Elbert

Der Sachverständige  
München, den 30.04.1999 -et-sk