



ASSUNTO

Atenção com o kit de rolamentos de roda VKBA 1440

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO

VKBA 1440

CONSTRUTORES - MARCAS



ALFA ROMEO: 145, 146, 155 - **LANCIA:** DEDRA, DELTA III, Y

FIAT: BARCHETTA, BRAVA, BRAVO I, LINEA, MAREA, MULTIPLA, PALIO, PANDA, PUNTO, TEMPRA, TIPO



Kit SKF

Número de EO (equivalências)

VKBA 1440

60815883, 71714477, 71737613, 60815883, 71714476, 71714477, 71737612

A SKF utiliza soluções de embalagem seguras para proteger o rolamento de roda contra danos durante o transporte ou a montagem. O VKBA 1440 é fornecido com uma manga plástica de união, para manter os anéis interiores juntos até que o rolamento seja montado no automóvel.



Rolamento com manga plástica de união



O anel da manga plástica de união será automaticamente empurrado para fora pelo veio do eixo, quando o rolamento for montado de forma correta, aplicando a força sobre o anel interior. Não empurrar manualmente a manga plástica antes da montagem.



- Nunca remover a manga plástica antes de montar o rolamento, pois isso irá separar os anéis interiores
- Utilizar sempre as ferramentas de montagem corretas
- Aplicar a força correta sobre o anel interior do rolamento

VKBA 1440 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Causas prováveis

- Utilização de ferramentas incorretas
- Montagem incorreta
- Força aplicada incorretamente

Consequências

- Os anéis interiores do rolamento podem separar-se, apesar do anel de segurança em plástico
- Os anéis exteriores do rolamento podem sair devido ao encaixe por pressão, quando o veio é empurrado através do anel interior
- As esferas e as pistas podem ser danificadas, uma vez que a força de montagem é transmitida através das esferas e das pistas
- Falha/dano prematuro do rolamento (devido à entrada de água, ...)

Solução

- Utilizar as ferramentas corretas para uma montagem
- Aplicar a força correta

VKBA 1440



Digitaliza o código QR ou visita vehicleaftermarket.skf.com para saber mais sobre os produtos premium da SKF

Segue-nos nas Redes Sociais

