

SKF – Bulletin Technique n°88

VKBA 6781 et VKBA 7213



BMW 1 (F20/21), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



Remplacement obligatoire des vis incluses dans les kits de roulement de roue !



Kit SKF	Numéros OE
VKBA 6781 & VKBA 7213	31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840

Les kits de roulement de roue mentionnés ci-dessus sont montés sur le porte-fusée avant avec quatre vis.

SKF propose 2 versions, les VKBA 6781 et VKBA 7213 ayant des vis avec des pas de filetage différents, entièrement interchangeables et utilisables pour les anciens et les nouveaux modèles.

VKBA 6781



Filetage : M12x1,50

VKBA 7213



Filetage : M12x1,25

AVERTISSEMENT :

- Toujours se référer aux spécifications de couple de serrage du constructeur.
- L'utilisation de vis incorrectes détruira les filetages et cela peut entraîner la perte de la roue !



SKF – Bulletin Technique n°88

VKBA 6781 et VKBA 7213

Lors de l'installation des nouveaux kits de roulement de roue SKF, il est obligatoire d'utiliser les vis fournies pour s'assurer que le pas de filetage des vis et du roulement corresponde.

Suivez toujours les instructions de montage :

- Il est recommandé d'installer d'abord les vis à la main, puis de terminer le serrage au couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique.
- N'utilisez jamais de clé à chocs pour serrer les vis.
- Toujours se référer aux spécifications de couple de serrage du constructeur.

VKBA 6781



Filetage : M12x1,50

VKBA 7213



Filetage : M12x1,25

 [Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne YouTube !](#)

Flash code
VKBA 6781



Flash code
VKBA 7213

