



Přední kolo: AUDI, FORD, MAZDA, SEAT, SMART, ŠKODA, VOLVO, VW




K montáži je potřeba speciální nářadí.



Kolová jednotka II. generace s přírubou na vnitřním kroužku (HBU 2.1)

Kolová jednotka HBU 2.1 je velice specifický typ ložiska, ale s jeho použitím se setkáte čím dát tím častěji. Speciální konstrukce tohoto ložiska vyžaduje, při demontáži a hlavně montáži, použití speciálního nářadí. SKF zatím toto nářadí nemá v nabídce, ale na trhu je dostupné od mnoha výrobců. A někteří výrobci dodávají toto speciální nářadí do autorizovaných servisů.

Popis kolové jednotky HBU 2.1



- Jedná se o kolovou jednotku s integrovanou přírubou na vnitřním kroužku
- Rotační příruba je doplněna o šrouby nebo díry potřebné k montáži brzdového kotouče a kola.
- Ložisko může být doplněno o magnetický kroužek ABS
- Ložiska jsou dodávána se zajišťovacím kroužkem nebo bez.

Výhody použití kolové jednotky HBU 2.1

- Zvýšená tuhost
- Delší životnost
- Snižení počtu komponentů
- Minimalizace rizika přepnutého ložiska

Montážní instrukce kolové jednotky HBU 2.1


Vždy používejte vhodné nářadí.

1. Demontujte staré ložisko z náboje.
2. Vždy zkontrolujte a očistěte související díly.
3. Namontujte kolovou jednotku HBU 2.1 lisováním pouze přes vnější kroužek.

Nejdůležitější částí výměny je nalisování ložiska, a to pouze přes vnější kroužek. Lisování přes vnitřní kroužek způsobí poškození a předčasné selhání ložiska.

Je důležité používat správné nářadí, a dodržovat montážní postup.

Varování: Nikdy nemontujte již jednou demontované ložisko.



Kolová jednotka HBU 2.1 a související díly

