



VKJA 5342

Teknisk bulletin – December 2010

VKJA 5342



Renault



Teknisk information: VKJA 5342 riktlinjer för byte



Denna bulletin beskriver riktlinjer för byte av drivknut till Renault LAGUNA (B56_, 556_) 1.8.

BILTILLVERKARE	MODELL	MOTOR
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.2 D (B56F/2)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	3.0 (B56E/R, R565)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 16V (B56D/M)
RENAULT	MEGANE Scenic (JA0/1_)	1.9 dTi (JA0N)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 16V (K56D/M)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.2 D (K56F/2, S56F)

Tid för byte	
Drivknut VKJA 5342	1 h 35 min



Följ alltid verkstadens hälso- och säkerhetsföreskrifter vid utförande av reparationer.



VKJA 5342: Demontera drivknuten

1. Demontera drivaxeln i enlighet med fordonstillverkarens verkstadshandbok.



2. Placera drivaxeln i ett skruvstöd (med aluminiumbackar eller skyddsbackar). Ta bort både den inre och den yttre klämman.

Klipp upp damasken och ta bort den.



3. Håll låsringen öppen så att drivknuten kan demonteras.



4. Håll fast drivknuten och knacka försiktigt av den från axeln med hjälp av en hammare.

VKJA 5342: Montering av den nya drivknuten



1. Påför den inre klämman och damasken på axeln.

2. Montera drivknuten på axeländens splines. Knacka försiktigt på drivknuten med en plastklubba tills den låses fast av låsringen.



3. Skjut damasken på plats, så att den är klar för montering och fyll den med allt det medföljande fett.

4. Fäst den inre klämman på damasken och dra åt med avsett verktyg. Dra på damasken på drivknuten.



5. Fäst den yttre klämman och dra åt med avsett verktyg.