

WICHTIG

Universal-Seegerringzange

- vor Gebrauch sorgfältig lesen
 - Aufbewahren für späteres Nachschlagen
 - eine aktuelle Version des Bedien-/Einbauhinweises steht Ihnen auch in unserem Online-Katalog zur Verfügung: herthundbuss.com/Online-Katalog
- Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsvorschriften und tragen Sie eine Schutzbrille.
- Eine neue Art von Seegerringzange, die Ihnen das Demontieren und Montieren von Radlager-Sicherungsringen stark erleichtert.
- Bei der Auslegung des Werkzeugs wurde darauf geachtet, dass es für größere Sicherungsringe passt, beispielsweise

- für den Sicherungsring auf der Achswelle oder für andere Sicherungsringe an PKW, leichten Nutzfahrzeugen und LKW.
- Die Einstellschraube weist eine Aufnahme für eine 3/8"-Ratsche auf, über die ausreichend Kraft für das einfache Entfernen von festhängenden und verrosteten Sicherungsringen ausgeübt werden kann. Der Klemmwinkel zwischen den Stiften ist unabhängig von Größe oder Position des Sicherungsringes immer richtig. Dadurch kann das Werkzeug sicherer, effektiver und einfacher als die üblichen Zangen verwendet werden.
- Insgesamt sind 12 Arten von speziell entworfenen Stiften enthalten, die bei Bedarf auf einfache Weise ausgetauscht werden können.

- Inhalt:**
- Sicherungsringstift 2,5 mm, 2 Stück
 - Sicherungsringstift 3 mm, 2 Stück
 - Sicherungsringstift 3,5 mm, 2 Stück
 - Sicherungsringstift 3,8 mm, 2 Stück
 - Sicherungsringstift 2,5 mm, 2 Stück mit 45-Grad-Winkel
 - Sicherungsringstift 3 mm, 2 Stück mit 45-Grad-Winkel
 - Sicherungsringstift 3,5 mm, 2 Stück mit 45-Grad-Winkel
 - Sicherungsringstift 3,8 mm, 2 Stück mit 45-Grad-Winkel
 - Sicherungsringstift 2,5 mm, 2 Stück mit 45-Grad-Winkel
 - Sicherungsringstift 3 mm, 2 Stück mit 90-Grad-Winkel
 - Sicherungsringstift 3,5 mm, 2 Stück mit 90-Grad-Winkel
 - Sicherungsringstift 3,8 mm, 2 Stück mit 90-Grad-Winkel
 - 2 Stück mit 90-Grad-Winkel



Technische Daten:

J9470000

KOF00981 | Stand: 09-2019

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd.
Unit 1 Andyfreight Business Pk
Folkes Road, Lye | GB-DY9 8RB Stourbridge

Herth+Buss Iberica
C/A 44 Poligono de Areta
31620 Huarte Navarra | España

Notizen / Notice / Remarques

ELPARTS

Seegerringzange
Bedienhinweis

Circlip Pliers
Operating Instruction

Pince pour anneau
de retenue
Notice d'emploi

- DE
- EN
- FR



Circlip Pliers

IMPORTANT

- Read carefully before use
- Keep for later reference
- The latest version of the Operating/Fitting instructions is also available in our online catalogue:
herthundbuss.com/online catalogue

Observe the general safety regulations and wear safety glasses.

A new type of lock ring tool which makes dismantling and mounting of wheel bearing lock rings very easy.

- The tool is designed to fit the larger lock rings for example the lock ring on the axle shaft or other lock rings on passenger cars, light commercial vehicles and trucks.

- The adjusting screw has a 3/8 " ratchet grip which provides enough power to easily remove stuck and rusted lock rings. The grip angle between the tips will also always be correct no matter the size or position of the lock ring. This makes the tool safer, more effective and easier to use than ordinary pliers.
- It contains a total of 12 kinds of specially designed tips that can easily be switched if needed.

Content:

- Circlip pin 2.5 mm, 2 pcs
- Circlip pin 3 mm, 2 pcs
- Circlip pin 3.5 mm, 2 pcs
- Circlip pin 3.8 mm, 2 pcs
- Circlip pin 2.5 mm, 2 pcs with 45 degree angle
- Circlip pin 3 mm, 2 pcs with 45 degree angle
- Circlip pin 3.5 mm, 2 pcs with 45 degree angle
- Circlip pin 3.8 mm, 2 pcs with 45 degree angle
- Circlip pin 2.5 mm, 2 pcs with 90 degree angle
- Circlip pin 3 mm, 2 pcs with 90 degree angle
- Circlip pin 3.5 mm, 2 pcs with 90 degree angle
- Circlip pin 3.8 mm, 2 pcs with 90 degree angle



Technical data:



Universel pince pour anneau de retenue

IMPORTANT

- Lire attentivement avant utilisation
- Conserver pour consultation ultérieure
- Vous trouverez également une version actuelle des consignes d'utilisation / d'installation dans notre catalogue en ligne :
herthundbuss.com/catalogue en ligne

Respectez les consignes générales de sécurité et portez des lunettes de protection.

Un nouveau type d'outil qui facilite énormément le montage et le démontage des circlips de roulement de roue.

- Cet outil est conçu pour s'ajuster aux circlips de grande taille, notamment sur les essieux, ou autres circlips utilisés sur les voitures de tourisme, poids lourds et véhicules utilitaires.
- La vis de réglage comprend une molette à cliquet 3/8" déployant une force suffisante à retirer même les circlips coincés et rouillés. L'angle entre les deux embouts reste toujours correct quelle que soit la taille ou la position du circlip. Cette fonctionnalité garantit la fiabilité et la simplicité d'utilisation de l'outil, comparés aux pinces ordinaires.
- Il s'accompagne au total de 12 paires d'embouts spéciaux interchangeables à volonté.

Contenu :

- Embout pour circlip 2,5 mm, 2 pcs
- Embout pour circlip 3 mm, 2 pcs
- Embout pour circlip 3,5 mm, 2 pcs
- Embout pour circlip 3,8 mm, 2 pcs
- Embout pour circlip 2,5 mm, 2 pcs à bec coudé 45°
- Embout pour circlip 3 mm, 2 pcs à bec coudé 45°
- Embout pour circlip 3,5 mm, 2 pcs à bec coudé 45°
- Embout pour circlip 3,8 mm, 2 pcs à bec coudé 45°
- Embout pour circlip 2,5 mm, 2 pcs à bec coudé 90°
- Embout pour circlip 3 mm, 2 pcs à bec coudé 90°
- Embout pour circlip 3,5 mm, 2 pcs à bec coudé 90°
- Embout pour circlip 3,8 mm, 2 pcs à bec coudé 90°



Caractéristiques techniques :

