

RepAC

Kit de réparation, climatisation

Le kit de réparation permet d'assembler des tuyaux de climatisation en aluminium sectionnés ou de remplacer des sections de tuyau entières. Il comprend pour les réparations des tuyaux en aluminium de 20 cm de longueur chacun, ainsi que des ensembles d'assemblage constitués de pièces de raccordement par vissage et de joints. Un

coupetube, un outil à ébavurer et un abrasif non-tissé sont nécessaires au déroulement correct des opérations et eux aussi compris dans ce kit de réparation. Les bagues d'étanchéité fournies dans les ensembles conviennent à tous les frigorigènes courants.

Matériel:

Aluminium
HNBR (caoutchoucs nitrile hydrogénés)

Surface:

anodisé
avec joints
avec tuyau de raccordement

Epaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Diamètre de la bague détachée mm	Quantité	UL	N° d'article
1,0	10,0	10,0	98	NEW	54272015
	12,0	12,0			
	14,0	14,0			
	16,0	16,0			
	18,0	18,0			
Contenu	Diamètre extérieur mm	Diamètre de la bague détachée mm	ME		
RepAC	10,0	10,0	1		51272010
	12,0	12,0	1		51272012
	14,0	14,0	1		51272014
	16,0	16,0	1		51272016
	18,0	18,0	1		51272018



RepAC

Kit de réparation, climatisation

» KIT DE RÉPARATION, CLIMATISATION



Plus d'informations sur le kit de réparation, climatisation

Toutes les tailles d'assemblage ont fait l'objet d'essais de rupture, menés par l'organisme allemand de contrôle technique TÜV, qui ont confirmé leur résistance élevée :

- 10 mm : Pression de rupture > 100 bar
- 12 mm : Pression de rupture > 100 bar
- 14 mm : Pression de rupture > 80 bar
- 16 mm : Pression de rupture > 60 bar
- 18 mm : Pression de rupture > 50 bar



Avantages du produit :

- Couverture de la plupart des tailles standard de 10 à 18 mm
 - Pas de dimensions en pouces non standard incluses
 - Pas de corrosion possible sur les conduites réparées en raison de l'utilisation de l'aluminium
 - Composants anodisés
 - Composants de différentes couleurs pour une installation facile et sûre
 - Installation possible sans outils spéciaux
 - Rentabilité plus élevée qu'avec l'installation d'un système de conduites tout nouveau
 - Ne se limite pas à un seul constructeur et est donc utilisable universellement, également pour les véhicules utilitaires et les engins agricoles
 - Solution de réparation rapide comme aide immédiate, sans longs délais d'attente ni immobilisation
- Autres tailles et sections de tuyaux (90°/45°) disponibles sur demande

