

Manövrierleuchte

Umfeldleuchte



Was beinhaltet die Regelung R48? Elektrische Schaltung: Die Manövrierscheinwerfer müssen so installiert werden, dass sie nicht eingeschaltet werden können, ohne dass gleichzeitig die Scheinwerfer für Fernlicht oder Abblendlicht eingeschaltet werden. Die Manövrierscheinwerfer werden für langsame Fahrmanöver bis zu 10 km/h automatisch eingeschaltet, sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: a) bevor das Fahrzeug nach jeder manuellen Betätigung des Antriebssystems erneut in Bewegung gesetzt wird. oder b) wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist c) wenn ein kamerage-

leitetes System zur Unterstützung von Parkvorgängen eingeschaltet ist. Die Manövrierscheinwerfer werden automatisch ausgeschaltet, wenn die Vorwärtsgeschwindigkeit des Fahrzeugs 10 km/h überschreitet und sie bleiben ausgeschaltet, bis die Bedingungen für das Einschalten erneut erfüllt sind. Die deutliche Verbesserung der Sicht kann z. B. folgende Vorteile bringen:

- Sicherheit erhöhen
- Produktivität steigern
- Kosten senken

BxHxT: 182 x 72 x 22 mm
Bolzenabstand: 165 mm
Temperaturbereich: -45 bis 60 °C
Lichtverteilung: Nahfeldausleuchtung
Spannung: 10 bis 30 V

Nennleistung: 12 W
Gehäusety: 2-teiliges Gehäuse
 Gehäuse mit Kunststoff-Deckel

| Montageart | LEDs | Lichtstrom lm | IP-Code | Kabellänge mm | LE | Artikel-Nr. |
|------------|------|------------------|---------|------------------|----|-------------|
| geschraubt | 4 | 700 | IP 67 | 320 | 1 | 80690140 |

