

Blitz-Kennleuchte



Die Blitz-Kennleuchte kann mit 10 verschiedenen Blitz- Frequenzen programmiert werden. Diese Leuchten stechen hervor durch ihr innovatives Design und ihre kompakte und flache Bauart. Die herkömmlichen RKL am Markt weisen i.d.R. einen Durchmesser von ca. 140 mm – 150 mm auf. Unsere Neuankömmlinge

dagegen haben lediglich einen Durchmesser von bis zu 112 mm. Auch in der Höhe sind sie mit 47 mm extrem flach gebaut und passen für jederlei Anforderung. Mit der Schutzklasse IP67 sind sie auch optimal für jegliche Einsätze am Fahrzeug geeignet.

Hx: 51,9 x mm
Gehäusedurchmesser: 112 mm
Zulassungsart: E-Typ-geprüft
zulässige Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
ECE-Norm: R65
 R10
Temperaturbereich: -40 bis +65 °C

Material: PC (Polycarbonat)
Info: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
 mit Stecker für Zigarettenanzünder mit Schalter
Spannung: 10 bis 30 V

Leistungsaufnahme W	Montageart	IP-Code	Kabel-länge mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
26	Magnetbefestigung	IP 67	2500		1	84770015

