

**Aplicações:**

Veículos com gama de tensão 9-30 volts

Conector DIN ø 24 mm



PT

No lado seguro - com as luzes rotativas da febi

As luzes rotativas estão disponíveis em diversas variações. Contudo, algumas propriedades são importantes de forma a cumprir todos os requisitos legais. A luz rotativa LED da febi 104050 cumpre todos os requisitos - desde o ECE R65 e R10 ao EMC e ADR. Isto significa que pode ser utilizada em todos os veículos e aplicações, incluindo veículos ligeiros, pesados e no setor agrícola. Além disso, é desenhada para uma vida útil prolongada. Dispõe de um vidro de substituição (febi 104039), desenvolvido com policarbonato extremamente estável e resistente ao impacto. O suporte para montagem num suporte DIN é concebido para ser flexível e para evitar partir-se imediatamente no caso de choque com algum obstáculo. Nem sempre a classe elevada de proteção IP67, que evita a entrada de água e poeiras, é um requisito básico para outros fabricantes. Devido à ampla gama de voltagem de 9-30 volts, pode ser utilizada na maioria dos veículos. A versão LED oferece ainda outras vantagens como padrões diversos de flash (rotação, flash simples, flash duplo, flash rápido), uma vida útil e durabilidade prolongadas, comparativamente com versões com lâmpadas incandescentes.

Para além das lentes de substituição e suportes DIN com várias opções de luzes rotativas, a febi oferece ainda uma gama abrangente de faróis de trabalho e luzes strobe com qualidade equivalente OE para todas as aplicações populares de veículos pesados.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com