PROTIPS

febi 174367

Aplicações:
Volvo Trucks FH4, FM4

Referência OE 22058740

PT

Foles de Mola Pneumática febi - Sempre no Nível Certo

A maioria dos veículos comerciais pesados estão hoje equipados com suspensão pneumática. E por uma boa razão. Isto porque oferece vantagens significativas quando comparada com as molas de suspensão: Melhor conforto de condução, altura variável do chassis, manutenção reduzida e menor peso.

As molas pneumáticas são expostas a condições ambientais como radiações UV, temperaturas baixas e elevadas, substâncias químicas e stress mecânico. Ao longo do tempo, a borracha endurece e surgem pequenas fendas. Se as molas pneumáticas não forem substituídas a tempo, podem rebentar, no pior cenário.

Devido à seleção apropriada do composto de borracha e disposição otimizada de 2 a 3 camadas de tecido de reforço, evitam-se falhas prematuras das molas pneumáticas febi. A vulcanização a vapor garante uma ligação ideal das diferentes camadas de reforço com a borracha. A produção de última geração, de acordo com TS 16949, proporciona um produto durável e dimensionalmente estável. Testes regulares de vida útil com até 3 milhões de ciclos atestam a qualidade consistente e uma vida útil prolongada.

A febi oferece não só isso, mas muitas outras molas pneumáticas e uma ampla gama de peças de reposição para suspensão do chassis.

A gama completa de suspensão do chassis pode ser encontrada em: **partsfinder.bilsteingroup.com**

Informação técnica sujeita a alterações

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com