

10166920

R010624

ACURA, HONDA



(1.40)



DIESEL

(mm)



(mm)

c.c. 2204

(cm3)



85

(mm)

1 N22A1;N22A2

1 81039500 M13X1.25X202(10)

85018100



1

- 1) 2 Kpm
- 2) 4 Kpm
- 3) -90°+4 Kpm
- 4) 90°

5) 90°



(Kp.m)

1

NO

RETIGHTENING

ROUGHNESS



MLS



ALUMINIUM
ALUMINIO
CAST IRON
FUNDICIÓN

0.5 / 1.0 µm
1.5 / 1.8 µm

2.3 µm MAX
3.8 µm MAX

-90° +

-180°

< >

LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER

AFLOJAR 90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS

LOOSEN ALL THE BOLTS

AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS

RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT

DEJAR EL MOTOR CORRIENDO HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERNOSTATO

ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

1

- 1) 15 lbf
- 2) 29 lbf
- 3) -90°+29 lbf
- 4) 90°

5) 90°




(lb.ft)

1

NO

RETIGHTENING



TORQUE SEQUENCE

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ajusa.es

