

ODDELEK 1. Identifikacija snovi /zmesi in podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka: Ajulock | Oznaka izdelka: Ajulock | DRP: DRP15-0028947

1.2 Ustrezne identificirane uporabe snovi/zmesi in odsvetovane uporabe

- Področja uporabe: industrijska proizvodnja (vsa) [SU3], zasebna gospodinjstva [SU21], splošna uporaba [SU22]
- Kategorija izdelkov: lepila, tesnila
- Odsvetovana uporaba: ne uporabljajte za namene, ki so drugačni od naštetih

1.3 Podatki dobavitelja varnostnega lista

Auto Juntas S.A.U

Parque Empresarial Ajusa, CM 332, Km: 2,2

02006 Albacete | Španija | +34 967 216 612 ajusa@ajusa.es | www.ajusa.es

1.4 Telefonska številka za nujne primere

+34 91 562 04 20

ODDELEK 2. Identifikacija nevarnosti

2.1 Klasifikacija snovi ali zmesi. Klasifikacija po uredbi N° 1272 / 2008 [CLP]

- Pikogrami: GHS07
- Oznaka razreda in kategorija nevarnosti: draženje kože. 2, občutljivost kože. 1, draženje oči. 2
- Oznake stavkov o nevarnosti:
 - H315 – Povzroča draženje kože.
 - H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo na koži
 - H319 – Povzroča hudo draženje oči
- Če pride izdelek v stik z očmi, povzroči močno draženje, ki lahko traja več kot 24 ur,
- če pride v stik s kožo, povzroči znatno vnetje s pojavom eritemov, krast ali edemov. Če pride izdelek v stik s kožo, lahko povzroči preobčutljivost kože.

2.2 Elementi etikete. Etiketiranje v skladu z uredbo N° 1272 / 2008 [CLP]

- Oznake pikogramov in oznake opozorilnih besed: GHS07 - Pozor
- Oznake stavkov o nevarnosti:
 - H315 - Povzroča draženje kože.
 - H317 - Lahko povzroči alergijsko reakcijo na koži
 - H319 - Povzroča hudo draženje oči
- Dopolnilne oznake stavkov o nevarnosti: brez
- Previdnostni stavki:

Splošno

P101 – V primeru, da potrebujete zdravniško pomoč, imejte pri sebi embalažo ali etiketo.

P102 – Hranite izven dosega otrok

Preventiva

P261 – Izogibajte se vdihavanju hlapov.

P280 – Nosite zaščito opremo, kot so rokavice/oblačila/očala/zaščitna maska



Reakcija

P302+P352 – V PRIMERU STIKA S KOŽO: Sprati z zadostno količino vode.

P305+P351+P338 – V PRIMERU STIKA Z OČMI: Nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Če uporabljate kontaktne leče, jih odstranite. Nadaljujte z izpiranjem.

P333+P313 – V primeru razdraženosti kože ali izpuščajev: Posvetujete se z zdravnikom.

P337+P313 – Če očesna razdraženost ne izgine: Posvetujete se z zdravnikom.

P363 – Pred ponovno uporabo operite onesnažena oblačila

Odstranitev

P501 – Odstranite vsebino / embalažo v skladu z lokalno, regionalno in nacionalno ureditvijo.

Vsebuje:

2-hidroksietil metakrilat 98%

2.3 Ostale nevarnosti

Snov/zmes NE vsebuje snovi PBT/MPMB v skladu z Uredbo (CE) št. 1907/2006, Priloga XIII

Ni podatkov o ostalih nevarnostih

ODDELEK 3. Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi

Irelevantno

3.2 Zmesi

Za celoten seznam nevarnosti glej poglavje 16

Snov	Koncentracija	Klasifikacija	Indek	CAS	EINECS	REACH
2-hidroksietil metakrilat 98%	> 20 <= 30%	Draž. kože. 2, H315; Obč. kože. 1, H317; Draž. oči. 2, H319		868-77-9	212-782-2	01-2119490 169-29-000 0
kumen hidroperoksid	> 0,1 <= 1%	Vnetljiva tekočina. 3, H226; Org. Peroksid. E, H242; Akutna toks. 4, H302; Akutna toks. 4, H312; Jedkost kože. 1B, H314; Akutna toks. 3, H331; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Kronična toksičnost za vodna okolja 2, H411	617-002-00-8	80-15-9	201-254-7	

ODDELEK 4. Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Vdihavanje

Prezračite območje. Okuženo osebo nemudoma premaknite iz onesnaženega območja v dobro prezračen prostor.

Če se ne počuti dobro, poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo

Nemudoma odstranite onesnažena oblačila

Takoj se umijte z veliko tekoče vode in po možnosti z milom, na predelih telesa, ki so bili v stiku z izdelkom, ali za katere obstaja sum, da so bili v stiku z izdelkom.

V primeru, da je prišlo do stika s kožo, se nemudoma umijte z veliko tekoče vode.

Stik z očmi (čistega izdelka)

Takoj in temeljito umijte s tekočo vodo, držite veke odprte vsaj 10 minut, nato zaščitite svoje

oči s suho sterilno gazo. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Pred uporabo ne uporabljajte kapljic za oči ali kakršnih koli mazil, ali se posvetujte z okulistom.

Zaužitje

Izperite si usta, ne sprožite bruhanja. Nemudoma pokličite zdravnika.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Podatki niso na voljo.

4.3 Navedba takojšnje zdravniške oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru razdraženosti kože: Posvetujte se z zdravnikom.

Če razdraženost oči ni odpravljena: Posvetujte se z zdravnikom.

V primeru, da je potreben posvet z zdravnikom, imejte pri sebi etiketo izdelka.

ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Priporočljiva sredstva za gašenje: vodni pršilec, CO₂, pena, suhe kemikalije, odvisno od materialov, ki so vpleteni v požar.

Gasilna sredstva, ki se jim je treba izogniti: vodni curki. Vodne curke uporabljajte samo za hlajenje površin, ki so izpostavljene ognju.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Podatki niso na voljo.

5.3 Nasvet za gasilce

Uporaba zaščite za dihala

Uporaba zaščitne čelade in zaščitnih oblačil

Vodni pršilec lahko uporabimo za zaščito oseb, ki sodelujejo pri gašenju

Po drugi strani je priporočljiva uporablja potapljaške opreme s skafandrom, še posebej, če delate v zaprtih in majhnih prostorih s slabim prezračevanjem in uporabljate halogenirani gasilni aparat.

Za ohranjanje mrzlih zabožnikov, jih poškopite z vodo.

ODDELEK 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za neizučeno osebo:

Zapustite območje izpusta ali uhajanja. Ne kadite.

Nadenite si masko, rokavice in zaščitna oblačila.

6.1.2 Za reševalce:

Nadenite si masko, rokavice in zaščitna oblačila.

Odstranite vsa plamena in možne vire ognja. Ne kadite. Zagotovite zadostno prezračevanje. Evakuirajte ogroženo območje in se po možnosti posvetujte s strokovnjakom.

6.2 Okoljski previdnostni ukrepi

Preprečite razlitje na zemljo ali pesek. Če je izdelek prišel v vodotok v kanalizaciji ali je onesnažil tla ali vegetacijo, o tem obvestite organe. Ostanke izpustite v skladu s predpisi.

6.3 Metode in materiali za omejitev in čiščenje

6.3.1 Za omejitev:

Hitro očistite izdelek, nosite masko in zaščitno obleko. Če je možno, izdelek shranite za ponovno uporabo, oziroma ga odstranite. Po možnosti ga absorbirajte z inertnim materialom. Preprečite vstop v kanalizacijski sistem.

6.3.2 Za čiščenje:

Po brisanju operite površino in uporabljene materiale z vodo.

6.3.3 Dodatne informacije:

Brez konkretnih informacij.

6.4 Sklic na ostale oddelke

Za več informacij glej oddelke 8 in 13.

ODDELEK 7. Ravnanje in shranjevanje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečite stik in vdihavanje hlapov

Nosite rokavice/oblačila/očala/zaščitno masko.

Med delom ne jejte ali pijte.

Onesnažena delovna oblačila ne smete odstraniti iz delovnega območja.

Glejte tudi oddelek 8.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjo

Hranite v originalnem zabojniku, tesno zaprto. Ne shranjujte v odprtih ali neoznačenih zabojnikih.

Zabojnike hranite pokončno in varno, tako da se izognete možnosti padcev ali trkov.

Shranjujte v hladnem prostoru, stran od virov toplote in neposredne izpostavljenosti sončni svetlobi.

7.3. Posebna končna uporaba

Industrijska proizvodnja: ravajte zelo previdno. Shranjujte v dobro prezračevanem prostoru, stran od virov toplote.

Zasebna gospodinjstva: ravnajte zelo previdno. Shranjujte v dobro prezračenem prostoru, stran od virov toplote.
Splošna uporaba: ravnajte previdno. Shranjujte v prezračenem prostoru in stran od vročine, zabojnik hranite tesno zaprt.

ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri za nadzor

Snov: 2-hidroksietil metakrilat 98%

DNEL

Sistemiški učinki na dolgi rok za delavce vdihavanje = 4,9 (mg/m³)

Sistemiški učinki na dolgi rok za delavcekožno = 1,3 (mg/kg bw/dan)

PNEC

Sladka voda = 0,482 (mg/l)

Usedlina sladke vode = 3,79 (mg/kg/usedlina) STP = 10 (mg/l)

zemlja = 0,476 (mg/kg zemlja)

Snov: kumen hidroperoksid

DNEL

Sistemiški učinki na dolgi rok za delavce vdihavanje = 6 (mg/m³) PNEC

Sladka voda = 0,0031 (mg/l)

Usedlina sladke vode = 0,023 (mg/kg/usedlina)

Morska voda = 0,00031 (mg/l)

Usedlina morske vode = 0,0023 (mg/kg/usedlina)

Občasne emisije = 0,031 (mg/l)

STP = 0,35 (mg/l)

zemlja = 0,0029 (mg/kg zemlja)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnični nadzor:

Zasebna gospodinjstva:

Brez predvidenega nadzora



Industrijska proizvodnja (vsa):

Brez predvidenega nadzora

Splošna uporaba:

Brez predvidenega nadzora

Posamezni zaščitni ukrepi

a) Zaščita oči/obraza: med upravljanjem s čistim izdelkom uporabljajte zaščitno steklo (EN 166).

b) Zaščita kože

i) Zaščita rok: rokavice iz butilne gume (0,3 mm), čas prepustnosti približno 480 min (EN 374)

ii) Ostalo: med upravljanjem s čistim izdelkom uporabljajte zaščitna oblačila za celotno zaščito kože.

c) Zaščita dihal: pri običajni uporabi ni potrebno.

d) Toplotne nevarnosti: brez nevarnosti za poročanje

Nadzor izpostavljenosti okolja: Uporaba v skladu z dobro delovno prakso, da se prepreči onesnaževanje okolja.

ODDELEK 9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalne in kemijske lastnosti	Vrednost	Metoda določanja
Videz	tekočina	
Vonj	karakterističen	
Mejne vrednosti vonja	ni določeno	
pH	ni relevantno	
Tališče/vrelišče	ni določeno	
Začetno vrelišče in območje vrelišča	ni relevantno	
Plamenišče	> 100 °C	ASTM D92
Stopnja izparevanja	ni relevantno	
Vnetljivost (trdna snov, plin)	ni vnetljivo	
Parni tlak	ni vnetljivo	
Parna gostota	ni določeno	
Relativna gostota	ni določeno	
Topilo/-a	1,07 g/ml	
Topljivost v vodi	organska topila	
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda	ni topljivo	
Temperatura samovžiga	ni relevantno	
Temperatura razgradnje	ni relevantno	
Viskoznost	ni relevantno	
Eksplozivne lastnosti	2,000/4,000 mPa.S	
Oksidativne lastnosti	ni eksplozivno	
Окислительные свойства	ni določeno	

9.2 Dodatne informacije

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 10. Stabilnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Brez reaktivnostih tveganj

10.2 Kemična stabilnost

Pri ravnanju in skladiščenju v skladu z določbami ni nevarnih reakcij.

10.3 Možnost za nevarne reakcije

Brez tveganj za nevarne reakcije

10.4 Pogoji, ki jih je treba preprečiti

Podatki niso na voljo

10.5 Nezdružljivi materiali

Lahko tvori vnetljive pline v stiku z osnovnimi kovinami, nitridi. Lahko se vname v stiku z mineralnimi oksidanti kislin, močnimi oksidanti, močnimi reduktorji.

10.6 Nevarni proizvodi za razgradnjo

Pri običajni uporabi ne pride do razgradnje.

ODDELEK 11. Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksioloških učinkih:

ATE(mix) oralno = 25.710,1 mg/kg

ATE(mix) dermalno = 64.327,5 mg/kg

ATE(mix) z vdihavanjem = 215,3 mg/l/4 h

(a) akutna toksičnost: kumen hidroperoksid: Snov je jedka za oči, kožo in dihal.

Jedko pri zaužitju. Vdihavanje te snovi lahko povzroči pljučni edem (glejte opombe). Učinki so lahko zapozneli. Priporočeno je zdravniško opazovanje.

AKUTNA TVEGANJA / SIMPTOMI

VDIHAVANJE: Vneto grlo. Pekoč občutek. Kašelj. Težave z dihanjem. Zasoplost. Simptomi se lahko pojavijo pozno (glej opombe).

KOŽA Pordelost. Bolečina. Opekline kože.

OČI Pordelost. Bolečina. Hude globoke opekline.

ZAUŽITJE Pekoč občutek. Bolečine v trebuhu. Šok ali kolaps.

(b) jedkost / draženje kože: Če pride v stik s kožo, povzroči hudo vnetje, eritem, kraste ali edem.

(c) resne poškodbe oči/draženje oči: Če pride izdelek v stik z očmi, povzroči močna draženja, ki lahko trajajo več kot 24 ur.

2-hidroksietil metakrilat 98%: huda očesna poškodba/draženje oči

Zajec, Draize, (lastna analiza), dražujoče.

Draži oči Kategorija 2B (UN-GHS)

(d) preobčutljivost dihal ali kože: Če pride v stik s kožo, lahko povzroči preobčutljivost kože.

2-hidroksietil metakrilat 98%: Preobčutljivost dihal ali kože

Poskusni zajček, GPMT – povzročitelj občutljivosti

Preobčutljivost kože kategorija 1B (UN-GHS)

(e) mutagenost za zarodne celice: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso dosežena

(f) rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso dosežena

(g) reprodukcijska toksičnost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso dosežena

(h) enkratna izpostavljenost specifični strupenosti za ciljne organe (STOT): na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso dosežena

(i) specifična strupenost za ciljne organe (STOT) ponavljajoča se izpostavljenost 2-hidroksietil metakrilat 98%: ponavljajoča se toksičnost

podgana, oralno, 7. september, OECD 422 - NOAEL - 100 mg / kg

kumen hidroperoksid: Vrsta: Podgana

NOAEL: 0.031 mg / l

Način uporabe: vdihavanje (prah / megla / dim)

Čas izpostavljenosti: 90 d.

(j) nevarnost pri vdihavanju: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso dosežena

AJULOCK:

LD50 Oralno (podgana) (mg/kg telesne teže) = 65789

LD50 Dermalno (podgana ali zajec) (mg/kg telesne teže) = 144736

CL50 Z vdihavanjem (podgana) plinov/prahu, megle ali dima (mg/l v 4 urah) ali plini (ppmV/4h) = 394,7

Glede na vsebovane snovi:

2-hidroksietil metakrilat 98%: Toksikokinetika, presnova in porazdelitev. Snov se hitro metabolizira.

Splošne navedbe

Izogibati se je treba stiku z očmi in kožo ter vdihavanju hlapov izdelka.

LD50 Oralno (podgana) (mg/kg telesne teže) = 5000

LD50 Dermalno (podgana ali zajec) (mg/kg telesne teže) = 5000

LD50 Oralno (podgana) (mg/kg telesne teže) = 1000

kumen hidroperoksid:

NAČINI IZPOSTAVLJENOSTI: Snov se lahko v telo absorbira z vdihavanjem, skozi kožo in zaužitjem.

NEVARNOST VDIHAVANJA: Ni podatkov o vrednosti doseganja škodljive koncentracije v zraku pri izhlapevanju te snovi pri 20 °C.

Simptomi pljučnega edema se pogosto ne pojavijo v nekaj urah in se poslabšajo pri fizičnem naporu.

Počitek in zdravniško opazovanje sta zato bistvenega pomena. Razmisliti je treba o takojšnjem nujenju ustrezne inhalacijske terapije s strani zdravnika ali pooblaščenega osebja.

LD50 Oralno (podgana) (mg/kg telesne teže) = 382

LD50 Dermalno (podgana ali zajec) (mg/kg telesne teže) = 1100

CL50 Z vdihavanjem (podgana) plinov/prahu, megle ali dima (mg/l v 4 urah) ali plini (ppmV/4h) = 2,01

ODDELEK 12. Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Glede na vsebovane snovi:

Akrilna kislina:

CL50 Oncorhynchus mykiss (šarenka): 27 mg/l; 96 h

Direktiva 203 za testiranje OCDE.

- Toksičnost za vodne bolhe in druge vodne nevretenčarje.

EC5 E.sulcatum: 20 mg / l; 72 h

(meja koncentracije toksičnosti) (Lit.)

EC50 Daphnia magna (vodna bolha): 47 mg/l; 48

- Toksičnost za alge

OCDE TG 201

IC50 Desmodesmus subspicatus (zelena alga): 0,13 mg/l; 72 h

(IUCLID)

- Toksičnost za bakterije

EC5 Pseudomonas putida: 41 mg/l; 16 h (meja koncentracije toksičnosti) (IUCLID) Aktiviran mulj EC20: 900 mg/l; 30 min ISO 8192

(IUCLID).

NOEC (mg/l) = 0,2

Uporabljajte v skladu z dobro delovno prakso, da se izognete onesnaženju v okolju.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Podatki niso na voljo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Podatki niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov/mešanica NE vsebuje snovi PBT/MPMB v skladu z Uredbo (CE) št. 1907/2006, Priloga XIII

12.6 Ostali škodljivi učinki

Nobenih škodljivih učinkov ni bilo zaznanih.

ODDELEK 13. Smernice za odstranjevanje

13.1 Načini za obdelavo odpadkov:

Ne uporabljajte praznih zabojnikov. Odstranite jih v skladu z veljavnimi predpisi. Vsak preostali izdelek je treba odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi, tako da se obrnete na pooblaščen podjetja. Če je mogoče ga shranite za nadaljnjo uporabo. Pošljite v pooblaščen odtočne obrate ali na sežig pod nadzorovanimi pogoji. Ukrepite v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

ODDELEK 14. Informacije v zvezi s prevozom

14.1. Številka ONU

Ni vključeno v področje uporabe predpisov o prevozu nevarnega blaga: po cesti (ADR); po železniški progi (RID); po zraku (ICAO / IATA); po morju (IMDG).

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

Brez

14.3. Razred/-i nevarnosti prevoza

Brez

14.4. Skupina pakiranja

Brez

14.5. Nevarnosti za okolje

Brez

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike

Podatki niso na voljo.

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II konvencije MARPOL73/78 in Kodeksom IBC

Prevoz v razsutem stanju ni pričakovan

ODDELEK 15. Zakonsko predpisane informacije

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

UREDBA (UE) št. 1357/2014 - odpadki: HP4 - Dražilno - draženje kože in poškodbe oči HP13 - Preobčutljivost

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj je ocenil kemijsko varnost

ODDELEK 16. Ostale informacije

16.1. Ostale informacije

Opis stavkov o nevarnosti, izpostavljenih v točki 3

H315 = Povzroča draženje kože.

H317 = Lahko povzroči alergijsko reakcijo na koži.

H319 = Povzroča hudo očesno razdraženost.

H226 = Vnetljive tekočine in hlapi.

H302 = Škodljivo v primeru zaužitja. H312 = Škodljivo v stiku s kožo.

H314 = Povzroča hujše opekline in hujše očesne poškodbe.

H332 = Škodljivo v primeru vdihavanja.

H335 = Lahko draži dihalne poti.

H400 = Zelo strupeno za vodne organizme.

H242 = Nevarnost požara v primeru segretja.

H331 = Strupeno v primeru vdihavanja.

H335 = Lahko draži dihalne poti.

H373 = Lahko povzroči poškodbe organov po dolgi ali večkratni izpostavljenosti.

H411 = Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi strupenimi učinki.

Razvrstitev na podlagi podatkov vseh sestavin mešanice

SPLOŠNI VIRI

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta (REACH)

- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta (CLP) in kasnejše različice

- Uredba (ES) št. 758/2013 Evropskega parlamenta

- Uredba (ES) št. 453/2010 Evropskega parlamenta

- Uredba Komisije (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009

- Uredba Komisije (UE) št. 286/2011 z dne 10. marca 2011

- Uredba Komisije (UE) št. 618/2012 z dne 10. julija 2012

- Uredba Komisije (UE) št. 487/2013 z dne 8. maja 2013
- Uredba Komisije (UE) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013
- Uredba Komisije (UE) št. 758/2013 z dne 7. avgusta 2013
- Uredba Komisije (UE) št. 944/2013 z dne 2. oktobra 2013
- Uredba Komisije (UE) št. 605/2014 z dne 5. junija 2014
- Uredba Komisije (UE) 2015/491 z dne 23. marca 2015
- Uredba Komisije (UE) št. 1297/2014 z dne 5. decembra 2014
- Uredba (ES) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in kasnejše različice
- Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in kasnejše posodobitve

- Merckov indeks
- Ravnanje s kemijsko varnostjo
- Nioshov register toksičnih učinkov kemičnih snovi
- INRS- Fiche Toxicologique
- Patty- Industrijska higiena in toksikologija
- N.I. Sax- Nevarne lastnosti industrijskih materialov-7 Ed., 1989

Opomba za uporabnike

Podatki na tem listu temeljijo na znanju, ki nam je na voljo na datum najnovejše različice.

Uporabnik mora zagotoviti ustreznost in popolnost informacij v zvezi s posebno uporabo izdelka.

Tega si ne smete razlagati kot jamstvo za kakršno koli posebno lastnost izdelka.

Ker uporaba izdelka ne spada pod naš neposredni nadzor, je obveznost uporabnika, da upošteva zakone in predpise o higieni in varnosti. Ne prevzemamo odgovornosti za nepravilno uporabo.

Ta list nadomešča in preklicuje vse prejšnje.