

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 1 / 18

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Моторное масло SAE 0W-30 Longlife Plus
Номер артикула: 33 11 1679, 33 11 1869, 33 11 1872, 33 11 1873, 33 11 1874, 33 11 1875

1.2 Рекомендуемые виды применения химического вещества или смеси и ограничения на его применение

1.2.1 Основные виды применения

Моторное масло

1.2.2 Применения не рекомендуются

Не известны

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

| | |
|--------------|--|
| Фирма | SWAG Autoteile GmbH Am Kiesberg 4-6 42117 Wuppertal / ГЕРМАНИЯ Телефон +49 (0)202 26454-0 Факс +49 (0)202 26454-5000 Интернет-сайт www.swag.de E-mail info@swag.de |
|--------------|--|

Справочная информация

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Техническая информация | info@swag.de |
| Паспорт безопасности | info@swag.de |

1.4 Номер телефона при чрезвычайных ситуациях

| | |
|------------------------------|--|
| Консультативный орган | +49 (0)89-19240 (24h) (на английском языке только) |
|------------------------------|--|

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация вещества или смеси

Skin Sens. 1: H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

2.2 Элементы маркировки

Согласно требованиям ГОСТ 31340-2022 продукт подлежит обязательной маркировке.

Символы опасности



Сигнальное слово

ОСТОРОЖНО

Содержит:

C14-16-18 Алкил фенол

Краткая характеристика опасности

H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Меры предосторожности

P280 Использовать перчатки.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды / с мылом.
P333+P313 ПРИ возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться к врачу.
P363 Перед повторным использованием выстирать загрязнённую одежду.
P501 Упаковку/содержимое утилизировать в соответствии с местными/национальными правилами.
P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.
P102 Хранить в недоступном для детей месте.

Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.

Срок хранения указан на упаковке ./ The shelf life is indicated on the package

Условия хранения смотреть на сайте: www.swag.de/ Storage conditions can be viewed on the website: www.swag.de

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 2 / 18

2.3 Другие опасности

Опасность для окружающей среды Не содержит устойчивых биоаккумулятивных токсичных веществ (PBT) или очень устойчивых и очень биоаккумулятивных токсичных веществ (vPvB).
Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему.

Прочие виды опасности Возможные опасности не известны.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1 Вещества

не применимо/не указывается

3.2 Смеси

Продукт представляет собой смесь

| Содержание [%] | Компонент |
|----------------|---|
| 20 - < 50 | Гидрогенизированный гомополимер дек-1-ена CAS: 68037-01-4, EINECS/ELINCS: 500-183-1, Reg-No.: 01-2119486452-34-XXXX GHS/CLP: Asp. Тох. 1: H304 |
| 20 - < 50 | Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые CAS: 64742-54-7, EINECS/ELINCS: 265-157-1, EU-INDEX: 649-467-00-8, Reg-No.: 01-2119484627-25-XXXX GHS/CLP: Asp. Тох. 1: H304 |
| 1 - < 10 | Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)) CAS: 64742-56-9, EINECS/ELINCS: 265-159-2, EU-INDEX: 649-469-00-9, Reg-No.: 01-2119480132-48-XXXX GHS/CLP: Asp. Тох. 1: H304 |
| 1 - < 10 | Парафиновое масло(нефтепродукт), каталитически депарафинированная тяжелая фракция CAS: 64742-70-7, EINECS/ELINCS: 265-174-4, EU-INDEX: 649-477-00-2, Reg-No.: 01-2119487080-42-XXXX GHS/CLP: Asp. Тох. 1: H304 |
| 1 - < 10 | Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтенная фракция (содержит <3% DMSO экстракт) CAS: 64742-65-0, EINECS/ELINCS: 265-169-7, Reg-No.: 01-2119471299-27-XXXX GHS/CLP: Asp. Тох. 1: H304 |
| 1 - < 10 | Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе CAS: 72623-86-0, EINECS/ELINCS: 276-737-9, EU-INDEX: 649-221-00-X, Reg-No.: 01-2119474878-16-XXXX GHS/CLP: Asp. Тох. 1: H304 |
| 1 - < 10 | Смазочные масла (нефть), C20-50, гидрированные, на основе нейтральной нефти CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX GHS/CLP: Asp. Тох. 1: H304 |
| 0,1 - <1 | C14-16-18 Алкил фенол CAS: 1190625-94-5, EINECS/ELINCS: 931-468-2, Reg-No.: 01-2119498288-19-XXXX GHS/CLP: Skin Sens. 1B: H317 - STOT RE 2: H373 |

Пояснение составных элементов Текст приводимых указаний на опасность см. в РАЗДЕЛЕ 16.
Содержит менее 3% DMSO экстракта (IP 346; только для минеральных масел)

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 3 / 18

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание необходимых мер первой помощи

| | |
|------------------------|---|
| Общие указания | Загрязненную одежду снять и постирать перед последующим использованием. |
| При вдыхании | Обеспечить поступление свежего воздуха. При жалобах оказание медицинской помощи. |
| При контакте с кожей | При попадании на кожу промыть водой и мылом. При продолжающемся раздражении кожи обратиться к врачу. |
| При контакте с глазами | Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. |
| При приёме внутрь | Не вызывать рвоту. Немедленная консультация у врача. Полоскание рта и обильное питье. |

4.2 Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Головная боль

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение (в случае необходимости)

Симптомное лечение.
Показать врачу паспорт безопасности материала.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

| | |
|-----------------------------------|---|
| Подходящие средства пожаротушения | пена, огнетушащий порошок, распыленная струя воды, двуокись углерода. |
| Неподходящие огнетушители | Сплошная струя воды. |

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Опасность образования токсических продуктов пиролиза.
Оксид углерода (CO)

5.3 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Не вдыхать газовые продукты взрыва и горения.
Использовать автономный респиратор.
Продукты горения и загрязненную воду, использованную для тушения пожара, обезвредить согласно местным служебным предписаниям.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Особую угрозу поскользнуться создаёт рассыпанный продукт
С водой продукт образует скользкие поверхности.

6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды

Не допускать поверхностного распространения (напр. через локализацию или боновое ограждение).
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные/грунтовые воды.
Не допускать попадания под землю/в почву.

6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Собрать адсорбирующими средствами (напр. адсорбент масла).
Используемый материал утилизировать согласно действующим предписаниям.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 4 / 18

6.4 Ссылки на другие разделы

Смотри РАЗДЕЛ 8+13

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Избегать образования аэрозолей.

Использование только в хорошо проветриваемых помещениях.

Продукт горит.

При использовании этого продукта не есть, не пить и не курить.

После работы и перед перерывами проводить тщательную очистку кожи.

Для профилактической защиты кожи наносить защитную мазь для кожи.

Загрязненную одежду снять и постирать перед последующим использованием.

Загрязненную рабочую одежду следует оставлять на рабочем месте.

Не носить в карманах брюк пропитанную продуктом ветошь для очистки.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранение только в оригинальной емкости.

Надежно защитить пол от проникновения в него продукта.

Запрещено совместное хранение с пищевыми и кормовыми продуктами.

Хранить емкость в хорошо проветриваемом месте.

Емкости должны быть плотно закрыты.

7.3 Специфическое конечное применение

Смотри применение продукта, РАЗДЕЛ 1.2

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 5 / 18

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Компоненты с ПДК, за соблюдением которой необходимо осуществлять контроль на каждом рабочем месте (RU)

| Компонент |
|--|
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые |
| CAS: 64742-54-7, EINECS/ELINCS: 265-157-1, EU-INDEX: 649-467-00-8, Reg-No.: 01-2119484627-25-XXXX |
| Среднесменная ПДК (Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны): 5 mg/m ³ , минеральное масло, туман |
| Смазочные масла (нефть), C20-50, гидрированные, на основе нейтральной нефти |
| CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX |
| Среднесменная ПДК (Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны): 5 mg/m ³ , TWA as oil mist (ACGIH) |

DNEL

| Компонент |
|---|
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые, CAS: 64742-54-7 |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 2,73 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 5,58 mg/m ³ |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 970 µg/kg bw/day |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 1,19 mg/m ³ |
| Общее население, оральное, Длительное - системное воздействие, 740 µg/kg bw/day |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 2,73 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 5,58 mg/m ³ |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 0,97 mg/kg bw/day |
| Общее население, оральное, Длительное - системное воздействие, 0,74 mg/kg bw/day |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтенная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 2,73 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 5,58 mg/m ³ |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 970 µg/kg bw/day |
| Общее население, оральное, Длительное - локальное воздействие, 740 µg/kg bw/day |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 2,73 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 5,58 mg/m ³ |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 970 µg/kg bw/day |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 1,19 mg/m ³ |
| Общее население, оральное, Длительное - системное воздействие, 740 µg/kg bw/day |
| Смазочные масла (нефть), C20-50, гидрированные, на основе нейтральной нефти, CAS: 72623-87-1 |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 2,73 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 5,58 mg/m ³ |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 970 µg/kg bw/day |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 1,19 mg/m ³ |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 740 µg/kg bw/day |
| Гидрогенизированный гомополимер дек-1-ена, CAS: 68037-01-4 |
| Для данного вещества не установлены значения DNEL. |
| C14-16-18 Алкил фенол, CAS: 1190625-94-5 |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 6 / 18

| |
|--|
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 1,17 mg/m ³ |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 300 µg/kg bw/d |
| Парафиновое масло(нефтепродукт), каталитически депарафинированная тяжелая фракция, CAS: 64742-70-7 |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 2,73 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 5,58 mg/m ³ |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 970 µg/kg bw/day |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 1.19 mg/m ³ |
| Общее население, орально, Длительное - системное воздействие, 740 µg/kg bw/day |

PNEC

| |
|---|
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые, CAS: 64742-54-7 |
| при проглатывании (пищевые продукты), 9,33 mg/kg |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| при проглатывании (пищевые продукты), 9,33 mg/kg food |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нефтяная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| при проглатывании (пищевые продукты), 9,33 mg/kg food |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| при проглатывании (пищевые продукты), 9.33 mg/kg food |
| Смазочные масла (нефть), C20-50, гидрированные, на основе нейтральной нефти, CAS: 72623-87-1 |
| при проглатывании (пищевые продукты), 9.33 mg/kg food |
| Гидрогенизированный гомополимер дек-1-ена, CAS: 68037-01-4 |
| Для данного вещества не установлены значения PNEC. |
| C14-16-18 Алкил фенол, CAS: 1190625-94-5 |
| Пресная вода, 100 µg/l |
| Морская вода, 10 µg/l |
| Очистные сооружения (STP), 100 mg/l |
| Осадок (пресная вода), 4266,16 mg/kg dw |
| Осадок (морская вода), 426,62 mg/kg dw |
| Почва, 852,58 mg/kg dw |
| при проглатывании (пищевые продукты), 3,3 mg/kg |
| Парафиновое масло(нефтепродукт), каталитически депарафинированная тяжелая фракция, CAS: 64742-70-7 |
| при проглатывании (пищевые продукты), 9.33 mg/kg food |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 7 / 18

8.2 Применимые меры технического контроля

| | |
|---|--|
| Дополнительные указания по конструкции технических установок | Обеспечить достаточную вентиляцию и проветривание на рабочем месте. Соблюдать предельно-допустимые нормы масляного тумана в воздухе. Структура, содержание и изложение методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010, ГОСТ Р 8.563. |
| Защита глаз | Защитные очки. (EN 166:2001) |
| Защита рук | Приведённые данные являются рекомендацией. Для получения дальнейшей информации просим связаться с фирмой-поставщиком перчаток. При длительном контакте: > 0,4 мм: Нитрил, >120 мин (EN 374-1/-2/-3). |
| Защита тела | легкая спецодежда |
| Прочие меры защиты | Личное защитное оснащение выбирать в зависимости от концентрации и массы химически опасного вещества. Химическую устойчивость и качественные особенности защитного оснащения следует обсудить с поставщиком. Не вдыхать газы/пары/аэрозоли. Избегать попадания в глаза и на кожу. |
| Защита дыхательных путей | Нет необходимости в принятии специальных мер. |
| Термические опасности | Информация отсутствует. |
| Ограничения и контроль воздействия на окружающую среду | Соблюдайте все действующие экологические положения, ограничивающие загрязнение воздуха, воды и почвы. |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 8 / 18

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

| | |
|--|--|
| Агрегатное состояние | жидкий |
| Форма | жидкий |
| Цвет | янтарный цвет |
| Запах | характерный |
| Порог восприятия запаха | Информация отсутствует. |
| Показатель pH | не применимо/не указывается |
| Показатель pH [1%] | Информация отсутствует. |
| Температура кипения или начало кипения и диапазон кипения [°C] | не применимо/не указывается |
| Температурная точка вспышки[°C] | 238(EN ISO 2592) |
| Температура воспламенения | Информация отсутствует. |
| Нижний предел взрывания | Информация отсутствует. |
| Верхний предел взрывания | Информация отсутствует. |
| Свойства, способствующие пожару | нет |
| Давление пара/давление газа [кПа] | Информация отсутствует. |
| Плотность [г/см ³] | 0,84 15°C (DIN 51757) |
| Относительная плотность | не определено |
| Объемная плотность [кг/м ³] | не применимо/не указывается |
| Растворимость в воде | Не смешивается |
| Растворимость в других растворителях | Информация отсутствует. |
| Коэффициент соотношения п-октанол/вода (log-значение) | Информация отсутствует. |
| Кинематическая вязкость | 61,8 mm ² /s (40°C) (DIN 53211/4) |
| Относительная плотность пара | Информация отсутствует. |
| Точка плавления [°C] | Информация отсутствует. |
| Температура самовоспламенения [°C] | не применимо/не указывается |
| Точка распада (°C) | Информация отсутствует. |
| Характеристики частиц | Информация отсутствует. |

9.2 Дополнительная информация

нет/отсутствуют

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

При использовании по прямому назначению не известны.

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных окружающих условиях (комнатной температуре).

10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции не установлены.

10.4 Условия, которых следует избегать

Сильный нагрев.



SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 9 / 18

10.5 Несовместимые материалы

Окислители
сильно основные соединения
Сильные кислоты

10.6 Опасные продукты разложения (распада)

Опасные продукты распада не установлены.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 10 / 18

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Информация о токсичности

Острая оральная токсичность

| |
|---|
| продукт |
| орально, На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются. |
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые, CAS: 64742-54-7 |
| LD50, орально, Крыса, 5000 mg/kg bw |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| LD50, орально, Крыса, >5000 mg/kg bw (OECD 401) |
| NOAEL, орально, Крыса, >1000 mg/kg bw (OECD 421) |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтенная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| LD50, орально, Крыса, 5000 mg/kg bw |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| LD50, орально, Крыса, 5000 mg/kg bw |
| Смазочные масла (нефть), C20-50, гидрированные, на основе нейтральной нефти, CAS: 72623-87-1 |
| LD50, орально, Крыса, 5000 mg/kg bw |
| Гидрогенизированный гомополимер дек-1-ена, CAS: 68037-01-4 |
| LD50, орально, Крыса, 2000 - 5000 mg/kg bw |
| NOAEL, орально, Крыса, 1000 - 6771 mg/kg bw/day |
| C14-16-18 Алкил фенол, CAS: 1190625-94-5 |
| LD50, орально, Крыса, >2000 mg/kg bw |
| Парафиновое масло(нефтепродукт), каталитически депарафинированная тяжелая фракция, CAS: 64742-70-7 |
| LD50, орально, Крыса, >5000 mg/kg bw |
| LOAEL, орально, Крыса, 125 mg/kg bw/day |

Острая дермальная токсичность

| |
|---|
| продукт |
| дермально, На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются. |
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые, CAS: 64742-54-7 |
| LD50, дермально, Кролик, 2000 - 5 00 mg/kg bw |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| LD50, дермально, Кролик, >5000 mg/kg bw (OECD 403) |
| NOAEL, дермально, Крыса, >2000 mg/kg bw (OECD 414) |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтенная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| LD50, дермально, Кролик, > 2000 - 5000 mg/kg bw |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| LD50, дермально, Кролик, 2000 - 5000 mg/kg bw |
| Смазочные масла (нефть), C20-50, гидрированные, на основе нейтральной нефти, CAS: 72623-87-1 |
| LD50, дермально, Кролик, 2000 - 5000 mg/kg bw |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 11 / 18

| |
|--|
| Гидрогенизированный гомополимер дек-1-ена, CAS: 68037-01-4 |
| LD50, дермально, Крыса, 2000 mg/kg bw |
| C14-16-18 Алкил фенол, CAS: 1190625-94-5 |
| LD50, дермально, Крыса, >2000 mg/kg bw |
| Парафиновое масло(нефтепродукт), каталитически депарафинированная тяжелая фракция, CAS: 64742-70-7 |
| LD10, дермально, Кролик, >2000 mg/kg bw |
| NOAEL, дермально, Кролик, >1000 mg/kg bw/day |

Острая респираторная токсичность

| |
|---|
| продукт |
| Ингаляционно, На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются. |

| |
|---|
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые, CAS: 64742-54-7 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, >5,53 mg/l air (OECD 403) |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтенная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, 2,18 - 5,53 mg/L air 4h, 4h |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h |
| Смазочные масла (нефть), C20-50, гидрированные, на основе нейтральной нефти, CAS: 72623-87-1 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h |
| Гидрогенизированный гомополимер дек-1-ена, CAS: 68037-01-4 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, 900 - 5200 mg/m³ air |
| Парафиновое масло(нефтепродукт), каталитически депарафинированная тяжелая фракция, CAS: 64742-70-7 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, 18 - 5.53 mg/L air, 4h |
| NOAEC, Ингаляционно, Крыса, 980 mg/m³ air |

Серьезное повреждение/раздражение глаз На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|---|
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| глаз, не является раздражающим |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтенная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| глаз, не является раздражающим |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| глаз, не является раздражающим |

Разъедание/раздражение кожи На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|---|
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| дермально, не является раздражающим |



SWAG Autoteile GmbH
 42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 12 / 18

| |
|--|
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтенная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| дермально, не является раздражающим |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| дермально, не является раздражающим |

Респираторная или кожная сенсibilизация

На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Метод расчета.

| |
|---|
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| дермально, Несенсебилизирующий |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтенная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| дермально, Несенсебилизирующий |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| дермально, Несенсебилизирующий |

Системная токсичность/токсичность для отдельных органов-мишеней при однократном воздействии

На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

Системная токсичность/токсичность для отдельных органов-мишеней при многократном воздействии

На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|---|
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые, CAS: 64742-54-7 |
| NOAEL, дермально, Крыса, 30 - 2000 mg/kg bw/day |
| NOAEL, дермально, Кролик, 1000 mg/kg bw/day |
| NOAEC, Ингаляционно, Крыса, 980 mg/m ³ air |
| LOAEL, орально, Крыса, 125 mg/kg bw/day |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| NOAEC, Ингаляционно, Крыса, 980 mg/m ³ , вредного воздействия не наблюдается |
| LOAEL, орально, Крыса, 125 mg/kg bw/day, наблюдается вредное воздействие |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтенная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| NOAEL, Ингаляционно, Крыса, 980 mg/m ³ air, вредного воздействия не наблюдается |
| LOAEL, дермально, Мышь, 100 mg/kg bw/day, Наблюдаемых эффектов для целей классификации недостаточно. |
| LOAEL, орально, Крыса, 125 mg/kg bw/day, Наблюдаемых эффектов для целей классификации недостаточно. |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| NOAEL, дермально, Крыса, 30 - 2000 mg/kg bw/day |
| NOAEC, Ингаляционно, Крыса, 980 mg/m ³ air |
| LOAEL, орально, Крыса, 125 mg/kg bw/day |
| Смазочные масла (нефть), C20-50, гидрированные, на основе нейтральной нефти, CAS: 72623-87-1 |
| NOAEL, дермально, Крыса, 30 - 2000 mg/kg bw/day |
| NOAEC, Ингаляционно, Крыса, 980 mg/m ³ air |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 13 / 18

| |
|---|
| LOAEL, орально, Крыса, 125 mg/kg bw/day |
|---|

Мутагенность

На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| Компонент |
|---|
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| in vitro, результат негативный |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтеновая фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| in vitro, результат негативный |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| in vitro, результат негативный |

Репродуктивная токсичность

На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

- Плодовитость организма

| Компонент |
|---|
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые, CAS: 64742-54-7 |
| NOAEL, орально, Крыса, 1000 mg/kg bw/d (Effect on fertility), вредного воздействия не наблюдается |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| NOAEL, орально, Крыса, 1000 mg/kg bw/day, Исследование in vivo, результат негативный |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нафтеновая фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| NOAEL, орально, Крыса, 1000 mg/kg bw/d, вредного воздействия не наблюдается |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| NOAEL, орально, Крыса, 1000 mg/kg bw/day |

- Развитие организма

| Компонент |
|---|
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| NOAEL, орально, Крыса, 1000 mg/kg bw/day, Исследование in vivo, результат негативный |

Канцерогенность

На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

Опасность при аспирации

На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

Общие примечания

Токсикологические данные всего продукта отсутствуют.
Приведенные данные токсичности ингредиентов предназначены для медицинских работников, для работников ответственных за производственную безопасность и охрану здоровья на рабочем месте, для токсикологов.

11.2 Информация о других опасностях

11.2.1 Свойства, разрушающие эндокринную систему

Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему.

11.2.2 Дополнительная информация

нет/отсутствуют

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 14 / 18

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

| |
|---|
| продукт |
| На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются. |
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые, CAS: 64742-54-7 |
| EL50, (48h), Invertebrates, 10 g/L |
| NOELR, (14d), рыба, 1 mg/L |
| LL50, (96h), Invertebrates, 10 g/L |
| LL50, (96h), рыба, 100 mg/L |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем легкие парафиновые (содержит < 3 % экстракта диметилсульфоксида (ДМСО)), CAS: 64742-56-9 |
| EL50, (24h), Daphnia magna, >10000 mg/l (OECD 202) |
| LL50, (96h), Pimephales promelas, >100 mg/l (OECD 203) |
| NOEL, (21d), Daphnia magna, 10 mg/l (OECD 211) |
| NOEL, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, >100 mg/l (OECD 201) |
| Дистилляты (нефти), депарафинизированные растворителем тяжелая нефтеная фракция (содержит <3% DMSO экстракт), CAS: 64742-65-0 |
| NOELR, (14d), рыба, 1 g/L |
| LL50, (96h), Invertebrates, 10 g/L |
| LL50, (96h), рыба, 100 mg/L |
| Смазочные масла (нефтепродукты), C15-30, подвергнутые гидроочистке, нейтральные, на масляной основе, CAS: 72623-86-0 |
| NOELR, (14d), рыба, 1 g/L |
| LL50, (96h), Invertebrates, 10 g/L |
| LL50, (96h), рыба, 100 mg/L |
| Смазочные масла (нефть), C20-50, гидрированные, на основе нейтральной нефти, CAS: 72623-87-1 |
| NOELR, (14d), рыба, 1 g/L |
| LL50, (4d), Invertebrates, 10 g/L |
| LL50, (4d), рыба, 100 mg/L |
| Гидрогенизированный гомополимер дек-1-ена, CAS: 68037-01-4 |
| EL50, (48h), Invertebrates, 1 g/L |
| EL50, (48h), Algae, 1 g/L |
| LL50, (96h), рыба, 1 g/L |
| C14-16-18 Алкил фенол, CAS: 1190625-94-5 |
| LC50, (96h), Cyprinus carpio, >100 mg/l |
| EC50, (24h), Daphnia magna, >100 mg/l |
| EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, >100 mg/l |
| NOEC, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, 100 mg/l |
| NOELR, (24h), Daphnia magna, >100 mg/l |
| Парафиновое масло(нефтепродукт), каталитически депарафинированная тяжелая фракция, CAS: 64742-70-7 |
| NOELR, (14d), рыба, 1 mg/L |
| LL50, (96h), Invertebrates, 10 g/L |
| LL50, (96h), рыба, 100 mg/L |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 15 / 18

12.2 Стойкость и разлагаемость

Поведение в окружающей среде не определено

Поведение в очистных сооружениях не определено

Биологическое разложение не определено

| |
|--|
| Компонент |
| Дистилляты (нефти), гидрированные тяжелые парафиновые, CAS: 64742-54-7 |
| По своей природе биоразлагаемый |

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Информация отсутствует.

12.4 Мобильность в почве

Информация отсутствует.

12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

Исходя из всей имеющейся информации не классифицируется как персистентный, биоаккумулирующий, токсичный продукт (PBT или vPvB).

12.6 Свойства нарушающие работу эндокринной системы

Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему.

12.7 Общие указания

Данные об экологической безопасности продукта в целом отсутствуют.
Избегать неконтролируемого попадания продукта в окружающую среду и канализацию.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Способы переработки отходов

Рекомендация: Упаковки должны быть полностью очищены (от жидкости, от порошка, тщательно выскоблены). Упаковки с учетом местных/национальных служебных предписаний используют повторно, рециклируют.

продукт

Продукция соответствует ROHS!
Утилизацию согласовывать с соответствующими службами.

Номер ключа отходов (рекоменд) 130205*

неочищенные упаковки/ёмкости

Незагрязненные упаковки/ёмкости можно отдать на переработку.
Не подлежащие очистке упаковки/ёмкости утилизировать как продукт.

Номер ключа отходов (рекоменд) 150102
150104
150110*

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 16 / 18

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) не применимо/не указывается

Внутренний водный транспорт (ADN) не применимо/не указывается

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) не применимо/не указывается

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) не применимо/не указывается

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ.

Внутренний водный транспорт (ADN) НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ.

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) не применимо/не указывается

Внутренний водный транспорт (ADN) не применимо/не указывается

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) не применимо/не указывается

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) не применимо/не указывается

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 17 / 18

14.4 Группа упаковки

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) не применимо/не указывается

Внутренний водный транспорт (ADN) не применимо/не указывается

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) не применимо/не указывается

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) не применимо/не указывается

14.5 Экологические опасности

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) нет

Внутренний водный транспорт (ADN) нет

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) нет

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) нет

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

Соответствующие данные указаны в РАЗДЕЛАХ 6 и 8.

14.7 Транспортировка внасыпную согласно приложению II MARPOL и Кодекса IBC

не применимо/не указывается

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические нормативные акты по веществу или смеси

ЕС-ПРЕДПИСАНИЯ 2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707

- приложение XIV (REACH) В соответствии с приложением XIV регламента (EC) 1907/2006 (REACH) продукт не содержит $\geq 0,1\%$ веществ, требующих получения разрешения.

- приложение XVII (REACH) Согласно приложению XVII регламента (EC) 1907/2006 (REACH) продукт содержит $\geq 0,1\%$ веществ со следующими ограничениями: 75

В соответствии с приложением XVII регламента (EC) 1907/2006 (REACH) на продукт распространяются следующие ограничения: 3

ТРАНСПОРТ, СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ: ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2024)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ (RU): ГОСТ 31340-2022, ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32421-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013, ГОСТ 30333-2022, ГОСТ 19433-88

- Ограничения трудовой деятельности работников нет

- VOC (2010/75/EC) несущественны

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 07.08.2024, Дата переработки 07.08.2024

Редакция 1.0 Страница 18 / 18

15.2 Оценка химической опасности

не применимо/не указывается

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

16.1 Сокращения и акронимы:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV@/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.2 Дополнительная информация

классификация методов

Skin Sens. 1: H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. (Метод расчета.)

Измененные позиции

нет/отсутствуют