

Óleos de travões, massa lubrificante, óleos hidráulicos e líquido de limpeza de travões

Informação relativa à utilização correcta destes produtos.

Descrição do produto	Especificação	Cor da tampa	Referência	Tamanho da embalagem
 <p>Novo! Apenas para motociclos!</p>	DOT3	Vermelho	PFB350	500 ml
			PFB301	1 l
			PFB305	5 l
	DOT4	Azul	PFB450	500 ml
			PFB401	1 l
			PFB405	5 l
			PFB420	20 l
			PFB420DR	20 l
			PFB440	1 l
	DOT4 ESP	Azul	PFB445	5 l
			PFB620DR	20 l
	DOT5.1	Amarelo	PFB550	500 ml
			PFB551	1 l
			PFB505	5 l
DOT5.1 ESP	Amarelo	PFB520	20 l	
		PFB750	500 ml	
		PFB701	1 l	
		PFB705	5 l	
Grand Prix 600	Preto	PFB720DR	20 l	
		PFB601	1 l	
DOT5 (apenas para motociclos)	Preto	PFB125	250 ml	
Massa lubrificante			PFG110	25 g
Óleos hidráulicos	Óleo mineral LHM Plus	Verde	PFM201	1 l
			PFM205	5 l
	Óleo hidráulico SSF (sintético)	Cor de laranja	PFS801	1 l
Líquido de limpeza de travões			PFC105	500 ml



Óleos de travões

DOT3: principalmente para veículos equipados com travões de tambor, à frente e atrás, e com sistema de embraiagem hidráulico. Ocasionalmente, também é utilizado em modelos mais recentes.

DOT4: recomendado para veículos com travões de disco à frente e travões de tambor atrás, para veículos com travões de disco à frente e atrás - adequado para veículos com ABS.

DOT4ESP: para veículos com ESP e ABS.

DOT4GP: óleo de travões de elevado desempenho, especialmente desenvolvido para aplicações de competição.

DOT5: óleo de travões à base de silicone **apenas** para veículos especiais, nos quais é obrigatório o uso de óleo de travões DOT5.

DOT5.1: para veículos mais pesados e de elevado desempenho, incluindo os modelos equipados com ABS. Fórmula especial para um nível de segurança adicional.

DOT5.1ESP: para veículos mais pesados e de elevado desempenho, incluindo os modelos equipados com ABS/ESP. Especialmente desenvolvido para suprir as necessidades dos sistemas ABS/ESP. Viscosidade melhorada a -40 °C, para mais segurança a temperaturas muito baixas.

Massa lubrificante

A massa lubrificante para travões da TRW é ideal para uma grande variedade de trabalhos nos travões: com boas características de aderência e altamente hidrófuga, oferece a proteção perfeita contra desgaste e corrosão.

A massa lubrificante para travões é utilizada nas seguintes áreas:

- Numa grande variedade de componentes mecânicos, por exemplo, dispositivos de afinação
- Vedantes de borracha que entram em contacto com o óleo de travões DOT3, DOT4 e DOT5.1
- Nos parafusos e pinos guia (consoante o sistema de travagem)
- Nos cilindros principais da embraiagem e nos cilindros auxiliares da embraiagem

Óleos hidráulicos

LHM Plus: este óleo mineral para sistemas hidráulicos é utilizado, por exemplo, em modelos Citroën com sistema hidráulico central (travão, direção e suspensão).

 **De modo a evitar possíveis confusões, o produto LHM Plus tem cor verde!**

SSF: este óleo hidráulico sintético é utilizado no sistema de direção e de suspensão do Citroën C5 e em outros sistemas de direção assistida, os quais trabalham com fluido sintético cor de laranja.

Líquido de limpeza de travões

O líquido de limpeza de travões TRW é a escolha certa para uma manutenção rápida, segura e simples dos travões. O líquido de limpeza de travões TRW é um produto essencial para os trabalhos nos travões e caracteriza-se por uma utilização simples e evaporação rápida. Sem CFC e não danifica os componentes em borracha.

 **As fichas técnicas de segurança atuais podem ser consultadas em www.trwaftermarket.com**