







## GDB1665 - Posición de montaje correcto de las pastillas de frenos

Al montar el juego de pastillas GDB1665, en la práctica siempre se dan confusiones. Un montaje incorrecto de las pastillas puede generar ruidos. La siguiente tabla describe los diferentes diseños de las pastillas incluidas en el juego y su posición de montaje correcto.

GDB1665 - Pastillas	Cantidad de piezas	Modelo	Posición en la pinza	Posición en el vehículo
Pastilla con lámina adhesiva 	1	Biselada unilateral (chaflanado)	Lado del pistón 	Rueda derecha 
Pastilla con lámina adhesiva 	1	Biselada unilateral (chaflanado)	Lado del pistón 	Rueda izquierda 
Pastilla con lámina anti-ruido 	2	No biselada (sin chaflanes)	Lado exterior 	Ruedas derecha e izquierda 

Antes de instalar las pastillas del lado del pistón, se debe retirar la lámina adhesiva (**Fig.1**).

**NOTA:** ¡Limpiar a fondo la superficie de contacto de la pastilla en el pistón con el fin de lograr una buena adhesión!

Si las pastillas se montan de acuerdo con la tabla, los biseles (chaflanes) en el material de la pastilla se encuentran en la dirección del lado de entrada del disco (en marcha hacia delante) (**Fig.2**).

**Fig.1**



**Fig.2**

