

WOLF OFFICIALTECH

75W-85 FE LS GL 5

13/11/2024
2318

Dieses HC-Synthetise Premium-Getriebeöl SAE 75W-85 mit limitiertem Slip (LS) wurde speziell für Schaltgetriebe und Differentialgetrieben mit oder ohne Sperrdifferenzial entwickelt. Die Verwendung spezieller Reibungsmodifizierer reduziert die innere Reibung und sorgt somit für kraftstoffsparende (FE) Eigenschaften.

ANWENDUNGEN

Dieses kraftstoffsparende, HC-synthetische SAE 75W-85-Getriebeöl mit limitiertem Slip wurde speziell für PKW-Achsen von Mercedes Benz und andere Anwendungen gemäß MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71 oder MB 239.72 entwickelt.

Neben vielen anderen Anwendungen ist es auch für VAG Multitronic-Getriebe geeignet, für die die VW-Spezifikation TL 521 90 erforderlich ist.

MERKMALE

Niedrige Viskosität: Potenzial zur Kraftstoffeinsparung.

Reibungseigenschaften: Ruhige Schaltvorgänge.

Herausragende thermische Stabilität: Lange Lebensdauer von Lager und Getriebe.

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

API	GL-4	CHRYSLER	68232948AA
API	GL-5	CHRYSLER	68237820AA
API	MT-1	CHRYSLER	68333589AA
MIL	L-2105 D	CHRYSLER	68378949AA
MIL	L-2105 E	CHRYSLER	ELSD REAR AXLE
SAE	J 2360	CHRYSLER	MS A0450
ACURA	08200-9014A	DODGE	SFU
ACURA	HYPOID GEAR OIL HGO-1	FIAT	9.55550,CTR F426.E06
AI SIN-WARNER	JWS 2273	FIAT	9.55550-DA3
BMW	83 12 0 445 838	FIAT	9.55550-DA8
BMW	83 22 2 239 982	FIAT	9.55550-DA9
BMW	83 22 2 295 532	FIAT	9.55550-MX3
BMW	83 22 2 413 511	FIAT	9.55550-MZ3
BMW	83 22 2 413 512	FORD	WSS-M2C942-A
BMW	83 22 2 447 362	FORD	XY-75W85-QL
BMW	BOT 448	GENESIS	SFU
BMW	HYPOID AXLE OIL G1	GM	19300457
BMW	HYPOID AXLE OIL G2	GM	1940012
BMW	HYPOID AXLE OIL G3	GM	19418501
BMW	HYPOID AXLE OIL G4	GM	1942067
CADILLAC	SFU	GM	88862826
CHRYSLER	05136035AA	GM	92184900
CHRYSLER	68083381AA	GM	93165290
CHRYSLER	68210057AA	GM	9986551
CHRYSLER	68218654AA	GM	SAF CARBON MOD

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



GM	SAF-EH MOD LV	MB	A 001 989 59 03
GMC	SFU	MB	A 002 989 02 03
HONDA	08200-9014	MG	SFU
INFINITI	KDL38-75801P	MOPAR	LL HYPOID GEAR OIL
JAGUAR	SFU	NISSAN	KDL38-75801P
JEEP	SFU	TOYOTA	08885-02506
LAND ROVER	LR052059	TOYOTA	08885-02606
LEXUS	08885-02506	TOYOTA	08885-81060
LEXUS	08885-02606	TOYOTA	08885-81070
LEXUS	08885-81060	TOYOTA	08885-81081
LEXUS	GEAR OIL LT/LX	TOYOTA	GEAR OIL LT/LX
LINCOLN	SFU	TOYOTA	JWS 2273
MAZDA	HYPOID GEAR OIL (SG1)	VOLVO	97312
MAZDA	K020-01-SG1	VW	G 052 145
MB	231.1	VW	G 052 190
MB	235.15	VW	G 052 196
MB	235.31	VW	G 052 513
MB	235.62	VW	G 055 190
MB	235.7	VW	G 060 190
MB	235.74	VW	TL 52 190
MB	239.71	ZF	TE-ML 02B
MB	239.72	ZF	TE-ML 08
MB	A 000 989 73 04	ZF	TE-ML 12F
MB	A 000 989 88 03	ZF	TE-ML 18
MB	A 001 989 33 03	ZF	TE-ML 19D

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	53.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		215
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	200

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

