

WOLF OFFICIALTECH ATF MB

10/07/2023
3011

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und hauptsächlich für alle MB 7-Gang-Automatikgetriebe sowie für Getriebe vom Typ NAG-V Sport vorgesehen ist. Das Produkt überzeugt durch ausgezeichnete Reibungsbeständigkeit und überragende Leistungen.

ANWENDUNGEN

Es wird für das 7G-Tronic- und das 5-Gang-Automatikgetriebe von Mercedes-Benz empfohlen. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung und seiner speziellen Eigenschaften ist es nicht für andere Anwendungen geeignet.

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes
Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

SPEZIFIKATIONEN

MB 236.14

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		157
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	206
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.