WOLF OFFICIALTECH
5W30 C2/C3

27/07/2023
65629

Diese HC-Synthese Motorölzusammensetzung sorgt für eine sauberere und leistungsfähigere Maschine, ohne dass sich das Ölwechselintervall zu verkürzt. Die breite Anwendbarkeit dieses Schmierstoffs ermöglicht eine einfache Wartung für verschiedene Fahrzeuge unterschiedlicher Marken.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl kann in Systemen mit oder ohne Abgasnachbehandlung eingesetzt werden, bei denen C2- oder C3-Motoröle benötigt werden. Außerdem erfüllt dieses Motoröl die Spezifikation Renault RN 17. Das bedeutet, dass Sie dieses Schmiermittel dort verwenden können, wo vorher RN0700 und RN0710 erforderlich waren und Sie außerdem mehrere Dacia- und Renault-Modelle mit diesem Motoröl warten können.

MERKMALE

Breite Abdeckung: geringere Schmiermittelkosten
Erhebliche Reibungsreduktion: geringerer Kraftstoffverbrauch und geringere Emissionen
Hervorragende Motorreinheit: Erstklassiger Motorschutz während des gesamten Ölwechselintervalls

LEISTUNG

ACEA	C2	MB	226.52
ACEA	C3	MB	229.31
API	SN	MB	Freigabe 229.51
BMW	Freigabe LONGLIFE-04	MB	Freigabe 229.52
FIAT	9.55535-S1	OPEL	Freigabe OV 040 1547 - D30
FIAT	9.55535-S3	OPEL	GM-LL-A-025
FORD	WSS-M2C917-A	OPEL	GM-LL-B-025
GM	Freigabe dexos2™	RENAULT	RN17 Level
HYUNDAI	.	VW	Freigabe 505 00
IVECO	18-1811 Classe SC1	VW	Freigabe 505 01
KIA	.		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		167
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.78

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV