

CHAMPION CENTRAL HYDRAULIC FLUID

Dies ist ein vollsynthetische Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Als Mehrzweck-Hydraulikflüssigkeit für alle Hydraulikkreise und einen Temperaturbereich von -40 °C bis 130 °C bietet dieses Produkt einen sehr hohen Viskositätsindex, außergewöhnliche Oxidationsstabilität und gute Entschäumungs- und Rostschutzeigenschaften. Es enthält ein spezielles Additiv zur Reibungs- und Geräuschverminderung von Hydraulikpumpen.

ANWENDUNGEN

Diese Mehrzweckflüssigkeit ist für die folgenden Anwendungen vorgesehen: hydraulische Radaufhängungen, Schwingungsdämpfer, hydrostatische Steuerungssysteme, Zentralhydraulikkreise, Servolenkungen und Niveauregelungen. Sie ist auch für Radaufhängungs- und Lenkradsysteme von MAN Lkws geeignet.

MERKMALE

Stockpunkt: exzellente Niedertemperatureigenschaften

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

CHF	11S	OPEL	GM 1940715
CHF	202	OPEL	GM 1940766
DIN	51524 T3	PORSCHE	000.043.203.33
ISO	7308	PORSCHE	000.043.206.56
BENTLEY	RH 5000	PSA	9979 A4
BMW	82110148132	PSA	S71 2710
BMW	82111468041	SAAB	3032380
BMW	83290429576	SAAB	9-3 power steering
CHRYSLER	MS 11655	SAAB	9-5 power steering
CHRYSLER	MS 5931	SUZUKI	99000M24121-135
DAIMLER TRUCK	DTFR 31B120	SUZUKI	AMT Actuator Fluid
FENDT	X902011622	VOLVO	1161529-1
FIAT	14621616	VOLVO	30741424
FIAT	9.55550-AG3	VW	G 002 000
FIAT	9.55550-SA1	VW	G 004 000
FIAT	F005.F98	VW	TL 521 46
FORD	WSS-M2C204-A	ZF	TE-ML 02K
GM	9985835	ZF	TE-ML 09B
HYUNDAI	PSF-4		
MAN	M3289		
MB	001989240310		
MB	001989240312		
MB	343.0		
MB	345.0		
MB	Q1320001		
MITSUBISHI	Diaqueen PSF		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe	ASTM D1500		green
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.823
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	19.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		322
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	840
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	156

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

