

CHAMPION **ECO FLOW** DSG FLUID

Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Er wurde speziell für die in heutigen Personenkraftwagen eingesetzten Doppelkupplungsgetriebe [DCT] entwickelt und sorgt für einen problemlose Funktion dieser Getriebe.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist hauptsächlich für die Direktschaltgetriebe [DSG] der VAG gedacht, kann aber auch für andere 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wie Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift oder 7-Gang-BMW Drivelogic verwendet werden. Dieses Produkt ist nicht für VW-Trockenkupplungen DSG Typ 0AM, 02M, 02Q und 02S bestimmt.

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge, keine Vibrationen

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

API	GL-4	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83220440214	GM	FFL-4
BMW	83222147477	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222148578	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222148579	HONDA	MTF III
BMW	83222167666	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222409710	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222433157	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	83225B3AC81	MB	236.21
BMW	DCTF-1	MB	236.22
BMW	DCTF-2	MB	236.24
BMW	DTF 1	MB	236.25
BMW	FFL-4	MB	239.21
BMW	MTF LT-3	MB	239.22
BMW	MTF LT-5	MB	SLS A0019898603
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MCLAREN	FFL-4
CHERY	738DHA 7DCT380	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
CHERY	9009011085	NISSAN	999MP-6TRT00P
CHRYSLER	68044345EA	NISSAN	DCT FLUID
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C130	NISSAN	GR6
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	GT-R R35
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	LV MTF-1
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	R35 SPECIAL
FIAT	9.55550-MZ6	PORSCHE	000.043.20
FORD	F-DC	PORSCHE	000.043.207.29
FORD	WSS-M2C200-D2	PORSCHE	000.043.207.30
FORD	WSS-M2C200-D3	PORSCHE	000.043.210.44

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	32240415
PORSCHE	971.094.307.02A	VOLVO	32240419
PORSCHE	999.917.080.00	VOLVO	B0T341 #1161838
PORSCHE	999.917.080.01	VOLVO	D1
PORSCHE	999.917.546.00	VOLVO	D2
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 171
PSA	1618078480	VW	G 052 178
PSA	9730 A8	VW	G 052 182
PSA	9734 S2	VW	G 052 512
PSA	JWS 2271	VW	G 052 513
RENAULT	7711579456	VW	G 052 524
RENAULT	7711785243	VW	G 052 527
RENAULT	B0T450 EDC 6-Speed	VW	G 052 529
RENAULT	DC4	VW	G 052 726
RENAULT	DW5	VW	G 052 798
RENAULT	DW6	VW	G 055 512
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 524
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 055 529
TOYOTA	0888581001	VW	G 055 549
TOYOTA	JWS 2271	VW	G 060 726
TOYOTA	LF	VW	G 070 726
TOYOTA	LV 75W MT	VW	G009317
VOLVO	1161520-7	VW	TL 521 82
VOLVO	1161839		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.87
Viskositätsindex	ASTM D2270		170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	198

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

